



	<a href="#">INTELIGENTNÍ PŘEPÍNAČ ROW-02M Wi-Fi SUPLA ZAMEL</a>	<a href="#">CENTRÁLA KONTROLY PŘÍSTUPU CPR32-NET-BRD ROGER</a>
		
	36428.57 HUF 36428.57 HUF	128576.19 HUF 128576.19 HUF
Spolupráce	SUPLA	...
Použití	Ovládání osvětlení, zapínání/vypínání zařízení	...
Počet vstupů	2	...
Vstupy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 ks. - Vstupy základní desky</li> <li>• max. 32</li> </ul>
Počet výstupů	2	...
Počet pinů	2 x NO/NC	...
Jmenovité napětí	195 V ... 255 V AC	...
Výstupy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ks. - Tranzistorové výstupy</li> <li>• 2 ks. - Výstupy relé NO/NC</li> </ul>
Celkový maximální proud	16 A @ 250 V AC	...
Komunikace	...	• 2 x RS-485
Maximální celkové zatížení	4000 VA	...
Paměť událostí	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zápis událostí na kartu micro SD (není součástí balení)</li> <li>• Záznam až 240 000 událostí z centrály</li> </ul>
Typ konektoru	šroubové svorky	...
Výstupní zatížení	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tranzistorové výstupy : 1 A / 15 V DC</li> <li>• Výstupy relé : 1.5 A / 30 V DC</li> </ul>
Bezdrátové	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Podpora mobilních telefonů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">SUPLA</a> aplikace zdarma pro Android</li> <li>• <a href="#">SUPLA</a> aplikace zdarma pro iOS</li> </ul>	...
Napájení	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC</li> <li>• 12 V DC</li> <li>• 18 V AC</li> </ul>
Podpora baterie	...	✓

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládání z úrovně internetového prohlížeče,</li> <li>• Lokální ovládání fyzickým tlačítkem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• časovač,</li> <li>• vzdálený přístup,</li> <li>• hlasové ovládání,</li> <li>• Možnost ručního programování scénářů z vestavěného rozhraní API</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost odblokování nebo zablokování zóny v konkrétním čase nebo v souladu s kalendářem přístupu,</li> <li>• Centrální správa systému kontroly přístupu,</li> <li>• Integrace s poplašným systémem SATEL INTEGRA,</li> <li>• Historie 250 000 událostí</li> <li>• Elektrické zabezpečení všech vstupů a výstupů a komunikačních sběrnic</li> <li>• Plná podpora po síti</li> </ul>
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	10 % ... 95 % (bez kondenzace)
Kryt	Plast, upevnění na DIN lištu DIN, TS-35	...
"Index of Protection"	IP20	...
Barva	Zelený	...
Provozní teplota	-10 °C ... 55 °C	5 °C ... 40 °C
Hmotnost	0.126 kg	0.15 kg
Rozměry	90 x 66 x 35 mm	175 x 81 x 50 mm
Výrobce / Značka	ZAMEL	ROGER
Záruka	2 roky	3 roky