


	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN-SET KTP02 DAHUA</a>
		
	93.27 EUR 110.99 EUR	519.23 EUR 617.88 EUR
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Bild-Kompressionsmethode	...	H.264
Sensor	Progressive Scan CMOS	1/4 ", 1 Mpx CMOS
IR-Beleuchtung	...	✓
Matrixgröße	5 Mpx	...
Eingebautes Näherungslesegerät	...	Karte für die Zugangskontrolle - 13.56 MHz S50
Anzahl der bedienten Abonnenten	...	1
UTP Kategorie	...	UTP Kat. 5e
Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann nur mit mobiler App arbeiten, ohne Monitor VTH</li> <li>• Die Monitorfunktion mit Möglichkeit der Türöffnung, kann ein Smartphone, Tablet oder internes VTH Panel erfüllen</li> <li>• Bewegungsmelder</li> <li>• WDR - breiter Dynamikbereich der Beleuchtung</li> <li>• Zwei-Richtungs-Kommunikation,</li> <li>• Eingebautes Mikrophon,</li> <li>• Eingebaute Lautsprecher,</li> <li>• Sabotage-Detektion - Öffnung des Gehäuses,</li> <li>• Eingang für Reed-Schalter-Detektor sowie Taste für Ausgangsforderung</li> </ul>
Zugriff vom Mobiltelefon	...	Port: 37777 oder Zugriff über die Cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis-App <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Gratis-App <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Objektiv	2.8 mm	...
Sichtwinkel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (Herstellerangaben)</li> <li>• 101 ° (unsere Testergebnisse)</li> </ul>	107 °
Reichweite des IR-Beleuchters	20 m	...
Reichweite der Beleuchtung mit weißem LED-Licht	20 m	...
Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft	Automatik	...
Video-Ausgang	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...

Schirm	...	7 " TFT-LCD Farbdisplay
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingebautes Mikrofon,</li> <li>• Audio-Bedienung via Koaxialkabel - nur HD-CVI</li> </ul>	...
Auflösung	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps - Bildformat 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps	1024 x 600
OSD-Bildschirmmenü	✓	...
Interner Speicher	...	8 GB
Gehäuse	Dome - Metall	Kunststoff, Wasserdicht
Dichtheitsklasse	IP67	IP65 - nach zusätzlicher Dichtung der Verbindungstelle des Gehäuses mit der Montagefläche, z. B. mit Silikon
Vandalismussicher	—	...
Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie Smart Dual Illumination - im Nachtmodus schaltet sich die IR- oder LED-Beleuchtung ein. Das weiße Licht schaltet sich nur dann automatisch ein, wenn ein Objekt im Überwachungsbereich erkannt wird, was die Bildqualität effektiv verbessert.</li> <li>• D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik</li> <li>• 2D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild</li> <li>• BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung</li> <li>• ICR - Mechanischer Infrarotfilter</li> <li>• AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung</li> <li>• Privatzenen - max. 8</li> <li>• Mirror - Spiegelung des Bilds</li> <li>• Automatischer Weißabgleich</li> <li>• Sharpness - Schärfung der Bildkonturen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro SD Karten bis 32GB unterstützt (lokale Speicherung möglich),</li> <li>• Eingebautes Mikrofon,</li> <li>• Eingebaute Lautsprecher,</li> <li>• Zwei-Richtungs-Kommunikation,</li> <li>• Flüssige Einstellung der Monitorparameter: Bildhelligkeit, Klingelton- und Gesprächslautstärke,</li> <li>• Möglichkeit der automatischen Erstellung und Speicherung von Fotos im Fall der fehlenden Beantwortung der Klingel,</li> <li>• Aufzeichnungsmöglichkeit einer kurzen Videonachricht bei fehlender Antwort auf die Klingeltaste,</li> <li>• Zusammenarbeit mit IP Dahua Kameras,</li> <li>• Rausch- und Echo-Reduzierung ,</li> </ul>
Steuerung	...	umfangreicher Touchscreen
Arbeitstemperatur	-40 °C ... 60 °C	...
Alarmeingänge	...	6
Alarmausgänge	...	1
RS-485 Interface	...	—
Stromverbrauch	≤ 3.1 W	≤ 5 W ≤ 6 W (Betrieb) ≤ 4 W (Standby-Modus)
Arbeitstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C -10 °C ... 55 °C
Farbe	Weiß	Graphit Schwarz

Standards	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Verwaltung	...	—
LAN Ports	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink,</li> <li>• 4 x 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) )</li> </ul>
LED Dioden	...	Power, Speed, PoE, Link/Act
Übertragungsgeschwindigkeit	...	10 / 100 Mbps : 1 LAN Port + 4 LAN & PoE Ports
Maximale Gesamtleistung	...	36 W
MAC-Adressen-Tabelle	...	1k
Zertifikate	...	CE
Energieversorgung	12 V DC / 260 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1000 mA</li> <li>• 12 V DC / 500 mA,</li> <li>• 48 V PoE (802.3af)</li> </ul> 53 V DC / 1.13 A (Netzteil im Set enthalten)
Gewicht	0.32 kg	0.16 kg 0.35 kg 0.5 kg
Maße	Ø 94 x 86 mm	135 x 71 x 35 mm 222 x 120 x 22 mm 170 x 100 x 35 mm
Unterstützte Sprachen	...	Englisch, bulgarisch, Tschechisch, Finnisch, Polnisch, slowenisch, Slowakisch, Ungarisch
Hersteller/Marke	DAHUA	DAHUA
Garantie	3 Jahre	3 Jahre