




	<a href="#">ADGANGSKONTROLMODUL MC16-PAC-ST-2 ROGER</a>	<a href="#">IP HÆRVÆRKSSIKRET KAMERA DS-2CD1147G2H-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">SWITCH POE DS-3E0310HP-E 8-PORTE Hikvision</a>
			
	133653.85 HUF 133653.85 HUF	80000.00 HUF 80000.00 HUF	55480.77 HUF 55480.77 HUF
LAN porte	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink,</li> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 7 x PoE (802.3af/at) )</li> </ul>
Standard	...	IP	...
Antal serverede overgange	2 (tovejs)	...	...
Antal understøttede læsere	8	...	...
Antal brugere	ubegrænset (køb af den relevante licens påkrævet)	...	...
Antal medier pr. ID	8 - Nærhedskort, PIN-kode, fingeraftryk osv.	...	...
Bufferhukommelse	8 000 000 begivenheder buffer	...	...
Opløsning	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Antal adgangszoner	4	...	...
Antal alarmzoner	4	...	...
Sensor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Ledelse	...	...	—
Objektiv	...	2.8 mm	...
Batteri backup support	12 V / 7 Ah	...	...
Synsvinkel	...	96 °	...
Rækkevidde af IR reflektor	...	30 m	...
Hvid LED belysningsrækkevidde	...	30 m	...
Hukommelseskortslot	...	—	...
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - RJ-45 stikkontakt</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>• RS-485 interface</li> </ul>	...	...
Billede komprimeringsmetode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarm indgange/udgange	...	—	...
LED dioder	...	...	Power, PoE Max, PoE, Link/Act

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integreret support i VISO ST software</li> <li>• Funktioner i VISO ST-systemet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MSSQL database</li> <li>- arbejde i distribuerede systemer</li> <li>- flerstationsarbejde</li> <li>- overvågning af overgange med video preview</li> <li>- T&amp;A</li> </ul> </li> <li>hændelsesrapportering</li> <li>- maksimalt antal overgange i systemet : 128</li> </ul>	...	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indbygget mikrofon</li> <li>• Audiotransmission via netværk</li> <li>• Overholdelse af AAC -standarden</li> <li>• Støj og ekko reduktion</li> </ul>	...
Transmissionshastighed	...	...	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 LAN porte 10 / 100 Mbps : 8 LAN & PoE porte
Maksimal samlet effekt	...	...	110 W
MAC adressebord	...	...	16k
Data transmissionshastighed	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 fps @ 4 Mpx</li> <li>• 25 fps @ 1080p</li> </ul>	...
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Indbygget	...
Arbejdstemperatur	5 °C ... 40 °C	...	...
Maks. antal af online brugere	...	6	...
ONVIF	...	✓	...
Tilladt relativ luftfugtighed	10 % ... 95 % (ikke kondenserende)	...	...
Arbejdsdrifter	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend On : 150 m, 10 Mbps @ Hi-PoE (802.3bt) / 250 m, 10 Mbps @ PoE (802.3af/at)</li> <li>• Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ Hi-PoE (802.3af/at/bt)</li> </ul>
Certifikater	...	...	CE
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Hybrid Light-teknologi - IR- eller LED-lys virker i nattilstand. Hvidt lys tændes kun automatisk, når et objekt registreres i det overvågede område, hvilket effektivt forbedrer billedkvaliteten</li> <li>• WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet</li> <li>• BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund)</li> <li>• HLC - Høj lyskompensation (punkt)</li> <li>• Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate</li> <li>• Billede rotation og spejl</li> <li>• Sharpness - skarpere billedskitserer</li> <li>• video sabotage</li> <li>• Konfigurerbare Privacy Zones</li> <li>• Smart bevægelsesdetektion (med genkendelse af personer og køretøjer)</li> </ul>	...

Mobiltelefon support	...	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky • Android: Gratis program <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Gratis program <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Standard IP adresse	...	192.168.1.64	...
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...
Web browser adgangsporte	...	80	...
PC klient adgangsporte	...	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation	...
Mobile klient adgangsporte	...	8000	...
ONVIF port	...	80	...
RTSP URL	...	• Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Ekstra strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Strømforsyning	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	48 V DC / 2.5 A (strømadapter medfølger)
Strømforsøg	...	• ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC	...
Hus	...	Dome, Metal + Plastik	...
Farve	...	Hvid	...
Tætningsklasse	...	IP67	...
IK bedømmelse	...	IK08	...
Arbejdstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C	...
Vægt	0.14 kg	0.48 kg	0.57 kg
Dimensioner	175 x 72 x 30 mm	Ø 121 x 98 mm	218 x 107 x 28 mm
Understøttede sprog	...	polsk	...
Producent / Mærke	ROGER	Hikvision	Hikvision
SAP Code	...	311327306	301801346
Garanti	3 år	2 år	3 år