




	MODUL KONTROLÉRU PRÍSTUPU MC16-PAC-ST-2 ROGER	KAMERA ODOLNÁ VOČI VANDALOM IP DS-2CD1147G2H-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision	SWITCH POE DS-3E0310HP-E 8-PORTOVÝ Hikvision
			
	133653.85 HUF 160384.62 HUF	80000.00 HUF 96000.00 HUF	55480.77 HUF 66576.92 HUF
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 7 x PoE (802.3af/at))
Štandard	...	IP	...
Počet podporovaných priechodov	2 (obojsmerné)
Počet podporovaných čítačiek	8
Počet používateľov	neobmedzené (vyžaduje zakúpenie príslušnej licencie)
Počet nosičov na identifikátor	8 - Bezkontaktná karta, PIN, otláčok prstu a pod.
Vyrovnávacia pamäť	Vyrovnávacia pamäť na 8 000 000
Rozlíšenie	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Počet prístupových zón	4
Počet poplašných zón	4
Čidlo	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Správa	—
Objektív	...	2.8 mm	...
Podpora batérie	12 V / 7 Ah
Uhol záberu	...	96 °	...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	...	30 m	...
Dosah bieleho svetla LED osvetlenia	...	30 m	...
Slot pamäťovej karty	...	—	...
Komunikácia	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Zásuvka RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Rozhranie RS-485
Metóda kompresie obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Vstupy/výstupy alarmov	...	—	...
Diódy LED	Power, PoE Max, PoE, Link/Act

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Obsluha integrovaná v programe VISO ST • Funkcie v systéme VISO ST: - databáza MSSQL - práca v distribuovaných systémoch - prevádzka s viacerými používateľmi - sledovanie priechodov s náhľadom videa - hlásenie udalostí T&A - maximálny počet priechodov v systéme : 128
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zabudovaný mikrofón • Prenos audia po sieti • Zhoda so štandardom AAC • Redukcia šumov a ozvien 	...
Prenosová rýchlosť	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Porty LAN 10 / 100 Mbps : 8 Portov LAN & PoE
Maximálny celkový výkon	110 W
Tabuľka MAC adries	16k
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 políčok/s @ 4 Mpx • 25 políčok/s @ 1080p 	...
Sieťové rozhranie	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Zabudovaný	...
Prevádzková teplota	5 °C ... 40 °C
Max. počet užívateľov on-line	...	6	...
ONVIF	...	✓	...
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	10 % ... 95 % (bez kondenzácie)
Prevádzkové režimy	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 150 m, 10 Mbps @ Hi-PoE (802.3bt) / 250 m, 10 Mbps @ PoE (802.3af/at) • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ Hi-PoE (802.3af/at/bt)
Certifikáty	CE
Hlavné vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technológia Smart Hybrid Light - IR alebo LED reflektor pracuje v nočnom režime Biele svetlo sa automaticky zapne len vtedy, keď je v sledovanej oblasti detekovaný objekt, čo účinne zlepšuje kvalitu obrazu • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • BLC - Kompenzácia protisvetla • HLC - Kompenzácia silného (bodového) svetla • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Otočenie obrazu a zrkadlový odraz • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu • video sabotáž • Konfigurovateľné zóny súkromia • Inteligentná detekcia pohybu (s rozlíšením osôb a vozidiel) 	...
Podpora mobilných telefónov	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo Hik-Connect • iOS: Aplikácia zadarmo Hik-Connect 	...

Prednastavená adresa IP	...	192.168.1.64	...
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu	...
Porty prístupu cez www	...	80	...
Porty prístupu cez aplikácie na PC	...	Port: 8000 alebo prístup cez cloud - aplikácia iVMS-4200	...
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• Hlavný prúd : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomocný prúd : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Napájanie	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	48 V DC / 2.5 A (adaptér je súčasťou balenia)
Spotreba energie	...	• ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC	...
Kryt	...	Dome, Kov + Plast	...
Farba	...	Biela	...
Index of Protection	...	IP67	...
Trieda mechanickej odolnosti	...	IK08	...
Prevádzková teplota	...	-30 °C ... 60 °C	...
Hmotnosť	0.14 kg	0.48 kg	0.57 kg
Rožmery	175 x 72 x 30 mm	Ø 121 x 98 mm	218 x 107 x 28 mm
Podporované jazyky	...	poľština	...
Výrobca / Značka	ROGER	Hikvision	Hikvision
SAP Code	...	311327306	301801346
Záruka	3 roky	2 roky	3 roky