



	ROUTER AX15M Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 1201 Mbps DAHUA	USB LÜLITI + USB HARGMIK US-224 2 X 115 cm
		
	31.62 GBP 31.62 GBP	20.80 GBP 20.80 GBP
Sagedusvahemik	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
Konnektorid	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x pistik - USB 2.0 • 4 x pesa - USB 2.0 • 1 x Toitepesa - mini USB
Kaabli pikkus	...	2 x 115 cm
Antenni tüüp	4 x Mitmesuunaline antenn 5 dBi - Integreeritud, 2x2 MU-MIMO	...
USB-standard	...	2.0
Standardid	802.11n/g/b @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/n/a @ 5 GHz	...
Modulatsioonikiirused boodides	300 Mbps + 1201 Mbps	...
LAN-pordid	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN 2 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...
LED-indikaatorid	WPS, 5 GHz, 2.4 GHz, LAN, INTERNET, Power	...
Vastuvõtja tundlikkus	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11n HT20 MCS0 : -95 dBm • 11n HT20 MCS7 : -75 dBm • 11n HT40 MCS0 : -92 dBm • 11n HT40 MCS7 : -72 dBm 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11ac VHT80 MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -62 dBm • 11ax HE80 MCS0 : -89 dBm • 11ax HE80 MCS11 : -59 dBm 	...
DDNS	✓	...
DHCP server	✓	...
Firmatarkvara värskendus	✓	...
Kaitsmed	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-AES, WPA/WPA2-PSK, WPA2/WPA3-AES	...

Haldusliides	WWW brauser ; WiLynk rakendus	...
Töörežiimid	Ruuter	...
Saatja võimsus	≤ 20 dBm ± 2 dBm	...
Toitevarustus	12 V DC / 1 A (toiteadapter kaasas)	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 tugi - see standard pakub suurmaid kiiruseid ning paremat jõudlust suure liiklusega keskkondades • Funktsiooni WPS/RESET nupp • WPS funktsioon võimaldab luua krüpteeritud ühenduse hõlpsalt • WAN : Staatiline või dünaamiline IP-aadress, PPPoE • DHCP : DHCP server, DHCP klientide nimekiri, aadressi reserveerimine • Külalisvõrk - eraldi ja turvaline võrk külalistele • vanemlik järelvalve • NAT : Pordi tunneldus, Port Triggering, UPnP, DMZ • VPN võrgud: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Ligipääsukontroll • Kaughaldus • VLAN • Vastab IPv6 standardile 	<ul style="list-style-type: none"> • LED indikaator • Toetatavad platvormid: Windows, Linux, Mac, Sun • Liigpingekaitse
Töötemperatuur	0 °C ... 40 °C	...
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)	...
Kaal	0.26 kg	0.14 kg
Mõõtmed	215 x 119 x 173 mm	83 x 77 x 25 mm
Tootja / mark	DAHUA	ATEN
Garantii	2 aastat	2 aastat