

	ВСТАВНОЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ACAR-MINI-AGD	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ РОЛЬСТАВНЕЙ ATLO-CW1- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ПИТАНИЯ АК-SP-05B AKYGA
			
	10.06 EUR 10.06 EUR	9.14 EUR 9.14 EUR	9.03 EUR 9.03 EUR
Применение	...	жалюзи, мансардные окна, навесы, раскрывающиеся экраны, шторы	...
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz	...	230 V AC / 50 Hz
Питание	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Время реакции	< 25 ns	...	< 25 ns
Максимальная суммарная нагрузка	2300 W	720 W	2500 W
Количество сетевых гнезд	2 розетки с заземляющим контактом 10A/250V	...	5 гнезд с заземлением 10A/250V
Полный максимальный ток	10 A	3 A	10 A
Максимальное напряжение	250 V / 50 Hz
Количество входов	...	2	...
Автоматический инерционный предохранитель	10 A / 250 V
Степень защиты системы от перенапряжения	$\leq 1.3 \text{ kV (L/N)}$
Количество выходов	...	2	...
Тип разъема	...	винтовой зажимный механизм	...
Номинальное напряжение системы защищающей от перенапряжения	250 V / 50 Hz
Номинальный разрядный ток	2 kA (L/N) - (8/20 μ s)
Фильтр для устранения помех	RFI $\leq 10 \text{ dB}$
Беспроводная связь	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Максимальный разрядный ток	10 kA (L/N) - (8/20 μ s)	...	4.5 kA
Максимальное поглощение энергии	150 J

Система защиты человека от поражения током	Защита гнезд, связанные с защитным (система 2P+Z) кабелем
Дальность радиосвязи	...	< 100 m (открытое пространство)	...
Выключатель	просвечиваемый
Длина кабеля	3.0 m
Доступ с мобильного телефона	...	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное приложение Tuya Smart на Android • Бесплатное приложение Tuya Smart на iOS 	...
Производитель/ Марка	AKYGA
Основные характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Локальное управление физической кнопкой, • Możliwość użycia przycisku monostabilnego i bistabilnego, • расписание работы, • часовой программатор, • Создание сценариев по разным событиям, • удаленный доступ, • голосовое управление • Сохранение в памяти последней настройки положения (с кнопки или положения) 	...
Корпус	Негорючей пластмассы	Пластмасса	Пластик (ABS)
Класс плотности	...	IP20	...
Цвет	...	Белый	Черный
Рабочая температура	...	-10 °C ... 40 °C	5 °C ... 50 °C
Вес	0.12 kg	0.036 kg	0.372 kg
Размеры	131 x 55 x 75 mm	43 x 39 x 22 mm	305 x 50 x 40 mm
Гарантия	2 года	2 года	2 года