








	ESTERA DE GOMA MB-GUM50	ABRAZADERA FINAL PU-KK/30-50S PARA PANELES FOTOVOLTAICOS 30 mm	COMPROBADOR DE TOMAS DE CORRIENTE CON FUNCION DE COMPROBACION RCD UT-07B-EU UNI-T	CAMARA IP IRC2125SB-ADF28KMC10-BLACK Tri-Guard - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	TACO KW-10/6X100 KLIMAS	GRASA CON DISULFURO DE MOLIBDENO GREASE-MOS2/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	EXTENSOR EXT-POE3H EN CAJA ESTANCA PULSAR
							
	5.34 GBP 6.46 GBP	0.33 GBP 0.40 GBP	7.41 GBP 8.97 GBP	229.94 GBP 278.23 GBP	0.21 GBP 0.25 GBP	5.59 GBP 6.76 GBP	57.28 GBP 69.31 GBP
Estándar	...	...	...	TCP/IP	...	...	...
Material	...	Aluminio	...	...	...	...	...
Voltaje nominal	...	...	230 V AC	...	...	...	...
Embalaje	...	...	...	...	...	Spray 400 ml	...
Convertidor	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Altura	...	30 mm	...	...	...	...	...
Tamaño de la matriz	...	...	...	5 Mpx	...	...	...
Diámetro del orificio	...	9 mm	...	...	...	...	...
tornillo de fijación	...	—	...	...	...	...	...
Diámetro de perforación	...	...	...	...	10 mm	...	...
Estándares	...	...	...	...	...	...	PoE : 802.3af/at - Puerto PoE OUT 1/2, Passive PoE - Puerto PoE OUT 3
Longitud del taco	...	...	...	...	60 mm	...	...
Voltaje de entrada	...	...	...	...	...	...	42 ... 57 V DC
Material	granulado SBR + ligante de poliuretano	...	...	...	• Taco, Polipropileno • Tornillo, Acero galvanizado	...	...
Voltaje de salida	...	...	...	...	...	...	42 ... 57 V DC
Número de entradas	...	...	...	...	...	...	1
Tamaño del tornillo	...	...	...	...	Ø 6 x 100 mm, PZ-3	...	...
Número de salidas	...	...	...	...	...	...	3
Conector	...	...	...	...	...	...	4 x Puerto RJ-45
Aplicación	• Cobertura del área, • Insonorización	...	...	...	• Hormigón • Ladrillo macizo de arcilla • Ladrillo macizo silicocalcáreo	Lubricación, Protección contra la penetración de la humedad	...
Temperatura de funcionamiento	...	...	0 °C ... 40 °C	...	...	...	...
Indicadores LED	...	...	...	...	...	...	LAN, PoE
Resolución	...	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	...	...
Algunas características	• Estructura rugosa • Fracción granulométrica : 0.5 ... 4 mm • Aislamiento • Alta resistencia a la fatiga del material • Resistente a la intemperie • Instalación muy sencilla y rápida	...	• Comprobación RCD (comprobación de interruptor diferencial) : ~ 30 mA • Comprobación de posición del conductor de fase • Señala la falla de puesta a tierra • Señala la falla de fase • Señala la falta de conductor neutro • Señala el cambio de fase por tierra • Señala el cambio de fase por tierra y la falla de puesta a tierra	...	...	Formulación en spray con tubo para una fácil aplicación en áreas difíciles de alcanzar	...
Lentes	...	...	...	2.8 mm	...	...	...
Angulo de visión	...	...	...	• 113 ° (datos del fabricante) • 104 ° (nuestras pruebas)	...	...	...
Rango del iluminador IR	...	...	...	30 m	...	...	...
Alcance del iluminador de luz blanca (LED)	...	...	...	30 m	...	...	...
Relación señal/ruido (S/N)	...	...	...	> 56 dB	...	...	...
Velocidad de transmisión soportada	...	...	...	...	...	...	• Alcance : 100 m - Entrada, 100 m - 3 x Salida, • Velocidad de transmisión soportada 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet
Ranura para tarjeta de memoria	...	...	...	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 256GB (posibilidad de grabación local)	...	...	...
Método de compresión de imágenes	...	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...	...
Entradas / salidas de alarma	...	...	...	—	...	...	...
Potencia de salida	...	...	...	...	...	...	19.2 W / Puerto PoE OUT 1/2 14.4 W / Puerto PoE OUT 3 , max. 19.2 W (total)
Audio	...	...	...	• Micrófono integrado • Altavoz incorporado • Detección de audio • Soporta audio bidireccional	...	...	...
Protecciones	...	...	...	...	...	...	• Contra sobretensiones • Contra sobrecargas • Contra cortocircuitos

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Velocidad de transmisión del flujo principal	...	...	...	25 fps @ 5 Mpx	...	...	...
Interfaz de red	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Temperatura de funcionamiento / humedad relativa	...	...	...	...	...	...	-25 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Protocolo de red	...	...	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSH	...	...	...
WEB Server	...	...	...	Incorporado	...	...	...
Número máximo de usuarios on-line	...	...	...	32	...	...	...
ONVIF	...	...	...	✓	...	...	...
Acceso desde el teléfono móvil	...	...	...	Acceso a través de la nube (P2P) • Android: Aplicación gratuita <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">EZView</a>	...	...	...
Dirección IP predeterminada	...	...	...	DHCP o 192.168.1.13	...	...	...
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	...	...	...	admin / 123456	...	...	...
Puertos de acceso a través del navegador	...	...	...	80, 554	...	...	...
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	...	...	...	Puerto: 80 o acceso a través de la nube - PC: Aplicación gratuita <a href="#">EZStation</a>	...	...	...
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil	...	...	...	80	...	...	...
Puerto ONVIF	...	...	...	80	...	...	...
RTSP URL	...	...	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flujo principal rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Subflujo	...	...	...
Características principales	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen</li> <li>• Función de disuasión activa - Alarma luminosa y acústica</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reducción de ruido debido a las precipitaciones</li> <li>• ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen</li> <li>• ANR - permite guardar la imagen en la tarjeta cuando no hay conexión con la grabadora (fallo de la red) y luego realiza la sincronización</li> <li>• Soporte para NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Función de disuasión activa - Alarma inteligente conectada al encendido de la luz blanca y el altavoz</li> <li>• Modo pasillo - útil para la vigilancia de pasillos, portones de entrada y habitaciones estrechas</li> <li>• BLC/HLC - compensación de luz de fondo / luz alta</li> <li>• Posibilidad de cambiar la resolución, calidad y tasa de bits</li> <li>• Rotación de la imagen y reflejo especular</li> <li>• Zonas de privacidad - hasta 4</li> <li>• Detección de movimiento con reconocimiento de silueta humana/vehículo</li> <li>• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen</li> <li>• Análisis Inteligente de la Imagen : intrusión, cruzamiento de la línea (cable trampa), detección de entrada en el área / salida del área, detección de rostros, conteo de personas, estimación del tamaño de la multitud</li> </ul>	...	...	...
Alimentación	...	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 960 mA	...	...	...
Consumo de energía	...	...	...	≤ 11.5 W	...	...	...
Carcasa	...	...	...	Compact, Metal + Plástico	...	...	Plástico, hermética
Color	Negro	Plata	...	Negro	...	...	...
Grado de protección	...	...	IP40	IP67	...	...	IP56
A prueba de vandalismo	...	...	...	—	...	...	...
Temperatura de funcionamiento	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Peso	2.4 kg	0.22 kg	0.08 kg	0.42 kg	...	0.38 kg	0.55 kg
Dimensiones	500 x 500 x 10 mm	50 x 33 x 27 mm	65 x 65 x 72 mm	191 75 x 74 mm	...	Ø 65 x 200 mm	198 x 148 x 80 mm
Idiomas compatibles	...	...	...	polaco, inglés, checo, español, holandés, francés, alemán, portugués, eslovaco, húngaro, italiano	...	...	...
Fabricante / Marca	...	...	UNI-T	UNIVIEW	KLIMAS	AG TERMOPASTY	PULSAR
Garantía	...	2 años	2 años	3 años	2 años	...	2 años

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00