

	<a href="#">PIR-TUNNISTIN ÄÄNISIGNAALILLA OR- MA-701</a>	<a href="#">PEITEKANSI A19-MASK</a>	<a href="#">ISOPROPYyli ALKOHOLI KONTAKT-IPA-PLUS/100 PULLO 100 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL VANDAALITON KAMERA HAC- HDBW2241F-A-0280B-S2-DIP - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KYTKIN POE GTX- CLM1-10-8G2G 8-PORTTI</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 HUB- USB3.0-1/7 55 cm</a>
						
	5981.73 HUF 7417.35 HUF	889.42 HUF 1102.88 HUF	585.58 HUF 726.12 HUF	55480.77 HUF 68796.15 HUF	57692.31 HUF 71538.46 HUF	3955.77 HUF 4905.15 HUF
Pakkaus	...	...	Pullo 100 ml	...	...	...
Anturityyppi	Passiivinen infrapuna (PIR)	...	...	...	...	...
Sovellutus	Sisä	...	Ihanteellinen epäpuhtauksien poistamiseen optisista komponenteista	...	...	...
Toimintapiiri	4 ... 5 m	...	...	...	...	...
Standardi	...	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	...
Muuttuja	...	...	...	Progressive Scan CMOS	...	...
Liittimet	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x istukka - USB 3.0 Micro B</li> <li>• 7 x istukka - USB 3.0 A</li> <li>• 1 x Virtaistukka - 1.35 / 3.50 mm</li> </ul>
Matriisin koko	...	...	...	2.1 Mpx	...	...
LAN portti	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 - Uplink</li> </ul>	...
Johdon pituus	...	...	...	...	...	55 cm
Hälytys-signaali	kytkimellä valittavissa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gongi</li> <li>• Hälytys-sireeni ~ 85 dB/m</li> </ul>	...	...	...	...	...
USB vaatimus	...	...	...	...	...	3.0
Hallinta	...	...	...	...	✓	...
Herkkyden säätö	—	...	...	...	...	...
Lemmi-in immuniteetti	—	...	...	...	...	...
Resoluutio	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	...	...
Infrapunavalaistuksen kantama	...	...	...	30 m	...	...
Lähetyksen nopeus	...	...	...	...	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN portti - Uplink + 8 x LAN & PoE portti	...
IR-valaisimen virransäätö	...	...	...	Automaattinen	...	...
Linssi	...	...	...	2.8 mm	...	...
Akun virransyöttö	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 V DC / 300 mA (virransovitin ei anneta mukana)</li> <li>• 4 x akku LR6 (AA) (ei mukana)</li> </ul>	...	...	...	...	...
Näkökulma	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 109 ° (valmistajan tiedot)</li> <li>• 101 ° (testimme tulokset)</li> </ul>	...	...
Signaali / kohina suhde (S/N)	...	...	...	> 65 dB	...	...
Työtilat	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - laite toimii normaalina PoE kytkimenä</li> <li>• V - VLAN (Port Isolation) - portit 1 ... 8 on eristetty toisistaan ja toimivat erikseen porttien 9, 10 kanssa</li> <li>• S - Extend - Toimintapiiri : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...
Oletus IP osoite	...	...	...	...	192.168.2.1	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	...	...	...	admin / admin	...
Video lähtö	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω - kytkimellä valittavissa	...	...
Audio	...	...	...	Sisäänrakennettu mikki - vain HD-CVI	...	...
Maximaalinen lähtövirta	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / Hi-PoE portti - 1, 2 portti</li> <li>• 30 W / PoE portti - 3 ... 8 portti</li> </ul>	...
Maximaalinen kokonaisvirta	...	...	...	...	120 W	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Pääpiirteet	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MDI/MDI-X automaattinen tunnustuspiirre - automaattinen tunnustus tiedonsiirtotila</li> <li>• Auto-learning ja Auto-aging toiminto tukee MAC osoitteita</li> <li>• QoS - mekanismit, jotka antavat korkealaatuisen siirron</li> <li>• MTBF (käskimääräinen vikaväli) : 50000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lujaa laatua</li> <li>• Sitä voidaan käyttää laaturina moninkertaisille laitteille, kun se liitetään ulkoiseen virtalähteeseen 3.50 / 1.35 mm istukan kautta</li> <li>• LED-merkkivalo</li> <li>• Sarjaan lisätty kaapeli: USB 3.0 A pistoke / USB 3.0 Micro B pistoke</li> <li>• Jokaisella pistokkeella on erillinen kytkin</li> </ul>
LED diodit	...	...	...	...	PWR, PoE, Link/Act	...
Valitut ominaisuudet	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys</li> <li>• BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> <li>• Päivä/öyö-tila</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta</li> <li>• Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset</li> <li>• Mirror - Pelin kuva</li> <li>• Yksityiset alueet - max. 8</li> </ul>	...	...
OSD kuvaruutuvalikko	...	...	...	Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa DAHUA tallentimen kautta	...	...
Todistukset	...	...	...	...	CE, FCC, RoHS	...
Virrankulutus	...	...	...	≤ 2.7 W	...	...
Turvallisuus	...	...	...	...	Ylijännite ± 4 kV	...
Virta	...	...	...	12 V DC / 225 mA	48 ... 57 V DC, Virransovitin mukana	...
Väri	...	Musta	...	Valkoinen	...	...
Kuori	...	...	...	Dome, Metalli	Metalli	...
Vandaaliton	...	...	...	IK10	...	...
Tiiviysluokka	...	...	...	IP67	...	...
Työ lämpötila	0 °C ... 40 °C	...	...	...	-10 °C ... 55 °C	...
Työ lämpötila	...	...	...	-40 °C ... 60 °C	...	...
Paino	0.13 kg	0.19 kg	0.1 kg	0.33 kg	0.45 kg	0.050 kg
Koot	72 x 82 x 122 mm	218 x 39 x 2 mm	Ø 38 x 165 mm	Ø 106 x 51 mm	185 x 95 x 27 mm	165 x 36 x 25 mm
Valmistaja / Merkki	ORNO	DELTA	AG TERMOPASTY	DAHUA	...	...
Takuu	2 vuotta	3 vuotta	...	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta