



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP 3.6 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PC2-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
		
	207.42 EUR 248.90 EUR	26.75 EUR 32.10 EUR
Štandard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Velkosť matrice	...	5 Mpx
Čidlo	Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rozlíšenie	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 políčok/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 políčok/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 políčok/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 políčok/s	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 políčok/s / 12.5 políčok/s ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 políčok/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 políčok/s
Objektív	3.6 mm	2.8 mm
Uhol záberu	87 °	• 95 ° (údaje výrobcu) • 103 ° (naše testy)
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	80 m	20 m
Regulácia výkonu IR žiarivky	Automatická	Automatická
Audio	Zabudovaný mikrofón Podpora audia po koncentrickom kábli - iba HD-CVI	...
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - vyberané prepínačom
Pomer signál/šum (S/N)	> 65 dB	...
Menu OSD	✓	✓

Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Automatické vyrovnávanie bielej • Zóny súkromia - max. 8 • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • BLC - Kompenzácia protisvetla • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • Automatické vyrovnávanie bielej • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Napájanie	12 V DC / 800 mA	12 V DC / 300 mA
Spotreba energie	≤ 9.6 W	≤ 3.6 W
Kryt	Compact, Hliník	Compact - Plastová
Farba	Biela	Biela + Čierny
Index of Protection	IP67	IP66
Prevádzková teplota	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.75 kg	0.16 kg
Rozmery	244 x 90 x 90 mm	162 x 70 x 70 mm
Podporované jazyky	...	poľština, angličtina, francúzština, španielčina, portugalcina, ruština, taliančina
Výrobca / Značka	DAHUA	APTI
Záruka	5 rokov	2 roky