





	<a href="#">STABA STIPRINĀJUMS USP-SUN-340 SAULES PANELIEM</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI KAMERA APTI- H50VA22-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS BCS-V- XVR0401-4KE-AI 4 KANĀLI BCS View</a>	<a href="#">TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BBATECK-PLB-6N</a>
				
	619.02 PLN 749.01 PLN	136.00 PLN 164.56 PLN	934.00 PLN 1130.14 PLN	67.20 PLN 81.31 PLN
Izgatavošanas materiāls	Alumīnijs	...	...	...
Slīpuma lenķa regulācija:	✓	...	...	...
Maksimālais staba diametrs	115 mm	...	...	...
Montāžas profila garums	1200 mm	...	...	...
Sensors	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Matricas izmērs	...	5 Mpx	...	...
Video ieejas	...	...	4 gab. BNC	...
Montāžas standarts	...	...	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400, 400x200
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzstādīta panela maksimālā jauda : 340 W,</li> <li>• Pievienotās montāžas skavas : 4 x end clamp 35 mm</li> </ul>	...	...	...
Video izejas	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 gab. HDMI</li> <li>• 1 gab. VGA</li> <li>• 1 gab. CVBS - Ligzda BNC</li> </ul>	...
Ekrāna izmērs collās	...	...	...	26 " ... 47 "
Slogojamība	...	...	...	75 kg
Attālums no montāžas virsmas	...	...	...	77 mm
Audio ieeja	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 gab. CINCH,</li> <li>• 4 gab. Coaxial audio - Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli</li> </ul>	...
Audio izeja	...	...	1 gab. CINCH	...
Vertikālais slīpums	...	...	...	-15 ° ... 15 °
Attēla kompresijas metode	...	...	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	...
Izšķirtspēja	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kadru nomaiņas ātrums, 12.5 kadru nomaiņas ātrums , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kadru nomaiņas ātrums, 25 kadru nomaiņas ātrums, 15 kadru nomaiņas ātrums , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kadru nomaiņas ātrums, 25 kadru nomaiņas ātrums , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kadru nomaiņas ātrums, 25 kadru nomaiņas ātrums	...	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	20 m	...	...
IR projektorā jaudas regulēšana	...	Automātisks	...	...
Objektīvs	...	2.8 mm	...	...
Redzamības lenķis	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89 ° (ražotāja dati)</li> <li>• 85 ° (mūsu pārbaudes)</li> </ul>	...	...
Video izeja	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - iestatīšana ar slēdzi	...	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iebūvēts mikrofons</li> <li>• Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-TVI</li> </ul>	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

OSD ekrāna izvēle	...	✓	...	...
Korpuss	...	Dome - Metāla	...	...
Pretvandālisma	...	—	...	...
Aizsardzības klase	...	IP67	...	...
Darba temperatūra	...	-20 °C ... 60 °C	...	...
Ierakstītā attēla izšķirtspēja	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 tikai 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 tikai 2,3,4 CH , 5 Mpx - 2960 x 1665 (3K) , 3 Mpx - 1920 x 1536 ;</li> <li>• AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 ;</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ;</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 ;</li> <li>• IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160</li> </ul>	...
Ierakstīšanas ātruma regulāciju	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>8 Mpx @ 1 ... 8 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>8M-N @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>5 Mpx @ 1 ... 12 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>3.7 Mpx @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>3 Mpx @ 1 ... 18 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>1080p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums</li> <li>960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums</li> </ul> katram no kanāliem	...
Darba režīms	...	...	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Ierakstīšanas režīmi	...	...	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks	...
Atbalstītie cietie diski	...	...	1 x 10 TB SATA	...
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	...	...	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)	...
Ierakstu meklēšana un atskanošana	...	...	Ierakstu meklēšana laika līnijā vai failu sarakstā: atskaņošana uz priekšu, atpakaļ, lēnāk. Sinhronā atskaņošana sadalījumā uz 1/4 kanāliem	...
Tīkla interfeiss	...	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Tīkla funkcijas	...	...	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris max. 32 on-line lietotāji	...
Tīkla protokoli	...	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Default adrese IP	...	...	DHCP vai 192.168.1.64	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Piekļuve mobilajam telefonam	...	...	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">BCS Manager</a>	...
Pārlika piekļuves porti	...	...	80	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	...	554 RTSP, 8000 - aplikācija CMS	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	...	8000	...
ONVIF ports	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Galvenā plūsma</li> <li>• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Blakus plūsma</li> </ul>	...
USB	...	...	2 x USB 2.0	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	...	—	...
PTZ galviņu rotācijas kontrole	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vadība saderīga ar coax HD-TVI</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P</li> </ul>	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdienā - Piekdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Kustības atklāšana	...	...	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās	...
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Dienas/nakts režīms</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteliģenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķērsošana</li> <li>• SMD PLUS - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis</li> </ul>	...
Peles apkalpe	...	...	✓	...
Komplektā IR tālvadības pults	...	...	—	...
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 250 mA	12 V DC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris)	...
Patērētā jauda	...	≤ 3 W	max. 10 W	...
Krāsa	...	Balts	Melns	Melns
Svars	5 kg	0.43 kg	1.17 kg	3.11 kg
Izmērs	...	Ø 96 x 91 mm	315 x 250 x 45 mm	516 x 508 x 77 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, franču, spāņu, portugāļu, krievu, itāļu	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu	...
Ražotājs / Marka	...	APTI	BCS View	...
Garantija	2 gadi	2 gadi	3 gadi	2 gadi