

	PDU PR-1.5M-3G/W (3 STECKDOSEN) 1.3 m	KAMERAMODUL IPC-HUM8431-L1-0280B FÜR MODULE DER SERIE IPC-HUM8431-E - 4 Mpx DAHUA	IP-KAMERA APTI-41C6-2812WP 4.0 Mpx 2.8 ... 12 mm
			
	5.58 AUD 6.64 AUD	375.88 AUD 447.30 AUD	167.15 AUD 198.91 AUD
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/3 " OmniVision OV4689 CMOS
Bildprozessor	...	...	Hisilicon 3516D
Nennspannung	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...	...
Matrixgröße	...	4 Mpx	4.0 Mpx
Gesamt-Maximalstrom	10 A	...	...
Maximale Gesamtbelastung	2500 W	...	...
Anzahl der Steckdosen	3 Steckdosen mit Schutzkontakt 10A/250V CEE 7/5	...	...
Sicherung	—	...	...
Schalter	—	...	...
Leiterquerschnitt	3 x 1.5 mm ²	...	...
Kabellänge	1.3 m	...	...
Min. Beleuchtung	...	0.02 Lux (Farbe) 0.01 Lux (B/W)	...
Auflösung	...	max. 2688 x 1520 - 4 Mpx	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
RS-232 Interface	...	—	...
Speicherkarten-Slot	...	—	...
Kabellänge	...	8 m	...
Objektiv	...	2.8 mm (pinhole)	2.8 ... 12 mm, 5 Mpx
Sichtwinkel	...	• 83 ° (Herstellerangaben) • 96 ° (unsere Testergebnisse)	• 81 ° ... 23 ° (Herstellerangaben) • 80 ° ... 30 ° (unsere Testergebnisse)
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N)	...	> 50 dB	> 50 dB
Reichweite des IR-Beleuchters	...	...	60 m
Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft	...	...	Automatik
Bild-Kompressionsmethode	...	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Bitrate	...	...	64 ... 12000 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	...	...	max. 20 fps - 2560 x 1440 max. 30 fps - 2304 x 1296

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Alarm-Ein- und Ausgänge	...	...	—
Audio	...	—	—
Netzwerk-Interface	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Standard-Login / Administrator-Passwort	...	...	admin / admin
Standardmäßige IP Adresse	...	...	192.168.1.168
Zugangsports via www	...	...	80
Zugangsports via App am PC	...	...	80
WEB Server	...	...	Eingebaut
Zugangsport via mobile App	...	...	80
Max. Anzahl von Benutzern online	...	...	3
ONVIF Port	...	...	8999
ONVIF	...	...	2.4
RTSP URL	...	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hauptstrom rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hilfsstrom rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Hilfsstrom 2
Zugriff vom Mobiltelefon	...	...	Port: 80 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App FREEIP • iOS (iPhone): Gratis-App FREEIP
RS-485 Interface	...	—	—
Ausgewählte Funktionen	...	...	• 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate • BLC - Rücklichtkompensierung (Hintergrundbeleuchtung) • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Mirror - Spiegelung des Bilds • Bewegungsmelder • Privatzenen • Konfigurierbar: Helligkeit, Kontrast, Sättigung • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • WB - Weißabgleich • WDR - breiter Dynamikbereich der Beleuchtung

Energieversorgung	...	Vom Modul der Haupteinheit	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 690 mA
Gehäuse	Kunststoff	...	Compact, Metall
Farbe	Weiß	...	Weiß
Dichtheitsklasse	...	...	IP66
Unterstützte Sprachen	...	...	Englisch, bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Italienisch
Arbeitstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Gewicht	0.29 kg	0.4 kg	1.03 kg
Maße	154 x 54 x 39 mm	Ø 31 x 49 mm	285 x 90 x 100 mm
Hersteller/Marke	...	DAHUA	APTI
Garantie	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00