



	IP KAMERA VONKAJŠIA RÝCHLOOTÁČAVÁ SD5A432GB-HNR - 3.7 Mpx 4.8 ... 154 mm DAHUA	GUMOVÉ TESNIENIE BNC/WP*P10
		
	21623.29 NOK 25947.95 NOK	12.87 NOK 15.44 NOK
Štandard	TCP/IP	...
Čidlo	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Veľkosť matrice	4 Mpx	...
V balení	...	10 ks. Cena za balenie
Typ	...	Tesnenie
Pripevňovanie prvkov konektora	...	Zatlačená
Určenie	...	Koncentrický kábel
Priemer kábla	...	max. 7.2 mm
Materiál	...	Guma
Vybrané vlastnosti	...	Chráni pred vplyvom atmosférických podmienok
Rozlíšenie	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p	...
Objektív	4.8 ... 154 mm	...
Uhol záberu	• 56 ° ... 2.4 ° (údaje výrobcu) • 52 ° ... 2.9 ° (naše testy)	...
Optický zoom	x 32	...
Digitálny zoom	x 16	...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	150 m	...
Video výstup	—	...
Prednastavená rýchlosť rotácie	• 400 °/s (vertikála) • 300 °/s (horizontála)	...
Rýchlosť rotácie (manuálne ovládanie)	• 0.1 °/s ... 300 °/s (vertikála) • 0.1 °/s ... 200 °/s (horizontála)	...
Horizontálny rozsah otáčania	360 ° - stály	...
Vertikálny rozsah otáčania	-15 ° ... 90 °	...
Rozhranie RS-485	—	...
Počet prednastavení	300	...
Vodorovné snímanie	✓	...
Nastavenie trasy	8	...
Metóda kompresie obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Vstupy/výstupy alarmov	2 / 1	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vstup pre externý mikrofón • Audio výstup • Podpora dvojsmerného audia • Detekcia zvuku 	...
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	25 políčok/s @ 3.7 Mpx	...
Sieťové rozhranie	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Sieťové protokoly	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP	...
WEB Server	Zabudovaný	...
Max. počet užívateľov on-line	20	...
ONVIF	21.06	...
Slot pamäťovej karty	Podpora kariet Micro SD do 512GB (možnosť lokálneho ukladania)	...
Podpora mobilných telefónov	Port: 37777 alebo prístup cez cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS 	...
Prednastavená adresa IP	192.168.1.108	...
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu	...
Porty prístupu cez www	80, 37777	...
Porty prístupu cez aplikácie na PC	37777	...
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd	...



Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentné sledovanie objektov • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • EIS - Elektronická stabilizácia obrazu • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • SMD 4.0 - vyhľadávanie objektu klasifikovaného ako: človek, cestné vozidlo - navyšená vzdialenosť detekcie a odolnosť voči falošným poplachom • Quick Pick - technológia umelej inteligencie, ktorá spolu so zapisovačom umožňuje rýchlu identifikáciu záujmových objektov (osôb/vozidiel) na základe algoritmu umelej inteligencie. Rozpoznáva a porovnáva farby oblečenia a vozidiel. • BLC - Kompenzácia protisvetla • Detekcia pohybu • Zóny súkromia - max. 24 • Denný/nočný režim • ICR - Mechanický IR filter • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Automatické vyrovnávanie bielej • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu • Analýza IVS : prekročenie línie, narušenie, odhodený/chýbajúci predmet, rýchly pohyb, detekcia parkovania, detekcia zhromaždenie osôb, detekcia podozrivej činnosti, detekcia tváre - pokročilé funkcie zachycovania tváre, podporuje 6 druhov extrakcie atribútov tváre • Filtrovanie falošných poplachov na základe rozoznávania osôb a vozidiel (prekročenie línie, preniknutie) 	...
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (adaptér je súčasťou balenia) 	...
Spotreba energie	max. 22 W	...
Kryt	Speed Dome, Kov + Plast	...
Farba	Biela + Čierny	...
Prevádzková teplota	-40 °C ... 70 °C	...
Index of Protection	IP67	...
Odolná voči vandalom	IK10	...
Hmotnosť	5.34 kg (s držiakom)	0.002 kg
Rozmery	190 x 415 x 268 mm (s držiakom)	Ø 11 mm x 44 mm
Podporované jazyky	poľština, angličtina, čeština, španielčina, francúzština, holandčina, nemčina, portugálčina rumunština, ruština turečtina maďarčina, taliančina	...
Výrobca / Značka	DAHUA	...
Záruka	5 rokov	2 roky