








	СТОЙКА ЗА ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ МОНИТОР AX-TUTAN- MAXXIM	ГУМЕНА ПОДЛОЖКА ПОСТЕЛКА/MB-GUM/50	КОМПЛЕКТ 3 БР. ТОЧКА НА ДОСТЪП +ROUTER MAX18-3 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz DAHUA	ROUTER RUT301 Teltonika	ТОЧКА НА ДОСТЪП +ROUTER ACB-AC Wi-Fi 5, 5 GHz, 2.4 GHz, 867 Mbps + 300 Mbps UBIQUITI	МРЕЖОВ КАБЕЛ IEC320- C13/IEC320-C14/L.8M 1.8 m LANBERG	ПРЕХОД IEC320/1XGS LANBERG
							
	23.99 EUR 28.79 EUR	6.31 EUR 7.57 EUR	191.88 EUR 230.26 EUR	61.54 EUR 73.85 EUR	99.43 EUR 119.32 EUR	3.22 EUR 3.86 EUR	3.19 EUR 3.83 EUR
Кабел	Гнездо IEC320 C13 / IEC320 C14 ъглов конектор	...
В опаковка	3 бр.
Приложение	...	• Покритие/м2/ • Звукоизолация
Интерфейс WAN	1 x 10 / 100 Mbps
Честотен обхват	2.4 GHz, 5 GHz	...	5 GHz , 2.4 GHz ,
Вид съединение	Преход : IEC320 C14 ъглов конектор / Захранващо гнездо CEE 7/3 (Schuko)
Напрежение	max. 250 V	max. 250 V
Материал	...	SBR гранулат + полиуретаново свързващо вещество
LED индикатори	Power, WAN, LAN
Ток	max. 2.5 A	max. 16 A
Порт USB	USB 2.0
Стандарт за монтаж	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Сървър DHCP	✓
Вид антена	• 2.4 GHz : 2 x бр. Омни антена - вградени • 5 GHz : 2 x Омни антена - вградени	...	2x2 MIMO - вградени • 4 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz
Размер на TV в инчове	36 " ... 70 "
DDNS	Съвместна работа > 25
Товароносимост	50 kg
Разстояние от монтажната повърхност	75 ... 400 mm
Цвят	Черен	Черен
Вертикален наклон	0 ° ... 10 °
Стандарти	• LAN : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax	...	IEEE 802.11ac, Wi-Fi 5
Завъртане по хоризонтала	-90 ° ... 90 °
Интерфейс за управление	Уеб браузър, апликация Teltonika RMS
Дължина на кабела	1.8 m	0.2 m
Скорост на трансмисията	574 Mbps + 1201 Mbps	...	867 Mbps @ 5 GHz + 300 Mbps @ 2.4 GHz
Ротация в равнината на екрана	± 3 °
IP адрес по подразбиране	192.168.1.1
Защити	WPA2	• Удостоверяване въз основа на стандартните IEEE 802.1x и Radius • филтриране на адреси MAC • Защитна стена • Защита от атаки DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Бял списък / Черен списък	WPA2
Операционна система	RutOS (Linux OS based)
Актуализиране на фърмуера	✓
Портове LAN	3 x 10/100/1000 Mbps	4 x 10 / 100 Mbps	4 x 10/100/1000 Mbps
Мощност на предавателя	22 dBm (max)
Захранване PoE	Ubiquiti Passive PoE

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Груба структура Фракция на гранулите : 0.5 ... 4 mm Изоляция Висока якост на умора на материала Устойчива на атмосферни условия Много лесен и бърз монтаж 	<ul style="list-style-type: none"> Поддръжка за Mesh технология, Поддръжка на Wi-Fi 6 - стандарт, който предлага по-високи скорости и по-добра производителност в среда с натоварен трафик Защита на портовете : Contact/Air (ESD/EMP) ± 8 kV / ± 6 kV Лесна и унифицирана система на управление на много устройства - апликация WiLink Интуитивна инсталация и конфигуриране на много напреднали функции 	<ul style="list-style-type: none"> Съответствие с протокол Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA Автоматекция MDI/MDI-X - автоматично търси режим за трансмисия на данни Статично / динамично ругиране Поддръжка за VoIP технология, Преглед на топологията и състоянието на мрежата Поддръжка WMM (механизъм QoS на стандарт 802.11e) Поддръжка на DHCP Relay Балансиране на натоварването на честотната лента Поддръжка на VLAN Мрежи VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN Съответствие с протокол MQTT SNMP v1/v2/v3/Trap Support for IoT (Internet of Things) systems, Конфигуриране с помощта на приложението Teltonika RMS Коммуникационен интерфейс - Порт USB 2.0 - possibility to connect external HDD, flash drive, additional modem, printer, USB-serial adapter 2 digital inputs / outputs - ability to set certain I/O conditions to initiate event, Бутон RESET Durable aluminum housing Устойчивост на удар Проектиран за промишлени приложения в широк температурен диапазон. 4-pin industrial power socket, Wide range of supported supply voltages Клас на защита : IP30 В комплекта Ethernet кабел 	<ul style="list-style-type: none"> PoE OUT 24 V - порт WAN, (4, 5+; 7, 8-) Wi-Fi 5 Лесна и унифицирана система на управление на много устройства Интуитивна инсталация и конфигуриране на много напреднали функции MU-MIMO - функция за многоантенна трансмисия, която позволява да се увеличи пропускателната способност и надеждността на връзката с клиента на мрежата 	<ul style="list-style-type: none"> 100% меден проводник Много лесен и бърз монтаж Солидна изработка 3 x 0.75 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> Приложение : UPS, PC, RTV, Жило : 3 x 1.5 mm Много лесен и бърз монтаж Устойчивост на корозия
Сертификати	CE, UKCA, FCC, WEEE
Захранване	12 V DC / 1.5 A (в комплект с адаптер)	<ul style="list-style-type: none"> 9 ... 30 V DC 9 V DC / 1 A (в комплект с адаптер) 	<ul style="list-style-type: none"> 24 V DC / 830 mA - (в комплект с адаптер) PoE 24 V - Порт 1 	...
Консумация на мощност	≤ 12 W	≤ 3.8 W	≤ 8.5 W	...
Работна температура	-10 °C ... 55 °C	-40 °C ... 75 °C	-10 °C ... 50 °C	...
Допустима относителна влажност на околната среда	5 % ... 95 %	10 % ... 90 % (без конденз)	5 % ... 95 %	...
Тегло	4.52 kg	2.4 kg	0.23 kg	0.23 kg	0.28 kg	0.162 kg
Размери	640 x 420 x (75 ... 400) mm	500 x 500 x 10 mm	95 x 95 x 73 mm	100 x 90 x 30 mm	89 x 90 x 89 mm	...
Производител / Марка	DAHUA	Teltonika	UBIQUITI	Lanberg
Гаранция	2 години	...	2 години	2 години	2 години	2 години

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00