





| | SENZOR CREPUSCULAR PENTRU ILUMINARE CU LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC | SWITCH POE / EXTENDER PFT1310.CU 3 PORTURI | UPS AT-UPS1000RT-RACK 1000 VA EAST | ETAJERĂ MULTIMEDIA AX- RTV1 | CAMERĂ IP BCS-V-TIP44VSR5 - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View |
|--|--|--|---|---|--|
| |  |  |  |  |  |
| | 16.67 USD 19.84 USD | 20.72 USD 24.66 USD | 441.93 USD 525.90 USD | 10.33 USD 12.29 USD | 317.98 USD 378.40 USD |
| Număr de rafturi | ... | ... | ... | 1 | ... |
| Standard | ... | ... | ... | ... | IP |
| Tipul de alimentator | ... | ... | Online | ... | ... |
| Sarcină suportată | ... | ... | ... | 10 kg | ... |
| Puterea nominală | ... | ... | 900 W | ... | ... |
| Reglarea unghiului de rotație: | ... | ... | ... | — | ... |
| Utilizare | Funcționează cu becuri LED - benzi LED 12-24V | ... | ... | ... | ... |
| Puterea aparentă | ... | ... | 1000 VA | ... | ... |
| Distanță de la suprafața de montare | ... | ... | ... | 3 mm | ... |
| Tensiune nominală | 12 ... 24 V DC | ... | ... | ... | ... |
| Tensiune intrare | ... | ... | 230 V AC ± 25 % | ... | ... |
| Puterea maximă cumulată | 60 ... 120 W | ... | ... | ... | ... |
| Frecvența de intrare | ... | ... | 50 / 60 Hz (auto detecție) | ... | ... |
| Porturi LAN | ... | • 1 x RJ45 10/100 Base-T + bormă alimentare : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af) | ... | ... | ... |
| Curent maxim total | 5 A | ... | ... | ... | ... |
| Tensiune ieșire | ... | ... | 230 V AC ± 5 % (sinusoidă pură) | ... | ... |
| Număr intrări | 0 | ... | ... | ... | ... |
| Rezoluție | ... | ... | ... | ... | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p |
| Tip conector | șuruburi | ... | ... | ... | ... |
| Frecvența la ieșire | ... | ... | 50 / 60 Hz ± 1 % | ... | ... |
| Management | ... | — | ... | ... | ... |
| Comunicație wireless | — | ... | ... | ... | ... |
| Reglaj tensiune | ... | ... | ± 1 % | ... | ... |
| Senzor | ... | ... | ... | ... | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Reglaj frecvență | ... | ... | — | ... | ... |
| Diode LED | ... | LAN, PoE | ... | ... | ... |
| Tempul de transfer | ... | ... | 0 ms | ... | ... |
| Viteză de comunicație | ... | 10 / 100 Mbps | ... | ... | ... |
| Tempul de încărcare (până la nivelul de 90%) | ... | ... | 8 ore | ... | ... |
| Obiectiv | ... | ... | ... | ... | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Acumulator | ... | ... | 2 x 12V/9Ah | ... | ... |
| Putere maximă per port | ... | • 15.4 W @ port PoE - Primul echipament • 3 W @ port PoE - Al doilea echipament din cascadă | ... | ... | ... |
| Deschidere | ... | ... | ... | ... | • 102 ° ... 31 ° (conform producătorului) • 94 ° ... 29 ° (testele noastre) |
| Număr ieșiri | 1 | ... | 2 buc. CEE 7/3 (Schuko) | ... | ... |
| Rază de acțiune a iluminării IR | ... | ... | ... | ... | 50 m |
| Software de configurare | ... | ... | UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux) | ... | ... |
| Slot pentru card de memorie | ... | ... | ... | ... | Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local) |
| Tip compresie video | ... | ... | ... | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Rază de acțiune | ... | 100 m - Intrare 100 m - Ieșire | ... | ... | ... |
| Temperatură de lucru | -20 °C ... 50 °C | ... | ... | ... | ... |
| Intrări/ieșiri de alarmă | ... | ... | ... | ... | — |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

| | | | | | |
|---|---|---|--|-----|--|
| Protecții | ... | Supratensiune | <ul style="list-style-type: none"> • Siguranță fuzibilă • Supratensiune • Supraincercare • Înteruptor EPO (Emergency power off) • Filtru Ethernet | ... | ... |
| Audio | ... | ... | ... | ... | — |
| Indicarea stării de funcționare | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Afișaje ecran LCD: modul de lucru, nivelul de încărcare a bateriei, tensiunea de intrare/ieșire, indicator de supratensiune, Semnalizare acustică | ... | ... |
| FPS flux principal | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 20 cadre/s - 3.7 Mpx • 25 cadre/s - 3 Mpx |
| Interfață | ... | ... | ... | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server | ... | ... | ... | ... | incorporat |
| Număr max. de utilizatori online | ... | ... | ... | ... | 6 |
| ONVIF | ... | ... | ... | ... | ✓ |
| Analiză Inteligentă a Imaginii | ... | ... | ... | ... | — |
| Caracteristici principale | <ul style="list-style-type: none"> • Putere mare - max. 120 W, • Calibrare automată, • Creșterea blândă a iluminării la amurg, • Scăderea blândă a iluminării în zori, • Dimensiuni reduse | <ul style="list-style-type: none"> • Echipamentele se pot monta în cascadă • Poate funcționa ca extender de rețea LAN sau de alimentare PoE | <ul style="list-style-type: none"> • Restart automat după revenirea alimentării • Regulator automat de tensiune (AVR) • Funcție de „start la rece” • Compatibil cu generatoare • Management de la distanță - aplicația UPSmart în set • Filtru EMI, RFI inclus • Comandarea excelentă de către microprocesor asigură o fiabilitate ridicată • Sistem de diagnosticare automată UPS • Control încărcare acumulator • Port de comunicație USB/RS-232 | ... | ... |
| Utilizare | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • sisteme de supraveghere • centre de stocare a datelor • rețea, servere, stații de lucru • echipament industrial | ... | ... |
| Tip carcasă | ... | ... | 2 în 1 (Rack / Tower) | ... | ... |
| Funcții cheie | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • AGC - Reglarea automată a amplificării • Balans automat de alb • ICR - Filtru IR acționat mecanic • BLC - configurarea compensării luminii din spate • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Detectie mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă • Mirror - Imagine în oglindă • D-ZOOM - Zoom digital 16x |
| Temperatură de lucru / umiditate relativă | ... | -30 ... 65 °C / 10 ... 90 % | 0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (fără condensare) | ... | ... |
| Acces de pe telefonul mobil | — | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită BCS Manager • iOS (iPhone): Aplicație gratuită BCS Manager |
| Adresă IP implicită | ... | ... | ... | ... | 192.168.1.64 |
| Login/parolă admin implicite | ... | ... | ... | ... | admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare |
| Porturile de acces prin www | ... | ... | ... | ... | 80 |
| Porturi de acces prin aplicația PC | ... | ... | ... | ... | Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud |
| Porturi de acces prin aplicația mobilă | ... | ... | ... | ... | 8000 |
| Port ONVIF | ... | ... | ... | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Stream principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Stream auxiliar : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ |
| Alimentare | ... | PoE (802.3af/at) | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 915 mA |
| Consum | ... | 0.3 W | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.9 W @ PoE (802.3at) • ≤ 11 W @ 12 V DC |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Carcasă | Material ignifug | Din material plastic, montaj pe șină DIN, TS-35 | ... | ... | Compact, Metalică |
| Culoare | Negru | ... | ... | Negru | Alb |
| Indice protecție IP | IP20 | ... | ... | ... | IP67 |
| Clasa de protecție mecanică | ... | ... | ... | ... | — |
| Temperatură de lucru | ... | ... | ... | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Greutate | 0.008 kg | 0.05 kg | 13.32 kg | 1.33 kg | 0.75 kg |
| Dimensiuni | 23 x 17 x 22 mm | 79 x 52 x 23 mm | 440 x 88 x 478 mm ; RACK 19", 2U | 300 x 250 x 38 mm | Ø 105 x 244 mm |
| Meniu în limbile | ... | ... | ... | ... | poloneză, engleză |
| Producător | BleBox | ... | EAST | ... | BCS View |
| Garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani | 3 ani |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00