




	<a href="#">PODOMETNA DOZA Z-32 SIMET</a>	<a href="#">PODOMETNA DOZA S-60G SIMET</a>	<a href="#">KAMERA IP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S4-BLACK TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA</a>
			
	0.99 EUR 0.99 EUR	0.75 EUR 0.75 EUR	461.04 EUR 461.04 EUR
Standard	...	...	TCP/IP
Število segmentov	1	1	...
Pretvornik	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice	...	...	8.3 Mpx
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podometna, za stenske svetilke</li> <li>• Razred V0</li> <li>• indikator gorljivosti : 850 °C</li> <li>• 1 pritrditvena točka</li> <li>• v steno vgrajena doza s pokrovom - v kompletu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podometna, serijska, globoka</li> <li>• Razred V0</li> <li>• 850 °C indikator gorljivosti</li> <li>• 4 pritrdilni točki</li> </ul>	...
Material izvedbe	nehalogen in nevnjetljiv	nehalogen in nevnjetljiv	...
Razmik montažnih odprtin	...	60 mm	...
Premer montažne odprtine	32 mm	...	...
Ločljivost	...	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	...	...	2.8 mm
Vidni kot	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (Podatki proizvajalca)</li> <li>• 102 ° (Naši testi)</li> </ul>
Zaseg IR osvetljave	...	...	≤ 30 m
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	...	...	≤ 30 m
Metoda kompresije slike	...	...	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Vtičnica pomnilne kartice	...	...	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Vmesnik RS-485	...	...	—
Alarmni vhodi / izhodi	...	...	1 / 1
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vgrajen mikrofoni : 2 kosov,</li> <li>• Vhod Audio,</li> <li>• Izhod Audio,</li> <li>• Vgrajen zvočnik,</li> <li>• Podpora dvosmernega audio,</li> <li>• Detekcija zvoka,</li> <li>• Skladnost s standardom AAC</li> </ul>
Hitrost prenosa glavnega toka	...	...	25 sl./s @ 8.3 Mpx
Mrežni vmesnik	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	...	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	...	...	20
ONVIF	...	...	21.12

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostop iz mobilnega telefona	...	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a>
Privzeti naslov IP	...	...	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	...	...	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	...	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami</li> <li>• ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike</li> <li>• BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe</li> <li>• Full Color - barvni nočni način</li> <li>• Vgrajen belosvetlobni (LED) osvetljevalnik</li> <li>• Način dan/noč (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mehanični IR filter</li> <li>• WB - Uravnavanje beline (ATW/AWB/ročno/notranje/zunanje)</li> <li>• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> <li>• Detekcija gibanja</li> <li>• Konfiguriranje območja zasebnosti</li> <li>• Svetlobni in zvočni alarm</li> <li>• Funkcija aktivnega odvracanja</li> <li>• SMD 4.0 - iskanje predmeta, razvrščenega kot: človek, motorno vozilo - povečana zaznavna razdalja in odpornost na lažne alarme</li> <li>• Quick Pick - Tehnologija AI (umetne inteligence), ki skupaj s snemalnikom omogoča hitro identifikacijo zanimivih objektov (oseb/vozil) na podlagi algoritma umetne inteligence. Omogoča razločevati in primerjati barve oblačil in vozil</li> <li>• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - samodejno prilagajanje scene z uporabo algoritmov globokega učenja za zaznavanje okoljskih pogojev, kot so dež, megla, ozadna osvetlitev, šibka svetloba in utripanje, za nastavitve optimalnih parametrov slike</li> <li>• Analiza IVS : prečkanje linije, vdor - klasificiranje ljudi in vozil, sprememba scene, video sabotaža</li> </ul>
Ohišje	...	...	Dome - Kovinska
Barva	Moder	Moder	Črn
Razred tesnosti	IP30	IP20	IP67
Vandaloodporna	...	...	—
Napajanje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 770 mA</li> </ul>
Poraba moči	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 10.2 W @ PoE</li> <li>• ≤ 9.2 W @ 12 V</li> </ul>
Delovna temperatura	...	...	-40 °C ... 60 °C
Teža	0.010 kg	0.023 kg	0.75 kg
Dimenzije	Ø 35 x 45 mm	84 x 67 x 80 mm	Ø 122 x 111 mm
Podpirani jeziki	...	...	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, ruščina, portugalsčina, romunski, turščina, ukrajinski, madžarski, vietnamski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	SIMET	SIMET	DAHUA
Garancija	2 leta	2 leta	3 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00