




	CLAVIER DE LA CENTRAL D'ALARME INT-KLCDS-GR SATEL	CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D0T-VFIR3F(2.8-12MM) - 1080p Hikvision	BOUTON SIMPLE INSTANTANÉ SANTRA/4113-10/EPN 250 V 10 A Elektro-Plast
			
	105.22 EUR 126.26 EUR	115.75 EUR 138.90 EUR	3.03 EUR 3.64 EUR
Prise en charge	INTEGRA
Type d'appareil	Bouton simple instantané (sonnerie, monostable)
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Transducteur	...	Progressive Scan CMOS	...
Tension nominale	250 V AC
Taille de la matrice	...	2.1 Mpx	...
Courant nominal	10 A (charge inductive)
Type de connecteurs	Bornes à ressorts
Prise de courant	max. 151 mA
Application	À encastrer, Série des produits Santra
Rétroéclairage	—
Température de travail	-10 °C ... 55 °C
Montage	Fixation à l'aide des griffes ou des vis
Caractéristiques principales	Conformité à la norme PN-EN-60669-1:2018-04
Résolution	...	1920 x 1080 - 1080p, AHD, HD-CVI, HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL	...
Portée de l'illuminateur IR	...	40 m	...
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	...	Automatique	...
Objectif	...	2.8 ... 12 mm / F1.4	...
Angle de vue	...	• 102 ° ... 32 ° (données du fabricant) • 81 ° ... 34 ° (nos tests)	...
Le rapport signal/bruit(S/N)	...	> 62 dB	...
Sortie vidéo	...	1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Prise BNC	...

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • Éclairage vert des boutons • Témoins LED indiquant l'état de fonctionnement de l'appareil • Alarmes: ANTI-EFFRACTION, INCENDIE, PANIQUE déclenchés à partir du clavier • Signalisation sonore des événements sélectionnés dans le système • 2 Entrées • Signalisation de l'absence de connexion avec la centrale d'alarme • Port RS-232 permettant la programmation à l'aide de l'ordinateur avec logiciel installé GUARDX • Micro-commutateur détectant un sabotage du pavé numérique 	<ul style="list-style-type: none"> • DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Balance automatique des blancs • Optimisation de l'illuminateur infrarouge • ICR - Filtre mécanique infrarouge • BLC - compensation de la lumière (fond) 	...
Menu écran OSD	...	—	...
Classe d'étanchéité	...	IP66	IP20
Alimentation	12 V DC	12 V DC / 330 mA	...
Consommation d'énergie	...	≤ 4 W	...
Boitier	...	Compact, En métal	Matière synthétique (ABS)
Couleur	...	Blanc / Noir	Blanc
Température de travail	...	-40 °C ... 60 °C	...
Poids	0.14 kg	0.8 kg	0.068 kg
Dimensions	114 x 94 x 24 mm	270 x 92 x 85 mm	75 x 75 x 42 mm
Langues	...	—	...
Fabricant/Marque	SATEL	Hikvision	Elektro-Plast Nasielsk
SAP Code	...	300508545	...
Pays d'origine	...	Chine	...
Garantie	2 ans	2 ans	7 ans