




	DĒŽĒ SU ATRAMA IR RĒMU PK/SR/6M System 45	VIELOS PORU DETEKTORIUS SU KABELIŲ TESTERIŲ RJ-45 UT-682 UNI-T	IP KAMERA DS-2CD2323G2-I(2.8MM)(D) ACUSENSE - 1080p Hikvision
			
	9.22 CAD 11.16 CAD	44.29 CAD 53.59 CAD	336.19 CAD 406.79 CAD
Panaudojimas	System 45
Standartas	TCP/IP
Jutiklis	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	2.1 Mpx
Testuojami kabeliai	...	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C)	...
Modulių skaičius	3 vnt. - 45 x 45 mm arba 6 vnt. - 22.5 x 45 mm
Medžiaga	Plastikas (ABS)
Rezoliucija	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektyvas	2.8 mm
Matymo kampas	107 °
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Trumpojo sujungimo, pertraukos grandinėje testas • Telefono laidų porų poliškumo indikatorius : ± (5V ... 52V) • Maksimalus telefono linijos ilgis : 3000 m • Optinė ir garso signalizacija • Zemo baterijos stovio rodiklis 	...
IR apšviestuvo aprėptis	30 m
Signalotriukšmo santykis (S/N)	≥ 52 dB
RS-485 sąsaja	—
Darbo temperatūra	...	0 °C ... 40 °C	...
Atminties kortelės lizdas	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	20 % ... 75 %	...
Vaizdo glaudinimo metodas	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys	—
Audio	—
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	25 kps @ 1080p
Tinklo sąsaja	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	6
ONVIF	✓

Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera iš serijos AcuSense • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologija, leidžianti viename sraute perduoti kelis skirtingos kokybės srautus • EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinį tašką, tiek kampus • Anti-Flicker - Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą • Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage • ANR - vaizdo kortelėje išsaugojimas kai nėra ryšio su grotuvu (tinklo avarija) bei vėlesnis sinchronizavimas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Konfigūruojamos privatumo zonos • Vaizdo veidrodis atspindys vertikaliajoje arba horizontalioje plokštumoje • Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą • Sumanus judesių aptikimas (su asmenų ir transporto priemonių atskyrimu) • Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, įėjimo/išėjimo į plotą nustatymas - žmonių ir transporto priemonių klasifikacija, scenos pakeitimas, veido detekcija
Prieiga iš mobiliojo telefono	<ul style="list-style-type: none"> Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa Hik-Connect • iOS: Nemokama programa Hik-Connect
Numatytas adresas IP	192.168.1.64
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Prieigos portas per www	80
Prieigos portas per programą į PC	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200
Prieigos portas per mobiliąją programą	8000
ONVIF prievadas	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - su leidimu • Pagalbinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - su leidimu
Maitinimas	...	2 x 9V baterija, 6F22 tipo (pridedama)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Galios suvartojimas	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC
Korpusas	Dome, Metalinė
Spalva	Balta	...	Balta
Sandarumo klasė	IP67
Antivandalinė	—
Darbo temperatūra	-30 °C ... 60 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Svoris	0.141 kg	• 0.11 kg - Siūstuvus be aptaiso • 0.14 kg - Imtuvas	0.73 kg
Matmenys	205 x 83 x 50 mm	• 125 x 48 x 29 mm - Siūstuvus be aptaiso • 194 x 50 x 30 - Imtuvas	Ø 127 x 96 mm
Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų, bulgarų, kroatų, čekų, danų, estų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, lietuvių, latvių, vokiečių, norvegų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, švedų, turkų, ukrainietiškas, vengrų, italų
Gamintojas / Markė	STASINSKI / JAVEL	UNI-T	Hikvision
SAP Code	311319964
Garantija	2 metai	2 metai	3 metai