




	KAMERA IP IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	DUÁLNA SONDA MIKROVLNNÁ + PIR JA-120PW JABLOTRON	BEZDRÔTOVÝ DOMÁCI VIDEOTELEFÓN ATLO-DBC51-TUYA Wi-Fi. Tuya Smart
			
	261.47 CHF 313.76 CHF		89.93 CHF 107.92 CHF
Spolupráca	...	JABLOTRON 100	...
Štandard	TCP/IP
Uhol detekcie	...	110 °	...
Čidlo	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Použitie	...	Do interiérov	...
Veľkosť matrice	5 Mpx
Pyroelektrický snímač	...	Dvojitý	...
Typ snímača	...	Pasívny infračervený (PIR) a mikrovlnný (MW)	...
Dosah	...	12 m	...
Regulácia citlivosti	...	✓	...
Autodiagnostika	...	✓	...
Výstupy alarmu	...	Zbernica BUS	...
Digitálna kompenzácia teploty	...	✓	...
IR prisetlovač	5 ... 10 m
LED osvetlenie	—
Maximálny odber prúdu	...	5 mA	...
Dosah bezdrôtového prenosu	Dosah je obmedzený len prístupom k sieti Wi-Fi
Štandard Wi-Fi	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Odolnosť proti zvieratám	...	—	...
Podporované audio formáty	G.711
Rozlíšenie	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	1920 x 1080 px - 1080p
Skenovací systém	Progresívny
Objektív	2.8 mm	...	2.0 mm F1.2
Uhol záberu	• 111 ° (údaje výrobcu) • 105 ° (naše testy)	...	140 °
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	30 m
Dosah bieleho svetla LED osvetlenia	30 m
Min. osvetlenie	0.007 Lux / F1.6 (farba)
Pomer signál/šum (S/N)	> 56 dB
Rozhranie RS-485	—
Slot pamäťovej karty	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)
Metóda kompresie obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	H.265 / H.264
Vstupy/výstupy alarmov	—
Audio	• Zabudovaný mikrofón • Prenos audia po sieti • Detekcia zvuku • Zhoda so štandardom AAC

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	20 políček/s @ 5 Mpx 25 políček/s @ 4 Mpx
Sieťové rozhranie	10/100 Base-T (RJ-45)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Mbps Fast Ethernet, Zásuvka RJ-45 • 2.4 GHz Wi-Fi
Montáž	Povrchové
Prevádzková teplota	...	-10 ... 40 °C	-20 °C ... 55 °C
Sieťové protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line	20
ONVIF	21.12
Podpora mobilných telefónov	Port: 37777 alebo prístup cez cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS 	...	Tuya Smart aplikácia zadarmo pre Android Tuya Smart aplikácia zadarmo pre iOS
Prednastavená adresa IP	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd



Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Detekcia pohybu • Konfigurovateľné zóny súkromia • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • SMD PLUS - vyhľadávanie objektu klasifikovaného ako: človek, cestné vozidlo • Analýza IVS : narušenie, prekročenie línie - klasifikácia osôb a vozidiel video sabotáž 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania) • Rôzne režimy nahrávania - užívateľia môžu zvoliť čas nahrávania v priebehu dňa a nastaviť špecifický režim nahrávania: nahrávanie z detekcie pohybu, ručné nahrávanie, nahrávanie podľa rozvrhu, • Detekcia pohybu, • PIR detektor, • ICR - Mechanický IR filter • Denný/nočný režim, • Zabudovaný mikrofón, • Zabudovaný reproduktor, • Obojsmerná komunikácia, • Redukcia šumov a ozvien • Plná podpora po sieti • 5 užívateľov on-line, • Možnosť práce s využitím technológie Cloud computing - presmerovanie portu nie je nutné, • Upozornovanie Video PUSH - Detekcia pohybu, • Nahrávanie videa - Detekcia pohybu, Tlačidlo zvonku dverí, • Automatické uvedenie o udalostiach prostredníctvom emailovej správy • Ovládanie zámkou - Výstup relé • Ochrana proti sabotáži • Zhoda s Google Home, Amazon Echo
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	Zbernica BUS	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (adaptér je súčasťou balenia) • 48 V PoE (802.3af)
Spotreba energie	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE
Kryt	Compact - Kovová	...	Hliník + Umelá hmota (ABS)
Farba	Čierny	...	Strieborný
Index of Protection	IP67	...	IP44
Odolná voči vandalom	—
Prevádzková teplota	-40 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.47 kg	0.1 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.212 kg - Bezdrôtový zvonček s kamerou • 0.046 kg - kryt proti dažďu
Rozmery	162 x 70 x 70 mm	95 x 60 x 55 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 141 x 87 x 25 mm - Bezdrôtový zvonček s kamerou • 147 x 94 x 40 mm - kryt proti dažďu
Podporované jazyky	poľština, angličtina, čeština, francúzština, španielčina, holandčina, nemčina, ruština, portugalcina, rumunština, turečtina, ukrajinčina, maďarčina, taliančina
Výrobca / Značka	DAHUA	JABLOTRON	...
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00