



	VIDEO KOMBINATOR CDNVS ACO	INDUSTRIJSKI SWITCH POE PFS3010-8GT-96-V2 8- PORTNI DAHUA
		
	63.61 USD 63.61 USD	124.65 USD 124.65 USD
Kompatibilnost	ACO CDNP, Inspiro, Familio	...
Vhodi	7 x Konektorji ARK : • priklop avdio linije s centrale/panela • priklop kamere, vgrajene v panel ali modul CDNVK • priključitev elektrike	...
Izhodi	1 x RJ45 : • izhod glavnega video voda 1 x vtič "EXTMOD" : • Priključitev na centralo	...
Porti LAN	...	• 1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + Hi-PoE / PoE (802.3bt), • 7 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Porti Uplink
Upravljanje	...	—
Načini dela	...	• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 1000 Mbps @ UTP kat. 5e, 6
Hitrost prenosa	...	• 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 Portov LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Porti Uplink
Maksimalna izhodna moč	...	30 W / port PoE 60 W / port Hi-PoE 90 W / port PoE 802.3bt
Maksimalna skupna moč	...	96 W
Tabela naslovov MAC	...	4k

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Dovaja v glavni vod sistema: napajanje, diferencialni video signal in avdio linijo 	<ul style="list-style-type: none"> • Način napajanja PoE : Naprava podpira 8-pinsko napajanje • Inteligentno upravljanje izhodne stopnje moči napajalnika • zaščita pred atmosferskimi razelektritvami ter pred razlikami v potencialih med napravami • Način PoE Watchdog / PD Alive - monitoring portov, ki napajajo naprave PoE, in samodejni ponovni zagon s prekinitvijo napajanja ob detekciji neodzivne naprave • Kensington Lock
Diode LED	...	Power, Link/Act, PoE
Certifikati	...	CE
Napajanje	...	48 ... 57 V DC / 1.81 A (Napajalnik v kompletu)
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 55 °C
Teža	0.046 kg	0.52 kg
Dimenzije	71 x 69 x 19 mm	190 x 100 x 30 mm
Proizvajalec / Znamka	ACO	DAHUA
Garancija	2 leta	5 let