




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	MESSKABEL RJ11-W/LSA-W/2/2M	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW1500CLO-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	144.15 CAD 171.54 CAD	2.28 CAD 2.71 CAD	115.32 CAD 137.23 CAD
Kabel	...	RJ11 : Stecker / LSA : Stecker	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Kabellänge	...	2 m	...
Sensor	Progressive Scan CMOS	...	Progressive Scan CMOS
Matrixgröße	5 Mpx	...	5 Mpx
Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> • Solide Ausführung • Sehr elastisch 	...
Auflösung	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps - Bildformat 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps - Bildformat 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps
Objektiv	2.8 mm	...	2.8 mm
Sichtwinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (Herstellerangaben) • 101 ° (unsere Testergebnisse) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (Herstellerangaben) • 100 ° (unsere Testergebnisse)
Reichweite des IR-Beleuchters	40 m	...	20 m
Reichweite der Beleuchtung mit weißem LED-Licht	40 m	...	20 m
Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft	Automatik	...	Automatik
Video-Ausgang	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Mikrofon, • Audio-Bedienung via Koaxialkabel - nur HD-CVI 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Mikrofon, • Audio-Bedienung via Koaxialkabel - nur HD-CVI
OSD-Bildschirmenü	✓	...	✓

Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie Smart Dual Illumination - im Nachtmodus schaltet sich die IR- oder LED-Beleuchtung ein. Das weiße Licht schaltet sich nur dann automatisch ein, wenn ein Objekt im Überwachungsbereich erkannt wird, was die Bildqualität effektiv verbessert. • D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • Automatischer Weißabgleich • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • 2D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • Privatzenen - max. 8 • Mirror - Spiegelung des Bilds • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie Smart Dual Illumination - im Nachtmodus schaltet sich die IR- oder LED-Beleuchtung ein. Das weiße Licht schaltet sich nur dann automatisch ein, wenn ein Objekt im Überwachungsbereich erkannt wird, was die Bildqualität effektiv verbessert. • D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • Automatischer Weißabgleich • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • Privatzenen - max. 8 • Mirror - Spiegelung des Bilds • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen
Energieversorgung	12 V DC / 380 mA	...	12 V DC / 380 mA
Stromverbrauch	≤ 4.5 W	...	≤ 4.5 W
Gehäuse	Dome, Metall	...	Dome, Plastik
Farbe	Weiß	...	Weiß
Dichtheitsklasse	IP67	...	IP67
Vandalismussicher	—	...	—
Arbeitstemperatur	-40 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Gewicht	0.48 kg	0.03 kg	0.21 kg
Maße	Ø 106 x 94 mm	...	Ø 97 x 94 mm
Hersteller/Marke	DAHUA	...	DAHUA
Garantie	3 Jahre	2 Jahre	3 Jahre