

	STAVOVACÍ PÁSKA BT-2	DRŽÁK NA SLOUP PFA157 DAHUA	INTELEKTUÁLNÍ OVLADAČ GARÁŽOVÝCH VRAT ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KRYT KONEKTORU RJ-45 RJ45/WP*P100	CENTRÁLA PŘÍSTUPU ASC2202B-S DAHUA	ZÁSLEPKA SANTRA/4170-10/EPN Elektro-Plast	INTELEKTUÁLNÍ PŘEPÍNAČ ROW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL
							
	1.71 EUR 1.71 EUR	33.76 EUR 33.76 EUR	15.21 EUR 15.21 EUR	3.06 EUR 3.06 EUR	215.46 EUR 215.46 EUR	1.54 EUR 1.54 EUR	52.91 EUR 52.91 EUR
Kompatibilní s kamerami	...	DAHUA - dokumentace ke stažení níže.	...	...	...	...	...
Počet podporovaných průchoďů	...	...	...	...	2 (jednosměrné)	...	...
Materiál provedení	...	...	...	...	...	Umělá hmota (ABS)	...
Délka pásky	2 m (celková)	...	...	...	...	...	...
Počet podporovaných čteček	...	...	...	...	4 ks.	...	...
Šířka pásky	16 mm	...	...	...	...	...	...
Použití	...	...	garážová vrata	...	...	Produktová řada Santra	Ovládání osvětlení, zapínání/vypínání zařízení
Podpora baterie	...	...	...	...	---	...	...
Rozsah průměru sloupu	...	Ø 80 ... Ø 150 mm	...	...	...	...	...
V balení	...	...	...	100 ks. Cena za balení	...	...	...
Počet pinů	...	...	...	...	...	...	1 x NO
Určení	...	...	...	KRYT MODULÁRNÍHO KONEKTORU RJ-45	...	...	...
Počet vstupů	...	...	1 x Jazyčkový kontakt	...	...	...	2 ks.
Výstupní linka	...	...	...	...	2 ks. - Relé	...	...
Materiál	Pozinkovaná ocel	Slitina hliníku	...	Guma	...	...	...
Počet výstupů	...	...	1 x Motor	...	...	...	...
Spolupráce	BRU-2, BRP-20, BRP-30, BRP-20W, BRP-30W	...	...	...	DAHUA	...	SUPLA
Vzdálenost otevření kontaktů jazyčkového čidla	...	...	3 ... 15 mm	...	...	...	...
Jmenovité napětí	...	...	...	...	...	...	230 V AC
Celkový maximální proud	...	...	...	...	...	...	5 A
Komunikace	...	...	...	...	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand	...	...
Maximální celkové zatížení	...	...	...	...	...	...	1250 VA
Napájení	...	...	5 V DC / 2 A Zásuvka micro USB (adaptér není součástí balení)	...	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A	...	...
Maximální zatížení výstupů	...	...	...	...	...	...	• 750 W (samostatný výstup) - žárovky a halogenové žárovky • 250 W (samostatný výstup) - zářivky CFL • 60 W (samostatný výstup) - LED žárovky
Typ konektoru	...	...	...	...	...	...	šroubové svorky
Bezdrátové	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Přednastavená adresa IP	...	...	...	...	192.168.0.2	...	...
Podpora mobilních telefonů	...	...	• Tuya Smart aplikace zdarma pro Android • Tuya Smart aplikace zdarma pro iOS	...	...	...	• SUPLA aplikace zdarma pro Android • SUPLA aplikace zdarma pro iOS
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	...	...	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...	...
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	...	...	...	5 % ... 90 % (bez kondenzace)	...	...
Vybrané vlastnosti	...	...	• harmonogram, • časovač, • Vytváření scénářů podle různých událostí, • vzdálený přístup, • hlasové ovládání, • Jazyčkový kontakt je součástí balení • Poplach nezavřených garážových vrat • Historie otevření a zavření • STATUS indikátor • Tlačítko ON/OFF • K vnitřnímu použití	...	• 100000 indexovaných uživatelů • Historie 500000 událostí • Vzdálené programování z PC • Funkce ochrany před opakovaným použitím stejné karty pro získání přístupu (anti-passback) • Počítadlo času otevření dveří s možností odeslání poplašného signálu po překročení zadané hodnoty • Automatické odeslání poplachových zpráv do systému SmartPSS po užití kódu, karty nebo otisku prstu definovaného jako otevření dveří pod nátlakem • Možnost montáže na stěnu nebo na kolejnici DIN TS-35	...	• Ovládání z úrovně internetového prohlížeče, • Lokální ovládání fyzickým tlačítkem, • harmonogram, • časovač, • hlasové ovládání, • vzdálený přístup, • Možnost ručního programování scénářů z vestavěného rozhraní API

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kryt	...	...	...	...	...	...	Plast
"Index of Protection"	...	...	...	...	...	...	IP20
Barva	...	Bílá	...	Sedý	...	Bílá	Zelený
Provozní teplota	...	...	0 °C ... 40 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Hmotnost	0.1 kg	...	0.03 kg	...	0.27 kg	0.044 kg	0.040 kg
Rozměry	...	185 x 163 x 71 mm	• 60 x 44 x 23 mm • 5 m (délka kabelu) - Jazyčkový kontakt	...	155 x 116 x 50 mm	75 x 75 x 35 mm	47 x 47 x 20 mm
Výrobce / Značka	DELTA	DAHUA	...	...	DAHUA	Elektro-Plast Nasielsk	ZAMEL
Záruka	3 roky	3 roky	2 roky	2 roky	3 roky	7 let	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00