

	SÄHKÖKAAPELI DY-2.5-BK/750V	UPS UT650EG-FR/UPS 650 VA CyberPower	TEOLLINEN POE KYTKIN PFS3226-24ET-240 24-PORTTI SFP DAHUA
			
	0.43 EUR 0.53 EUR	70.87 EUR 87.88 EUR	205.29 EUR 254.56 EUR
Nimellisvirta	...	360 W	...
Näennäiset virta Lähteet televisioille ja näytöille	...	650 VA	...
Jaksossa	100 m . Hinta 1m kun ostat koko rullan
Tulojännite	...	165 V ... 290 V AC	...
Sisäsuoni	2.5 mm ² - Cu-johto
Syöttötaajuus	...	50 / 60 Hz (automaattinen tunnistus)	...
Maksimijännite	450 / 750 V
Lähtöjännite	...	230 V AC ± 10 % (Arvioitu siniaalto)	...
Ulkokuori	Ø 3.3 mm - PVC
Peiteväri	Musta
Lähdön taajuus	...	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Siirtoaika	...	4 ms (tyypillinen)	...
Latausaika (palautuu 90% kapasiteettiin)	...	6 tuntia	...
LAN portti	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 (2 Hi-PoE + 22 PoE (802.3af/at) - 10/100 Base-T), • 2 x Uplink (RJ45 - 10/100/1000 Base-T / SFP portti - 1000 Base-X)
Arvioitu akun käyttöaika	...	<ul style="list-style-type: none"> • 28 minuuttia @ 60 W, • 16 minuuttia @ 90 W 	...
Lähtöjen määrä	...	3 kpl	...
Turvallisuus	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lasisulake • Ylijännite • Ylijännitesuoja • Ylivirtasuoja • Puhelin/Faksi/Modeemi ja RJ11/RJ45 (Combo)/verkostonsuojelu 	...
Lähetyksen nopeus	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 24 x LAN & PoE portti, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 x Uplink portti / 1000 Mbps - 2 x SFP portti

Toimintatilan osoitus	...	<ul style="list-style-type: none"> • LED diodit, • Äänisignaalit 	...
Hallinta	—
Maximaalinen lähtövirta	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / PoE portti • 60 W / Hi-PoE portti
Maximaalinen kokonaisvirta	240 W
Sovellutus	...	<ul style="list-style-type: none"> • Valvontajärjestelmät • tiedon varastointikeskukset • verkostot, palvelimet, työasemat • Teolliset varusteet 	...
Rungon tyyppi	...	Torni	...
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus	...	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %	...
Työtilat	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP luok. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP luok. 5e, 6
MAC-osoitteiden taulukko	8k
Pääpiirteet	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automaattinen uudelleenkäynnistys vaihtovirran palautumisen aikana • Automaattinen jännitteen säädin (AVR) • Mukautuu heneraattoreihin • Sisäistetty EMI, RFI suodatin 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu vahtikoira • Portin eristys • QoS - mekanismit, jotka antavat korkealaatuisen siirron • suoja salamanpurkauksia ja laitteiden välisten jänniteeroja ja iskuja vastaan
LED diodit	Power, Link/Act, PoE, System
Todistukset	CE
Virta	100 ... 240 V AC
Työ lämpötila	-10 °C ... 55 °C
Paino	...	3.75 kg	3.13 kg
Koot	...	84 x 174 x 280 mm	440 x 300 x 44 mm
Valmistaja / Merkki	...	CyberPower	DAHUA
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	5 vuotta