

	KAMERA IP IPC-HDW240TM-S-IL-Q2808 WisSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHLIA	RAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥ Ή ΚΑΜΕΡΑ ΕΚΧ ΒΜ-111-380 UNIVIEW	ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΡΟΝΙ ΛSA-GN-1005	RAM ΥΠΗΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑΚΗ Η ΟΒΙΟΝΗΛΑX FLEXI-42	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΟΔΙΟΥ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ UT-S87E UNLT	ΜΟΝΗ ΠΡΩΤΑ DATA ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ IGW-DATA-1P1-S System 45	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΟΔΙΟΥ ΔΠΟ.ΚΡ.16X400	ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ DCDC-1115145-24	ΠΡΟ-ΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ISS-POWER) PPL1
Τύπος προσαρμογέα	7891 49 CZK 9785 45 CZK	207 71 CZK 297 56 CZK	96 18 CZK 119 26 CZK	169 91 CZK 210 69 CZK	1062 52 CZK 1317 52 CZK	124 91 CZK 154 89 CZK	157 71 CZK 195 56 CZK	372 87 CZK 462 36 CZK	559 74 CZK 894 00 CZK
Εφαρμογή	...	Καταγραμικά UNIVIEW της εταιρείας NVR302	...	5 κορπάκια	...	System 45	Μεταγωγή
Αριθμός τοποθετήσεων μονάδων προφίλ
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Πρότυπο	TC91P
Τύπος τοποθετήσεων μονάδων προφίλ	10PAR
Τύπος	Αίτηση της τάσης, DC/DC	...
Αισθητήρας	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Ονομαστική τάση	230 V / 50 Hz
Μέγιστος παύτα	8.3 Mpx	50/60 Hz
Περιοχή συχνότητας (frequency range)
Μέγιστο φορτίο ρεύματος	16 A
Τάση τροφοδ.	11 ... 14.5 V DC	...	100 ... 240 V AC
Γέωση	✓
Πρότυπο τοποθέτησης	VESA 75, 100, 200 x 100, 200
Μέγιστο φορτίο	1.2 A
Ακροδέκτες καλωδίου	ακροδέκτες με κοχλία
Τύπος υποδοχής	CEE 7/5
Είδος μεγέθους οθόνης	13" ... 42"
Προστατευτικό κάλυμμα	---
Βασισμένα φάρμακα	25 kg
Απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης	56 ... 230 mm από τοίχο
Εμβέλεια ανιχνευτή
Τάση εξόδου	15 V, 16 V, 18 (18.5) V, 19 (19.5) V, 20 V, 22 V, 24 V DC - επιλογή μέσω διακόστη	20 V DC
Ισχύς	90 W	24 W
Ρύθμιση κλίσης	5° ... 15°
Εφαρμογή
Οριζόντια περικύλιση	Αριθμικός βραχίονας με δύο στρώσεις 90° ... 90° έκαστο
Περιστροφή στο επίπεδο της οθόνης	---
Εξόδος	10 κομμάτια 6.50/4.00mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm	Βορρά 2.1/5.5 mm
Κύρια χαρακτηριστικά
Αυτίωση	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD 3072 x 2048 - 6 Mpx 3072 x 1728 - 5 Mpx 2880 x 1620 - 4.6 Mpx 2688 x 1520 - 4 Mpx 2048 x 1536 - 3 Mpx 2304 x 1296 - 3 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 800 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Φακός	2.8 mm
Οπτική γωνία	• 111° (στοιχεία κατασκευαστή) • 105° (για αποστάγματα των δοκιμών μω)
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός	30 m
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	30 m
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	20 fps @ 8.3 Mpx 25 fps @ 4 Mpx
Υπόδοξη κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι χωρητικότητα 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Διεύθυνση RS-485	---
Εισοδοί/εξοδοί συναγερμού	---
Ήχος (audio)	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Μετάδοση ήχου μέσω δικτύου • Ανίχνευση ήχου • Συμβιβαστικά με το πρότυπο AAC
Διεύθυνση δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)
Πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RIMM, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, IGMP, NFS, PPTP, Bonjour
WEB Server	Ενσωματωμένος
Μει. αριθμός online χρηστών	20
ONVIF	2.1.12
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Φόνη: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δοκιμή εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δοκιμή εφαρμογή DMSS
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.108
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Φόρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 37777
Φόρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	37777									
Θύρα ONVIF	80									
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream									
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού 3D-DNR - Μέγιστη Ψηφιακή Φθορά (Digital Noise Reduction) ROI - Βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας BLI/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αυτοαύθηση Έντονου Φωτισμού Η υποστήριξη NAS - Network Attached Storage Λειτουργία Μέγιστης Έγερσης (Εγγραφή/δω/αυτοματη) ICR - Κινητή Υπόβαση εικόνας Αυτόματη Ισορροπία Λευκού AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυναμικού (bit rate) Αναρροφήσιμες Ζώνες Απορρόφησης Βίντεο ασφαλείας Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) Full Color - Εγγραφή υψηλής λειτουργίας Εξέλιξη ενσωματωμένης κίνησης (με διαφανή ανθράκωμο και οχημάτων) SMD PLUS - αναζήτηση αντικείμενων που ταξινομείται ως άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα Ανάλογη IIS - αναβολή, διεύθυνση γραμμής - ταξινόμηση ανθράκωμο και οχημάτων 									
Περιβλήμα	Dome - Μεταλλικό + Πλαστικό									
Χρώμα	Λευκό	Μαύρο		Μαύρο			Κόκκινο	Καμπί		
"Δείκτης Προστασίας"	IP67									
Προστασία κατά των βροδελισμών	---									
Παροχή ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), ± 12 V DC / 420 mA 						Επιφορτωμένη μπαταρία 3.7V / 300mAh, φόρτιση μέσω συνδέσμου USB-C			
Κατανάλωση ισχύος	<ul style="list-style-type: none"> ± 5.9 W @ PoE ± 5 W @ 12 V DC 									
Θερμοκρασία λειτουργίας	40 °C ... 60 °C									
Βάρος	0.46 kg	0.084 kg		1.15 kg	0.15 kg	0.043 kg	0.21 kg	0.255 kg	0.16 kg	
Διαστάσεις	Ø 122 x 99 mm	52 x 46.5 x 15 mm	112 x 112 x 50 mm	220 x 220 x (56 ... 230) mm	148 x 68 x 30 mm	45 x 45 x 37 mm	<ul style="list-style-type: none"> Ø 16 mm - Εσωτερική διάμετρος, Ø 20 mm - Εξωτερική διάμετρος, 400 mm - Μήκος (ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ) 480 mm - Συνολικό μήκος 	89 x 65 x 36 mm		
Υποστηρίξιμες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Τουρκικά, Ουκρανικά, Ουγγαρικά, Φινλικά									
Κατασκευαστής / Μοντέλο	DAHUA	UNIVIEW			UNI-T	STASINSKI / JAVEL				
Εγγύηση	3 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών	2 ετών



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00