





	INTERRUTTORE INTELLIGENTE CON MISURAZIONE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ ATLO-TS2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	TELECAMERA IP IPC2125LE-ADF28KM-G-BLACK - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	RILEVATORE DI GAS WIRELESS ATLO-MD1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	GIUNTO PER IMPIANTI ELETTRICI KZ-37-UV
				
	25.62 AUD 31.26 AUD	298.76 AUD 364.49 AUD	23.17 AUD 28.27 AUD	0.82 AUD 1.00 AUD
Compatibilità	Tuya Smart	...
Diametro interno	Ø 37 mm
Standard	...	TCP/IP
Uso destinato	<ul style="list-style-type: none"> • misurazione di temperatura e umidità • accensione/spengimento di dispositivi
Sensore	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo	...	5 Mpx
Rilevazione	<ul style="list-style-type: none"> • Gas infiammabili, • Gas naturale (metano), • GPL (propano-butano) 	...
Metodo di fissaggio del tubo	Pressato
Misurazione della temperatura	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Segnalazione di allarme	<ul style="list-style-type: none"> • Buzzer • Spia LED • Segnale per l'applicazione mobile Tuya Smart 	...
Concentrazione del gas atta a far scattare l'allarme	6% ±3% di limite inferiore di esplosione	...
Funzione di preallarme	—	...
Autodiagnostica	—	...
Misura di umidità	5 % ... 90 % ± 3 %
Carico massimo totale	3000 W
Corrente massima totale	16 A
Risoluzione	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiettivo	...	2.8 mm
Numero di ingressi	1
Banda di frequenza	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n	...
Numero di uscite	1
Gamma di comunicazione radio (in area aperta)	Il raggio è limitato solo dalla disponibilità della rete Wi-Fi	...
Tipo di connettore	morsetti a vite
Angolo di visione	...	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° (dati del costruttore) • 104 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR	...	50 m
Rapporto segnale/rumore (S/N)	...	> 52 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Comunicazione senza fili	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Interfaccia RS-485	...	—
Slot per scheda di memoria	...	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Metodo di compressione dell'immagine	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato • Trasmissione audio via rete • Rilevamento audio
Velocità di trasmissione del flusso principale	...	25 fps @ 5 Mpx
Interfaccia di rete	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Incorporato
Numero massimo di utenti online	...	32
ONVIF	...	✓
Accesso da cellulare	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione gratuita Tuya Smart per Android • Applicazione gratuita Tuya Smart per iOS 	<p>Accesso via cloud (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita EZView • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EZView 	<p>È possibile operare tramite la rete Wi-Fi dall'applicazione mobile sui sistemi iOS, Android :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione gratuita Tuya Smart per Android • Applicazione gratuita Tuya Smart per iOS 	...
Indirizzo IP predefinito	...	DHCP o 192.168.1.13
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / 123456
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di superamento della temperatura preimpostata, • programma, • temporizzatore, • accesso remoto, • controllo vocale, • Pulsante di accoppiamento, • Spia Wi-Fi, • Grafico della storia della temperatura , Settings memory after power failure • Per applicazioni interne • Misurazione dell'energia - Grafici e cronologia delle misurazioni 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione acustica : 70 dB/m • GPL (propano-butano) - gas più pesante dell'aria - Il dispositivo deve essere montato in una posizione bassa, vicino al pavimento • Gas naturale (metano) - gas più leggero dell'aria - Il dispositivo deve essere montato in una posizione alta, vicino al soffitto 	<ul style="list-style-type: none"> • La corrugazione del giunto consente di piegarlo, • Materiale : PCV, • Resistenza alle radiazioni UV
Porte di accesso via browser	...	80, 554
Porte di accesso via applicazione PC	...	Porta: 80 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita EZStation
Porte di accesso via applicazione mobile	...	80
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 50 °C	...
Porta ONVIF	...	80

Umidità relativa ambiente ammissibile	5 % ... 90 % (senza condensa)
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso
Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR, 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione • Supporto per NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Mirror - Immagine speculare • Zone di privacy - max. 4 • Rilevamento del movimento con riconoscimento della sagoma umana/veicolo • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Analisi Intelligente dell'Immagine : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto)
Alimentazione	85 ... 250 V	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	85 ... 250 V AC	...
Consumo di energia	...	≤ 6 W	≤ 1.5 W	...
Custodia	Plastica	Compact, Metallo + Plastica
Colore	Bianco	Nero	...	Nero
Grado di protezione	...	IP67
Antivandalo	...	—
Temperatura di funzionamento	...	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.1 kg - (totale)	0.45 kg	0.05 kg	...
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> • 93 x 55 x 30 mm • 95 cm (lunghezza del cavo) - Sonda 	190 73 x 71 mm	Ø 48 x 75 mm	Ø 40 x 215 mm
Lingue supportate	...	polacco, inglese, ceco, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, slovacco, ungherese, italiano
Costruttore / Marca	ATLO	UNIVIEW
Garanzia	2 anni	3 anni	2 anni	2 anni