

	<a href="#">RAMME TIL RACK SKAB U19-2U/165</a>	<a href="#">OVERVÅGNINGSÆT KIT/IPC-B32P/FSP12 Wi-Fi Cell Go - 3 Mpx 2.8 mm IMOU</a>	<a href="#">TILSLUTNINGSBOKS PUH-3PK</a>
			
	30.56 CHF 30.56 CHF	94.92 CHF 94.92 CHF	5.62 CHF 5.62 CHF
Antal af indtag	...	...	2
Farve	Sort	...	...
Standard	...	IP	...
Indvendig dybde	157 mm	...	...
Spændingsisolering	...	...	450 V
Opløsning	...	2304 x 1296 - 3 Mpx	...
Sensor	...	Progressive Scan CMOS	...
Kabeldiameter	...	...	Ø 4 ... Ø 9 mm
Objektiv	...	2.8 mm	...
Synsvinkel	...	98 °	...
Rækkevidde af IR reflektor	...	7 m	...
Indvendige dimensioner	...	...	70 x 44 x 29 mm - Fra 70 mm-dimensionen skal tykkelsen af møtrikkerne trækkes fra, som kommer ind i kassen til en dybde på 5 mm hver
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indbygget mikrofon,</li> <li>• Indbygget højttaler,</li> <li>• Tovejs audio support,</li> <li>• Alarm sirene - 90 dB</li> </ul>	...
Billede komprimeringsmetode	...	H.265 / H.264	...
Data transmissionshastighed	...	15 fps @ 3 Mpx	...
Netværk interface	...	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac - 2.4 GHz	...
Mobiltelefon support	...	Adgang via en sky (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis program <a href="#">IMOU</a></li> <li>• iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">IMOU</a></li> </ul>	...
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...
Standard IP adresse	...	DHCP	...

Intern hukommelse	...	4 GB eMMC	...
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n/ac, Rækkevidde : 50 m (åbent areal),</li> <li>• Mulighed for at indstille din egen driftsform,</li> <li>• VLOG-tilstand - mulighed for manuel optagelse ved at trykke på knappen på huset,</li> <li>• micro USB stikkontakt</li> <li>• PIR detektor - Indbygget</li> <li>• Menneskere registrering</li> </ul>	...
Strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indbygget batteri : 5000 mAh</li> <li>• 5 V DC / 2 A (strømadapter ikke inkluderet)</li> <li>• FSP12 Solpanel</li> </ul>	...
Strømforbrug	...	≤ 3.5 W	...
Tætningsklasse	...	IP65	IP66
Arbejdstemperatur	...	-20 °C ... 50 °C	...
Understøttede sprog	...	—	...
Udgangsspænding	...	6.2 V DC @ micro USB	...
Udgangsstrøm	...	484 mA	...
Udgangsstyrke	...	3 W	...
Længde af kablerne	...	2.75 m	...
Vægt	0.96 kg	0.21 kg 0.3 kg (uden beslag)	...
Dimensioner	520 x 94 x 170 mm - RACK 19 " x 2 U	88 x 60 x 41 mm (uden beslag) 198 x 140 x 29 mm (uden beslag)	125 x 60 x 36 mm
Producent / Mærke	...	DAHUA / IMOU	...
Garanti	2 år	2 år	2 år