



	ΠΛΑΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ BM-130X160	SWITCH POE HS4408-4ET-96 4-ΘΥΡΕΣ + 4 x SFP DAHUA
		
	9.51 EUR 11.79 EUR	116.46 EUR 144.41 EUR
Εύρος διαμέτρου ιστού	Ø 43 mm ... Ø 200 mm	...
Υλικό	Ατσάλι - Γαλβανιζέ εν θερμώ + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας	...
Χρώμα	Λευκό	...
Θύρες LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 (10/100/1000 Base-T, 3 PoE (802.3af/at) + 1 PoE (802.3bt) / Hi-PoE / PoE (802.3af/at)) • 4 x Uplink (θύρα SFP - 1000 Base-X)
Ταχύτητα μετάδοσης	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Θύρες LAN & PoE • 1000 Θύρες SFP
Διαχείριση	...	✓
Μέγιστη ισχύς εξόδου	...	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / θύρα PoE 802.3af/at • 90 W / θύρα PoE 802.3bt
Μέγιστη συνολική ισχύς	...	96 W
Τρόποι λειτουργίας	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 10 / 100 Mbps

Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • εγκατάσταση σε ράγα DIN, TS-35 • Έλεγχος ροής δεδομένων • προστασία κατά των εκκενώσεων κεραυνού και διαφορών και κρούσεων τάσης ανάμεσα σε συσκευές • Σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. • Έξυπνη διαχείριση του βαθμού ισχύος εξόδου του τροφοδοτικού • PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE, PoE (802.3bt) • Λειτουργία PoE Watchdog / PD Alive - παρακολούθηση των θυρών που τροφοδοτούν τις συσκευές PoE και αυτόματη επανεκκίνηση μέσω διακοπής της τροφοδοσίας όταν εντοπίζεται συσκευή που δεν ανταποκρίνεται • Δυνατότητα σύνδεσης δυο τροφοδοτικών - εφεδρική τροφοδοσία • Η συσκευή υποστηρίζει 8-ακίδων τροφοδοσία
Δίοδοι LED	...	Power, Link/Act, PoE
Πιστοποιητικά	...	CE
Παροχή ισχύος	...	48 ... 57 V DC (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)
Τύπος περιβλήματος	...	DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-30 °C ... 65 °C
Βάρος	0.4 kg	0.618 kg
Διαστάσεις	158 x 130 x 32 mm	150 x 110 x 42 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	DAHUA
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών