



	<a href="#">ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA DS-2DE4215IW-DE(T5) ACUSENSE - 1080p 5 ... 75 mm Hikvision</a>	<a href="#">IP KAMERA BCS-L-TIP4-2MWSCL4RBS-F-M-A-AI1 NightColor - 1080p 2.8 mm</a>
		
	655.21 EUR 792.80 EUR	152.51 EUR 184.54 EUR
Standarts	TCP/IP	TCP/IP
Sensors	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Skenēšanas sistēma	...	Progresīvs
Objektīvs	5 ... 75 mm	2.8 mm
Redzamības leņķis	• 58 ° ... 4 ° (ražotāja dati) • 53 ° ... 4.7 ° (mūsu pārbaudes)	• 107 ° (ražotāja dati) • 103 ° (mūsu pārbaudes)
Optiskais zoom	x 15	...
LED baltās gaismas diapazons	...	≤ 40 m
Digitālais zoom	x 16	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	100 m	...
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	> 52 dB	...
Video izeja	—	...
Apgaisme	...	0.0015 Lux / F1.0 (krāsa)
Presetu rotācijas ātrums	80 °/s	...
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	0.1 °/s ... 80 °/s (līmenis) 0.1 °/s ... 80 °/s (vertikāli)	...
Horizontālās rotācijas diapazons	360 ° - nepārtraukts	...
Vertikālās rotācijas diapazons	-15 ° ... 90 °	...
Interfeiss RS-485	—	—
Presetu skaits	300	...
Horizontālā skenēšana	✓	...
Maršruta iestatījumi	8	...
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	1 / 1	1 / 1
Audio	• Ārējā mikroфона ieeja • Audio izeja • Garso detekcija • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Trokšņa samazināšana	• Iebūvēts mikrofons, • Iebūvēts skalrunis, • Ārējā mikroфона ieeja, • Audio izeja, • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts, • Garso detekcija
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomaiņas ātrums @ 1080p	25 kadru nomaiņas ātrums @ 1080p
Tīkla interfeiss	10/100 Base-TX (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Iebūvēts, NVR atbilstība	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	20	20
ONVIF	✓	20.06
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Piekļuve mobilajam telefonam	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Bezmaksas aplikācija <a href="#">Hik-Connect</a>	Ports: 37777 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">BCS Manager</a>
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP	192.168.1.64	192.168.1.108
Pārlūka piekļuves porti	80	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	8000	37777
ONVIF ports	80	80
RTSP URL	• Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Pretvandālisma	...	—
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• Intelīgenta pozicionēšanas sistēma 3D</li> <li>• ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Konfigurējamas privātuma zonas - 24</li> <li>• Kustības atklāšana</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> <li>• Konfigurējams: spilgtums, kontrasts, piesātinājums</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Dienas/nakts režīms (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• Parking action - kameras automātiska iestatīšana noteiktā pozīcijā, ja operators uz kādu laiku neekspluatē ierīci</li> <li>• ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija</li> <li>• Saderīga ar NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, ieejas laukumā / izejas no laukuma noteikšana, personu un transportlīdzekļu klasifikācija, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija - advancētas sejas tveršanas funkcijas - vienlaicīgi nosaka līdz 5 sešām</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• Dienas/nakts režīms (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Full Color - krāsains nakts režīms</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Kustības atklāšana</li> <li>• Konfigurējamas privātuma zonas</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• Gaismas un skaņas signalizācija</li> <li>• Aktīvas atturēšanas funkcija</li> <li>• Iebūvēts baltās gaismas izgaismotājs (LED) : 2 diodes</li> <li>• IVS analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās un transportlīdzekļu klasifikācija, ainas maiņa, Garso detekcija</li> </ul>
Energoapgādes avots	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 600 mA
Patērētā jauda	≤ 18 W	max. 8.5 W @ PoE max. 7.2 W @ 12 V
Korpuss	Speed Dome, Metāla + Plastmasas	Compact - Metāla
Krāsa	Balts + Melns	Balts + Melns
Darba temperatūra	-30 °C ... 65 °C	-40 °C ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP66	IP67
Svars	• 2.28 kg (bez kronšteina) • 2.94 kg (ar stiprinājumu)	1.01 kg
Izmērs	• Ø 165 x 290 mm (bez kronšteina) • 245 x 165 x 240 mm (ar stiprinājumu)	289 x 95 x 85 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, vjetnamas, itāļu	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, krievu, portugāļu, rumāņu, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka	Hikvision	BCS
SAP Code	327000470	...
Garantija	3 gadi	3 gadi

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00