

| | | |
|---|---|---|
| | PAPLAŠINĀTĀJS HDMI+USB-EX-70 | ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA SD1A404XB-GNR - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm DAHUA |
| |  |  |
| | 100.72 EUR 121.87 EUR | 505.77 EUR 611.98 EUR |
| Standarts | ... | TCP/IP |
| Sensors | ... | 1/2.8 " STARVIS™ CMOS |
| Atbalstītā izšķirtspēja HDMI | max. 1080p @ 60 Hz | ... |
| Matricas izmērs | ... | 4 Mpx |
| Maksimālā pārraides uztveršanas zona | <ul style="list-style-type: none"> • 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p • 60 m - UTP kat. 5e @ 1080p (mūsu pārbaudes) | ... |
| Izšķirtspēja | ... | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Objektīvs | ... | 2.8 ... 12 mm |
| Izvēlētās īpašības | <ul style="list-style-type: none"> • Ļoti laba attēla kvalitāte bez redzamiem saspiešanas radītiem traucējumiem, • Bez video pārraides aizkavēšanās, • Bez peles darbību aizkavēšanās • Paredzēts darbam 24/7 | ... |
| Redzamības leņķis | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 97 ° ... 31.6 ° (ražotāja dati) • 90 ° ... 43 ° (mūsu pārbaudes) |
| Darba temperatūra | -20 °C ... 60 °C | ... |
| Optiskais zoom | ... | x 4 |
| Digitālais zoom | ... | — x 16 |
| Pieļaujamais relatīvais mitrums | 0 % ... 90 % (bez kondensācijas) | ... |
| Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona | ... | 15 m |
| Video izeja | ... | — |
| Rotācijas ātrums (manuāla vadība) | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 70 °/s (līmenis) • 0.1 °/s ... 30 °/s (vertikāli) |
| Presetu rotācijas ātrums | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (līmenis) • 40 °/s (vertikāli) |
| Horizontālās rotācijas diapazons | ... | 0 ° ... 355 ° - Rotācija ir ierobežota ar slēdzi |
| Vertikālās rotācijas diapazons | ... | 5 ° ... 90 ° |
| Interfeiss RS-485 | ... | — |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

| | | |
|---|-----|--|
| Presetu skaits | ... | 300 |
| Horizontālā skenēšana | ... | ✓ |
| Maršruta iestatījumi | ... | 8 |
| Attēla kompresijas metode | ... | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Avārijsignalizācijas ieejas / izejas | ... | — |
| Galvenās straumes pārraides ātrums | ... | 25 kadru nomaņas ātrums - 4 Mpx |
| Atmiņas kartes ligzda | ... | Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts) |
| Tīkla interfeiss | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Tīkla protokoli | ... | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP RTCP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP |
| WEB Server | ... | Iebūvēts, NVR atbilstība |
| Maksimālais on-line lietotāju skaits | ... | 20 |
| ONVIF | ... | 20.06 |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts mikrofons, • Ārējā mikroфона ieeja, • Audio izeja, • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Garso detekcija |
| Piekļuve mobilajam telefonam | ... | Ports: 37777 vai piekļuve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS |
| Noklusēts lietotājvārds / administratora parole | ... | admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā |
| Default adrese IP | ... | 192.168.1.108 |
| Pārlūka piekļuves porti | ... | 80, 37777 |
| Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju | ... | 37777 |
| Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju | ... | 37777 |
| ONVIF ports | ... | 80 |
| RTSP URL | ... | rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma |



| | | |
|---------------------|---|--|
| Izvēlētās funkcijas | <ul style="list-style-type: none"> • Extender palīdz pagarināt USB 2.0 pieslēgvietu, piem. lai pārvaldītu videoierakstītāju ar peles palīdzību • HDMI signāla pāreja raidītājā • Saderīga ar EDID • Audio signāla pārraide tīklā (Stereo) | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • EIS - Elektroniskais attēla stabilizētājs • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Dienas/nakts režīms • Konfigurējamas privātuma zonas • Intelīgenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • SMD PLUS - objekta meklēšana, kas klasificēts kā: cilvēks, mehānisks transportlīdzeklis • IVS analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, pamests/iztrūkstošs objekts, video sabotāža, ainas maiņa, veido detekcija, personu skaitīšana |
| Energoapgādes avots | 5 V DC / 1 A (komplektā) | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 710 mA |
| Patērētā jauda | ... | ≤ 8.5 W |
| Korpuss | ... | Speed Dome Metāla, Plastmasas |
| Krāsa | ... | Melns + Balts |
| Aizsardzības klase | ... | IP66 |
| Pretvandālisma | ... | IK08 |
| Darba temperatūra | ... | -30 °C ... 60 °C |
| Svars | 0.12 kg | 0.51 kg |
| Izmērs | 85 x 75 x 20 mm - Raidītāja vai uztvērēja izmēri | Ø 128 x 65 mm |
| Valodu izvēle | ... | poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, itāļu |
| Ražotājs / Marka | ... | DAHUA |
| Garantija | 2 gadi | 5 gadi |