



	ETHERNET-EXTENDER VIA UTP PARTVINNAD KABEL EA-EOU101 COP	SATS AV UTP / 2-WIRE OMVANDLARE FÖR LAN+POE-ÖVERFÖRING ETH10-2WIRE-SET SATS MED 2 ST. ATTE
		
	78.56 EUR 78.56 EUR	89.63 EUR 89.63 EUR
Överföringsportar	1 st. BNC + BNC / UTP omvandlare - plintar	...
Anslutningar	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 st. RJ45 • 1 st. plintblock (skruvterminaler) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG)
LAN-portar	1 st. RJ45	1 st. RJ45 10 Mbps
Anslutningarnas beskrivning	...	<p>ETH10-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+" : stiften 1, 2; "+/-" : stiften 3, 6) eller ("+" : stiften 4, 5; "+/-" : stiften 7, 8) • Power • DATA - 2-wire <p>ETH10-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Passive PoE ("+" : stiften 4, 5; "-" : stiften 7, 8) • Power • DATA - 2-wire
Överföringshastighet	10 / 100 Mbps Full Duplex	10 Mbps
Överföringsräckvidd	max. 1000 m	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 m @ 2-wire • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH10-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH10-2WIRE-RX - IP-KAMERA
Indikeringsdioder	...	<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire
Skydd	...	<ul style="list-style-type: none"> • Överspänning - LAN, DATA • Skydd för omvänd polaritet - Power • Överbelastningsskydd 0.6 A - PoE IN ETH10-2WIRE-TX

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Enheten utnyttjar 1 par av partvinnad kabel för överföring till 1 IP-kamera 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Stöd för IP-kameror och nätenheter • Full öppenhet för nätverket • Driftlägen - Ställs in med byglar
Strömförsörjning	12 V DC / 500 mA (nätadapter ingår)	ETH10-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> • 30 ... 56 V DC - PoE • 10 ... 56 V DC - Power ETH10-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 56 V - Power • Utgående spänning PoE är likvärdig med ingående spänning
Effektförbrukning	...	1.35 W (total)
Hölje	...	(PC)-plast
Täthetsklass	...	IP20
Drifttemperatur	...	-25 °C ... 65 °C
Vikt	0.14 kg	0.03 kg (singel element)
Dimension	120 x 33 x 33 mm	51 x 51 x 24 mm (singel element)
Tillverkare/Varumärke	COP	ATTE
Garanti	2 år	3 år