


	SCHAKELLENDE VOEDING 12V/4AGPV	BEHUIZING HARDE SCHIJF Y-3036 UNITEK	BEHUIZING VOOR HARDE SCHIJVEN ATE-HDD-TRAY AUTONE	HOEKVERBINDING LK-90X40/W STASINSKI	USB 3.0-HUB RTU3-2AB: EU-GY-BP 1 m	ZESKANTROUW SS: M8X20/KL-8.8	SLIMME CONTROLLER VOOR LEDVERLICHTING SLW-01 Wi-Fi, SUPLA 12... 24 V DC ZAMEL	CONNECTOR VOOR LEDSTRIPS AD- TL-6499/Z/L/RGB 10 mm ORNO	CONTACTLOZE SCHAKELAAR AD- TL-6497/DIMM 5 V - 24 V DC ORNO
									
	12.78 EUR 15.46 EUR	12.49 EUR 15.11 EUR	19.40 EUR 23.47 EUR	7.71 EUR 9.33 EUR	28.42 EUR 34.39 EUR	0.14 EUR 0.17 EUR	39.10 EUR 47.31 EUR	0.82 EUR 0.99 EUR	4.65 EUR 5.63 EUR
Maat	M8
Samenwerking	Mobiele AUTONE-recorders	SUPLA
Type adapter	Schakelend
Langte	126 mm
Uitvoeringsmateriaal	Verzinkt staal
Breedte	126 mm
Sterkteklasse	8.8
Breedte van de strip	10 mm	...
Voedingsspanning	100 ... 240 V AC
Diepte	41 mm
Ondersteunde harde schijven	...	1 x SATA III, 2.5 *	1 x 2.5 *
Toepassing	Compatibel met led-verlichting - ledstrips (RGB 12-24V	Compatibel met led-verlichting RGB	Compatibel met led-verlichting
Frequentiebereik	50 / 60 Hz
Nominale spanning	12 ... 24 V DC	...	5 V - 24 V DC
Afmeting sleutel	13 mm
Uitgangsspanning	12 V DC
Connector	• 1 x Stopcontact - USB-B 3.0 • 7 x contact - USB-A • 1 x Voedingscontact - 5.5/2.1-aansluiting
Output	...	1 x USB 3.1, max. 5 Gb/s
Lengte schroefdraad	20 mm
Maximale voedingsspanning	48 V	...
Stroomcapaciteit adapter	4 A
Kabellengte	1 m
Signalering van de werking	...	LED-diodes
Adaptervermogen	48 W
USB-standaard	3.0
Maximale totaalbelasting	140 W	...	• 5 V = 40 W • 12 V = 96 W • 24 V = 120 W
Maximale totaalstroom	6 A (2 A / Kanaal)	...	8 A
Detectiebereik	10 mm ... 60 mm
Beveiliging	• Overbelasting • Kortsluiting • Overspanning • Temperatuur
Detectiewijze	Passief infrarood (PIR)
Soort behuizing	Kunststof
Voeding	...	USB-poort	12 V DC / 2 A (meegeleverd)
Maximale belasting uitgangen	LED RGB 12 V : 5 m - 70 W LED RGB 24 V : 10 m - 140 W
Aantal inputs	1	...	0
Aantal outputs	1 st.	3	...	1
Soort connectors	geschroefde klemmen	...	Plaatje PCB (solderen)
Draadloze communicatie	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	---
Toegang vanaf de mobiele telefoon	• Gratis applicatie SUPLA voor Android • Gratis applicatie SUPLA voor iOS	...	---
Belangrijkste kenmerken	De behuizing is geschikt voor wandmontage	• Solide uitvoering LED-indicatie • Elk contact heeft een onafhankelijke schakelaar	Overeenstemming met DIN 933	• Lokale bediening met fysieke schakelaar, • rooster, • timer, • toegang op afstand, • stembesturing, • Het regelen van kleur, kleurtemperatuur, helderheid en effect maakt elk interieurontwerp mogelijk	...	• Hoog vermogen - max. 120 W • De lichtintensiteit kan naar wens worden aangepast • Kleine afmetingen • Mogelijkheid voor montage op een profiel • Eenvoudige en snelle montage van het apparaat
Behuizing	...	Desktop, Plastic	Metaal	...	Aluminium	...	Kunststof	...	---
Dichtheidsklasse	IP67	IP20	---	IP20
Kleur	Wit	Groen	Wit	---
Werktemperatuur	20 °C ... 70 °C	20 °C ... 50 °C	...	---
Gewicht	0.31 kg	0.08 kg	0.068 kg	0.71 kg	0.186 kg	0.012 kg	0.030 kg	0.002 kg	0.001 kg
Afmetingen	148 x 40 x 34 mm	131 x 83 x 35 mm	113 x 91 x 15 mm	...	145 x 38 x 28 mm	...	47 x 47 x 20 mm	20 x 20 mm	48 x 10 x 6 mm
Productent / Merk	UNITEK	UNITEK	AUTONE	STASINSKI	ORICO	ZAMEL	ZAMEL	ORNO	ORNO
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00