




	<a href="#">GRABADOR IP BCS-NVR16045ME 16 CANALES</a>	<a href="#">ABRAZADERA METÁLICA OPM-50-70X9.0</a>
		
	786.46 AUD 951.62 AUD	0.91 AUD 1.10 AUD
Estándar	TCP/IP	...
Diámetro	...	50 ... 70 mm
Anchura	...	9 mm
Material	...	Acero galvanizado
Tipo	...	W2
Resoluciones compatibles	16 @ 2592 x 1944 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 16 @ 1280 x 960 px, 16 @ 1280 x 720 px, 16 @ 720 x 576 px	...
Soporte de audio	16 Canales	...
Salidas de vídeo	1 uds. HDMI 1 uds. VGA 1 uds. BNC	...
Entradas de audio	1 uds. CINCH - Micrófono	...
Salidas de audio	1 uds. - CINCH	...
Método de compresión de imágenes	H.264 / MJPEG	...
Velocidad de grabación total máxima	400 fps @ 2592 x 1944 px, 400 fps @ 2048 x 1536 px, 400 fps @ 1920 x 1080 px, 400 fps @ 1280 x 960 px, 400 fps @ 1280 x 720 px, 400 fps @ 720 x 576 px	...
Discos duros compatibles	4 x 6 TB SATA + 4 x 2 TB eSATA - Matriz HDD	...
Modos de grabación	Manual, alarma, detección de movimiento, horario	...
Protocolo de red	HTTP, UPNP, RTSP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ONVIF 2.0	...
Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos	Archivado en el disco USB (pendrive, disco externo)	...

Búsqueda y reproducción de grabaciones	Búsqueda de grabaciones por tiempo y tipo de eventos. Reproducción: hacia adelante, hacia atrás, modo rápido, modo lento Función de reproducción de fotogramas ("frame by frame") Reproducción sincrónica de todos los canales, función Smart Search	...
Funciones de red	Apoyo total a través de la red, Copiado remoto de grabaciones, Servidor web incorporado max. 120 usuarios en línea	...
Tasa de bits (bitrate)	max. 200 Mbps (total)	...
Acceso desde el teléfono móvil	Puerto: 37777 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">DMSS</a> • Windows Phone: Aplicación gratuita <a href="#">wDMSS Lite</a> También hay versiones de pago de las aplicaciones móviles: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus	...
Entradas / salidas de alarma	16 uds. / 4 uds.	...
Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ	RS-485 - Muchos protocolos	...
Detección de movimiento	22 x 18 de los campos de detección 6 niveles de sensibilidad	...
Manejo con ratón	✓	...
Mando a distancia IR incluido	✓	...
Alimentación	230 V AC	...
Peso	4.43 kg	0.022 kg
Dimensiones	440 x 420 x 77 mm	...
Idiomas compatibles	polaco, inglés	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

País de origen	China	...
Garantía	2 años	2 años
Fabricante / Marca	BCS	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00