



	<a href="#">KUUSKANTMUTTER N-M6/KL-8</a>	<a href="#">UPS VI-1000/R1U 1000 VA PowerWalker</a>
		
	0.01 EUR 0.01 EUR	473.33 EUR 473.33 EUR
Nimivõimsus	...	600 W
Suurus	M6	...
Materjal	Galvaniseeritud teras	...
Näivvõimsus	...	1000 VA
Tugevusklass	8	...
Sisendpinge	...	165 ... 290 V AC
Mutrivõtme suurus	10 mm	...
Sisendsagedus	...	45 ... 55 Hz
Paksus	5 mm	...
Väljundpinge	...	230 V AC (puhas sine-laine)
Väljundsagedus	...	50 Hz
Pinge reguleerimine	...	± 10 %
Sageduse reguleerimine	...	—
Ülekandeaeg	...	max. 4 ms
Laadimisaeg (90% mahtuvuse taastamiseks)	...	8 tundi
Aku	...	4 x 6V/7Ah
Ligikaudne akutoitel töötamise aeg	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 minutit @ 100% koormus</li> <li>• 11.4 minutit @ 50% koormus</li> </ul>
Väljundite arv	...	4 tk IEC320 C13 pesa
Haldustarkvara	...	<a href="#">PowerMaster</a>
Kaitsmed	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaaskaitse</li> <li>• Ülepinge</li> <li>• Liigpingekaitse</li> <li>• Hädaseiskamisnupp EPO (Emergency power off)</li> </ul>
Tööoleku indikaator	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-ekraan: töörežiim, aku laetuse aste, sisend-/väljundpinge tase</li> <li>• Helisignaaliid - helitu funktsiooniga</li> </ul>
Põhiomadused	Vastab DIN 934 standardile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaatne taaskäivitus kui AC taastub</li> <li>• "Külmkäivituse" funktsioon</li> <li>• Laienduspesa</li> <li>• Aku laadimise ja hoolduse juhtimine</li> <li>• USB/RS-232 sideport</li> </ul>

Rakendus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valvesüsteemid</li> <li>• andmesalvestuskeskused</li> <li>• võrgud, serverid, tööjaamad</li> <li>• tööstusseadmed</li> </ul>
Korpuse tüüp	...	RACK
Töötemperatuur / suhteline niiskus	...	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 % (mittekondenseeruv)
Kaal	0.002 kg	14.33 kg
Mõõtmed	...	435 x 400 x 44 mm ; RACK 19", 1U
Tootja / mark	...	PowerWalker
Garantii	2 aastat	2 aastat