





	SWITCH POE CS4218-16ET-240 CU 16 PORTURI SFP DAHUA	SISTEM DE PRINDERE PENTRU MONITOR SAU TELEVIZOR BRATECK-LCD-503AN	SISTEME DE ALIMENTARE DE MONTAT ÎN MOBILIER FPS-3S/CABLE (3 PORTURI)	PIULIȚĂ HEXAGONALĂ N-M8/KL-8
				
	594.66 EUR 707.65 EUR	10.99 EUR 13.08 EUR	26.58 EUR 31.63 EUR	0.04 EUR 0.05 EUR
Dimensiune	M8
Tensiune nominală	230 V AC / 50 Hz	...
Material	Tablă galvanizată
Curent maxim total	16 A	...
Clasa de rezistență	8
Puterea maximă cumulată	3680 W	...
Standard de fixare	...	VESA 75, 100, 200x100, 200
Dimensiunea cheii	13 mm
Numărul de prize	3 prize cu împământare 16A/250V CEE 7/5 (Schuko)	...
Grosime	6.4 mm
Dimensiune TV în țoli	...	23 " ... 43 "
Siguranță	—	...
Porturi LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink
Sarcină suportată	...	30 kg
Întreprător	—	...
Management	✓
Lungime cablu	1.8 m	...
Distanță de la suprafața de montare	...	101 ... 463 mm
Înclinație pe verticală	...	-15 ° ... 15 °
Rotație pe orizontală	...	-90 ° ... 90 °
Rotire ecran	...	—
Indice protecție IP	IP20	...
Diode LED	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Culoare	...	Negru	Argintie + Negru	...
Viteză de comunicație	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 16 Porturi LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porturi RJ45 (Uplink), • 1000 : 2 Porturi SFP (Uplink)

Putere maximă per port	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porturi 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porturi 3 ... 16
Puterea maximă totală	240 W
Tabel adrese MAC	8k
Moduri de funcționare	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP cat. 5e, 6
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Comutatorul poate fi gestionat prin intermediul rețelei de Internet sau prin intermediul cloud-ului (aplicația DoLynk Care). • Modul de alimentare PoE : Echipamentele conectate sunt alimentate prin cablul UTP (8 pini) • Management inteligent al sursei de alimentare • protecție împotriva supratensiunilor și a diferențelor de potențial dintre echipamente • Watchdog PoE • Loop Protection • Conformitatea cu protocolul LLDP • Port Based VLAN : 32 • Controlul transferului de date (802.3x) • Client DHCP • Buton RESET • Posibilitatea de montare în cadrul sistemului Rack 19" 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Fixarea în deschiderea blatului • Panoul cu prize se deschide la simpla apăsare a unui buton. 	Compatibil DIN 934
CertIFICATE	CE
Protecții	<ul style="list-style-type: none"> • Protecție împotriva descărcărilor atmosferice (împreună/diferențiat) : 4 / 2 kV • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Carcasă	Metalică	...	Material plastic + Aluminu, Metal/tablă- vopsit în câmp electrostatic	...
Alimentare	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Consum	max. 265 W
Temperatură de lucru	-10 °C ... 55 °C
Greutate	2.29 kg	1.80 kg	1.47 kg	0.005 kg
Dimensiuni	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U	220 x 220 x (101 ... 463) mm	<ul style="list-style-type: none"> • 265 x 120 x 77 mm • 250 x 110 x 66 mm - Șablon de montare (cutie) 	...
Producător	DAHUA	BRATECK
Garanție	5 ani	2 ani	2 ani	2 ani



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00