



	ELEKTRICKÝ KABEL DY-2.5-BU/750V	PŘÍSTUPOVÝ BOD 4G LTE +ROUTER RUT200 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika
		
	1.50 PLN 1.50 PLN	425.70 PLN 425.70 PLN
Rozsah frekvence	...	2.4 GHz
V úseku	100 m . Cena za 1m v případě koupě celé role	...
Vnitřní vodič	2.5 mm ² - Cu drát	...
Typ antény	...	1 x Všesměrová anténa Wi-Fi - 5 dBi (konektor SMA) , 2 x Všesměrová anténa 4G LTE - 4 dBi (konektor SMA-RP)
Jmenovité napětí	450 / 750 V	...
Vnější opláštění	Ø 3.3 mm - PVC	...
Barva povlaku	Modrý	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G
Přenosové rychlosti	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
Výkon vysílače	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
LED indikátory	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Indikátor signálu
Typ sítě	...	4G, 3G, 2G
LTE	...	✓
QSS	...	—
WDS	...	—
Server DHCP	...	✓

Ochrany	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • krytí SSID • filtrování adres MAC
Rozhraní správy	...	WWW prohlížeč, aplikace Teltonika RMS, SMS
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zásuvka SIM • Podpora DHCP Relay • seznam klientů DHCP • Statický / dynamický routing • Podpora VPN • Přednastavená adresa : 192.168.1.1 • Konfigurace s pomocí aplikace Teltonika RMS • Záložní kopie připojení WAN - díky plně funkčnímu portu WAN / LAN lze používat různé typy záloh připojení, včetně kabelových, optických a DSL modemů
Napájení	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (adaptér je součástí balení) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Napájení z LAN1
Spotřeba energie	...	≤ 6.5 W
Provozní teplota	...	-40 °C ... 75 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	10 % ... 90 % (bez kondenzace)
Hmotnost	...	0.13 kg
Rozměry	...	83 x 80 x 25 mm
Výrobce / Značka	...	Teltonika
Záruka	2 roky	2 roky