




	UTOMHUS SNABBROTÄRANDE IP-KAMERA IPC6424SR-X25-VF-B - 4 Mpx 4.8 ... 120 mm UNIVIEW	TV- ELLER BILDSKÄRMSFÄSTE BRATECK-KL21G-46T	IP-KAMERA DS-2CD2T4WD-I5(4mm) - 4.0 Mpx Hikvision
			
	912.02 GBP 912.02 GBP	6.02 GBP 6.02 GBP	177.25 GBP 177.25 GBP
Standard	TCP/IP	...	TCP/IP
Omvandlare	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Scannsystem	Progressiv
Matris dimension	4 Mpx	...	4.1 Mpx
Monteringsstandard	...	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...
TV-storlek i tum	...	37 " ... 70 "	...
Lastkapacitet	...	40 kg	...
Avstånd från monteringsyta	...	53 mm	...
Vertikal lutning	...	-12 ° ... 12 °	...
Upplösning	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Horisontell rotation	...	—	...
Rotation i skärmens plan	...	—	...
Optisk zoom	x 25
Digital zoom	x 16
Videoutgång	1 Vpp / 75 Ω - BNC plugg
Objektiv	4.8 ... 120 mm	...	4 mm
Vridhastighet vid förinställningar	• 240 °/s (horisontell) • 200 °/s (vertikal)
Vidvinkel	• 52 ° ... 2.7 ° (tillverkarens data) • 52 ° ... 3.1 ° (våra tester)	...	• 83 ° (tillverkarens data) • 80 ° (våra tester)
Kompression	H.264+ / H.264 / MJPEG
Signal-brusförhållande (S/N)	> 50 dB (AGC av)
IR-belysning räckvidd	100 m	...	50 m
Vridhastighet (manuell styrning)	• 0.1 °/s ... 200 °/s (horisontell), • 0.1 °/s ... 120 °/s (vertikal)
Horisontell kullad	360 ° - kontinuerlig
Vertikal kullad	-15 ° ... 90 °
Bithastighet	256 ... 16384 kbps - H.264
Antal förinställningar	1024
Scanning i sidled	—
Ruttinställningar	16
Bild komprimeringsmetod	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Larmgångar/utgångar	2 / 1	...	—
Audio	• Audio ingång • Audio utgång • Tvåriktad audio stöd • Ljuddetektion • Brusreduktion	...	—
Huvudström överföringshastighet	1 ... 30 bilder/sek @ 4 Mpx	...	20 bilder/sek @ 4.0 Mpx 25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Minneskort uttag	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Nätverksprotokoll	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, UDP, PPPoE, QoS, IPv6
WEB Server	Inbyggd	...	Inbyggd, Överensstämmelse med NVR
Max antal användare online	32	...	6
ONVIF	✓	...	2.6
Tillgång från mobilen	Tillgång via datamoln (P2P) • Android: En gratis app EZView • iOS (iPhone): En gratis app EZView	...	Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect • iOS (iPhone): En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect
Standard login / adminlösenord	admin / 123456	...	admin / -
Förvald IP-adress	DHCP eller 192.168.1.13	...	192.168.1.64
Tillgångsportar via webbläsare	80, 554	...	80
Tillgångsportar via app för PC	Port: 80 eller via datamoln - PC: En gratis app EZStation	...	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app
Tillgångsport via mobil app	80	...	8000
ONVIF-port	80	...	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Huvudflöde rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hjälpflöde	...	• Huvudflöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med auktorisering • Hjälpflöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med auktorisering
RS-485-gränssnitt	✓	...	—
Vandalsäker	IK10
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Dag/nattläge • ICR - Mekanisk IR-filter • Automatisk vitbalans • Konfigurationsbara privatzoner - 24 • Rörelsedetektion • Signalering av sabotage • Bildrotation och spegelbild • Adaptativ justering av IR-belysningens effekt efter objektivets zoom och omgivningens ljusstyrka • Smart bildanalys : linjepassering, intrång, detektering av inträde i området / utträde från området, Filtrering av falska larm baserat på erkännande av personer och fordon, detektering av ansikte - stöder 4 typer av extraktion av ansiktsattribut, räkning av människor som kommer in och lämnar visst område, uppskattning av folkmassan • Smart objektspårning 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • BLC-Tillbakaljus kompensering • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • EXIR - en högeffektiv infraröd LED-teknik, som täcker jämnt hela planen, både den centrala punkten och hörnen • Smart bildanalys : Rörelsedetektion, intrång, linjepassering • Konfigurationsbara privatzoner • Mirror - Bildens spegelbild
Strömförsörjning	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 3 A (nätadapter ingår)	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 620 mA
Effektförbrukning	≤ 21 W	...	≤ 7.5 W
Hölje	Speed Dome, Metall + Plast	...	Compact, Aluminium

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Täthetsklass	IP67	...	IP67
Färg	Vit + Svart	Svart	Vit
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Språk som används	polska, engelska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, slovenska, ungerska, italienska	...	engelska, bulgariska, chinesiska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, japanska, koreanska, litauiska, lettiska, tyska, norska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ungerska, vietnamesiska, italienska
Vikt	4.02 kg (med hållare)	1.74 kg	1.05 kg
Dimension	Ø 166 x 280 x 378 mm (med hållare)	643 x 425 x 53 mm	297 x 105 x 105 mm
Tillverkare/Varumärke	UNIVIEW	BRATECK	Hikvision
SAP Code	300710586
Garanti	2 år	2 år	3 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00