



	НАСТЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 12-МОДУЛЬНЫЙ LE-135361 Practibox S LEGRAND	АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ MA-082L FM / VHF / UHF 12V TERRA
		
	14.92 EUR 14.92 EUR	24.31 EUR 24.31 EUR
Способ крепления	Плоские	...
Количество установленных модулей	12 x 1 ряд, 17.5 mm	...
Расстояние между скобками TH 35	—	...
Прозрачные двери	—	...
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Демонтированный кронштейн TH 35 • Обратимая дверь • В комплекте соединительные планки 	...
Частотный диапазон	...	<ul style="list-style-type: none"> • FM : 88 MHz ... 108 MHz, • VHF (III) : 174 MHz ... 230 MHz, • UHF : 470 MHz ... 790 MHz
Усиление	...	<ul style="list-style-type: none"> • FM : 20 dB, • VHF : 20 dB, • UHF : 30 dB
Коэффициент шума	...	<ul style="list-style-type: none"> • FM : 5 dB • VHF : 5 dB • UHF : 3 dB
Потери неподгонки	...	> 10 dB
Количество входов / выходов	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Входы : FM + VHF (III) / UHF • 1 Выход
Максимальный выходной уровень IMD3=60 dB DIN45004B	...	108 dB μ V
Экран усилителя	...	✓
Входное / выходное сопротивление	...	75 Ω
Тип соединений	...	"F"
Корпус	...	литой корпус, закрепленный внутри компактного корпуса из пластика

Оборудование	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Автоматический выключатель : Номинальное напряжение : 230 V AC / 400 V AC, 50 / 60 Hz Номинальный ток : 16 A Ток отключения короткого замыкания : 6 kA Характеристика запуска : ... Тип B • Соединительные планки 1 шт. N : 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm² , 1 шт. PE : 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm² 	
Установка	...	на мачте или стене
Материал	Самозатухающий материал	...
Цвет	Белый	...
Класс плотности	IP40	...
Класс механической выносливости	IK07	...
Питание	...	12 V DC / 60 mA
Соответствует нормам	IEC/EN 60670-24, IEC/EN 61439-3	...
Рабочая температура	-10 °C ... 60 °C	-20 °C ... 50 °C
Вес	0.76 kg	0.18 kg
Размеры	328 x 235 x 104 mm , 306 x 219 x 72 mm - коробка для скрытой установки	107 x 89 x 43 mm
Производитель/ Марка	LEGRAND	TERRA
Гарантия	2 года	2 года