	OHIŠJE TRDEGA DISKA 2SFW1-U2-BK-EF OBIŠO	EXTENDER USB-RX-50	LITIJEVA BATERIJA BAT-2CR5 6 V ENERGIZER	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2501T1L2-A-0270 2K8U - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	VANDALOODPORNA KAMERA IP IPC-HFW3842E-ZE-0832-S3 WizMind S - 8.3 Mpx 4K UHD 8 ... 32 mm DAHUA	VIJAK S ŠESTKOTNO GLAVO SS-M6X40/X1-8-8	AKUMULATOR 12V/8AH ES ULTRA-FULL	SEPARATOR VIDEO D-SEP-HD	KONTROLOR DOSTOPA AS1212D-D DAHUA	REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5216A-4K-I3 16 KANALOV DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EAN2PSK5-GHD - 5 Mpx 2.8 mm	NAPAJALNI ADAPTER PSC-12G1/5PRO 12 V DC 1.5 A	STIKALO HDMI-5W-3/1-V1.4R	INDUSTRIJSKI SWITCH PoE PFS3226-24GE-360/S2 4k PORTNI SFP DAHUA	KONTROLOR DOSTOPA AS1212G-MW DAHUA
Velikost	85.02 SEK 85.02 SEK	100.60 SEK 100.60 SEK	85.05 SEK 85.05 SEK	2638.05 SEK 2638.05 SEK	11924.55 SEK 11924.55 SEK	2.32 SEK 2.32 SEK	233.73 SEK 233.73 SEK	83.05 SEK 83.05 SEK	4040.46 SEK 4040.46 SEK	10585.02 SEK 10585.02 SEK	519.41 SEK 519.41 SEK	100.60 SEK 100.60 SEK	84.66 SEK 84.66 SEK	3805.36 SEK 3805.36 SEK	5639.69 SEK 5639.69 SEK
Zmogljivost akumulatorja						M8									
Podpora kartic							0 Ah								
Vrsta napajalnika									Cinque EM 125kHz						
Število vhodov HDMI												Napajalni			
Material izvedbe						Pocinkano jeklo							3 kosov		
Nazivna napetost			6 V				12 V								
Dolžina odčitavanja kartic									max. 8 cm						
Izhodna napetost												12 V DC			
Število izhodov HDMI													1 kosov		
Razred trdnosti						8.8									
Tok polnjenja akumulatorja							6.2.7 A								
Konektorji		• USB 1.1 • RJ45													
Vgrajena tipkovnica									Kreslne tipke na dotik						
Maksimalna zmogljivost												1.5 A			
Podpirani standard HDMI													1.4b		
Tip akumulatorja							Samodehujoči akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)								
Zaslon		50 m													
Avtomatsko delovanje									✔						
Povprečna učinkovitost												89.4 %			
Nočni prekinjen vh.Ish.													vsi/ne		
Konektorji							Tip T2								
Čas ukopaj z akumulatorjem									➖						
Moč napajalnika												18 W			
Velikost ključa						13 mm									
Tip (velikost)			2CR5 / EL2CR5 / DL245 / 2EL2CR5 / 5032LC												
Izhodi video										16 kosov BNC					
Vhodne linije									1						
Poraba moči brez obremenitve												< 0.1 W			
Dolžina navoja						40 mm									
Izhodi	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s														
Kategorija UTP		5 / 5e / 6													
Življenjska doba akumulatorja							5 ... 5 let								
Velikost matrice				5 Mpx											2 Mpx
Izhodne linije									1						
Signalizacija stanja dela	Diode LED														
Čas identifikacije									< 1.5 s						
Izhodi video										• 1 kosov HDMI 4K • 1 kosov VGA (Istočasja možnost konfiguriranja ločenih SPOT na enem izmed izhodov					
FAR (koeficient napačnih sprejetacij)									< 0.00004 %						
Tip konektorjev napajanja												2.5/5.5 mm - Ravni vtič			
FRR (koeficient napačnih zavrnitev)									< 0.15 %						
Podprtani audio formati													DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, LPCM7.1, DTS, Dolby-AC3, DSD		
Električna napetost												100 ... 240 V AC			
Tip ohišja												Cmetni material			
Vrsta zapryse								Pasivno							
Komunikacija									• RS-485 • Wiegand • LAN						
Število vhodov								1 kosov Vtičnica BNC							
Vhodi audio										4 kosov CINCH 16 Kanalov - Avdio podpora po koaksialnem kablu, samo HD-CVI					
Število izhodov								1 kosov Vtič BNC				1 kosov			
Izhodi audio										1 kosov CINCH					
Vhodna impedanca								75 Ω							
Izhodna impedanca								75 Ω							
Standard				AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	IP			• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC		AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS					TCP/IP
Maksimalni razsog prenosa													max. 25 m @ 1080p - Vhodi max. 25 m @ 1080p - Izhod		
Galvanska separacija vhodov in izhodov								25 V DC							
IR osvetljevalnik															✔
Porti LAN														• 24 x RJ45 (2 Pb PoE: (802.3at) + 22 PoE (802.3af)at) - 10/100/1000 Base-T), • 2 x Uplink (RJ45 - 10/100/1000 Base-T), • 2 x Uplink (port SFP - 1000 Base-X)	
Osvetljevalnik LED															✔
Meritanja temperature															➖
Obsegu merjenja temperature															➖
Natančnost merjenja temperature															➖
Omogočane ločljivosti													2160p - 4K UHD, 1080p, 720p, 576p, 480p		
Razdalja prepoznave obraza															0.3 m ... 1.5 m (najpoč 1500 obrazov v bazi podatkov)
HDCP													✔		
Vgrajeni bližnjeki čitalec RFID															• 13.56 MHz S50 • Sposnin 1500 kartic RFID
Notranji spomin															Omogoča neti okvarjenih do 150 000 zapisov
Slabljenje								• 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 0.59 dB • 38 MHz @ 0.91 dB • 42 MHz @ 0.91 dB • 67.5 MHz @ 1.01 dB								
Vmesnik RS-485															✔
Ločljivost				2880 x 1620 - 5 Mpx samo HD-CVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 3520 x 1080 - 1080p samo HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	3860 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p						• 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 sl./s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 sl./s • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 sl./s • 960 x 576 - 960H @ PAL					1920 x 1080 - 1080p
Pasovna širina								200 MHz							
Vmesnik RS-232															➖
Vmesnik Wiegand															➖
Protovornik				1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/1.8 " Progressive Scan CMOS						1/2.8 " STARVIS™ CMOS				CMOS
Objektiv				2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	8 ... 32 mm						2.8 mm				
Hitrost prenosa														• 10 / 100 / 1000 Mbps - 24 x Porti LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 x Porti Uplink, • 1000 Mbps - 2 x Porti SFP	
Izhod video				AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω							AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω				➖
Upravljanje														➖	
Nižni kot				• 113 ° ... 31 ° (Podatki proizvajalca) • 110 ° ... 32 ° (Naši testi)	42 ° ... 15 °						103 °				
Vrižnica pomnilne kartice					Podpora kartic Micro SD do 512GB (moben lokalni zapis)										➖
Razog IR osvetljeva				80 m	120 m						30 m				
Regulacija moči osvetljevalnika IR				Avtomatska											
Mrežni vmesnik									10/100 Base-T						1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Maksimalna izhodna moč														• 30 W / port PoE • 30 W / port Hi PoE	
Maksimalna skupna moč														360 W	
Metoda kompresije slike					H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG					H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264					
Tabela naslovov MAC														8k	
Mrežni protokoli															IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, FTP
Dopustna relativna vlažnost okolice									max. 95 % (brez kondenzacije)						

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Izbrane značilnosti						Skladnost s DIN 933			• Vgrajeni bližnjski čitalec Unique EM 125kHz, • Vgrajen brušnik prstnih odtisov • Pomnjenje 3000 vzorcov prstnih odtisov • Možnost priklopa dodatnega čitalca serije ASR (dvosmerzenska kontrola prehoda) • Identifikacijski načini : Bližinski identifikator Unique EM 125kHz, Prstni odtis, Poljubna kombinacija zgoraj • Odkrivanje nasilnih posegov - odtrganja od podlage • Dekoracije skupaj z detektorjem odprtosti in nagibom (3D) • Signalizacija nasilnega vstopa in nepopolne zaprtosti vrat • 30000 indeksiranih uporabnikov • 6 dostopnih skupin • 128 časovnih harmonogramov • 128 časovnih con znotraj harmonograma • Preamfitna zaviarnitev • Anti-passback • Zgodovina 150000 dogodkov • Integracija z alarmnim sistemom preko vh. / izh. linije • Daljinsko programiranje z ra'unalnika • Watch dog vgrajen			• Protikrvnostična zaščita • Protipresobremenitvena zaščita • Napajanja je dimenzijsko zelo majhna • Dolžina kablov : 40 + 15 cm	• Podpora 4K UHD @ 30 sl,s • Podpora Xv-YCC/Deep Colour 30 / 36 / 48 bit • Naložba samodejnega (vstaljenstnega) in ročnega (tipka Select) delovanja • Plug & Play	zaščita pred atmosferskimi razelektritvami ter pred razlikami v potencialih med napravami	
Diode LED														Power, Link/Act, PoE, System	
Certifikati														CE	
Audio				• Vgrajen mikrofon - samo HD-CVI	• Vgrajen mikrofon, • Vhod Audio, • Izhod Audio, • Podpora dvosmernega audio, • Detekcija zvoka						• Vgrajen mikrofon • Izhod audio				Glasovno sporočilo
Hitrost prenosa glavnega toka					25 sl,s @ 8.3 Mpx										
Delovna temperatura								-20 °C ... 55 °C	-30 °C ... 60 °C			0 °C ... 40 °C		-10 °C ... 55 °C	
Vmesnik					10/100 Base-T (RJ-45)										
Zaslonski meni OSD				✔	Vgrajen						✔				Vgrajen
WEB Server															
Maks. število uporabnikov on-line					20										
ONVIF					✔										—
Učinkovit shranjenih slik										• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - samo HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - samo AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160						
Inteligentna Analiza Slike					• preštkanje linije - klasificiranje ljudi in vozil • odor - klasificiranje ljudi in vozil • hitro gibanje • spremembe scene • zavrtev/manjkajoči objekt • nastava parkiranja • odkrivanje sumljivih aktivnosti • odkrivanje zkrabiž ljudi • zamaveanje okrana - podpira 6 vrst identifikacije atributov okrana • linije ljudi - odkrivanje in podpora 4 neodvisnih območij											
Regulacija hitrosti zapisa										8 Mpx IP @ 1 ... 25 sl,s 8 Mpx @ 1 ... 7 sl,s 4K-N @ 1 ... 15 sl,s 6 Mpx @ 1 ... 10 sl,s 5 Mpx @ 1 ... 12 sl,s 4 Mpx @ 1 ... 15 sl,s 4M-N @ 1 ... 25 sl,s 3 Mpx @ 1 ... 15 sl,s 1080p @ 1 ... 25 sl,s 720p @ 1 ... 25 sl,s 960H @ 1 ... 25 sl,s na dodelitev vsakemu kanalu						
Načini dela										16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 x IP					
Načini snemanja										Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram					
Podprtani trdi diski	1 x SATA III, 2.5 " - 6 TB (max)									2 x 16 TB SATA					
Arhiviranje na zunanjih medijih										Shranitev posameznih kadrov ali celotnih posnetkov iz arhiva na pomnilnik USB					
Privzeti naslov IP					192.168.1.108										192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja					admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom				/ 88888888						admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa preko strani www					80, 37777										80, 37777
Iskanje in predvajanje posnetkov										Iskanje posnetkov po času ter po času in tipu posnetka. Predvajanje: naprej, hitro, počasi, po korakih Napredno iskanje (do sekunde natančno) Sinhronsko odpiranje vseh kanalov, funkcija Smart Search Sinhronsko predvajanje 16A/16 kanalov						
Porti dostopa preko aplikacije PC					37777										37777
Porti dostopa preko mobilne aplikacije					37777										
Port ONVIF					80										
Mrežne funkcije										Polna podpora preko mrežo, Daljinsko konfiguriranje nastavitev, Vgrajen Web Server max. 128 on-line uporabnikov					
RTSP URL					rtsp://admin:hash@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Glavni tok rtsp://admin:hash@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Pomožni tok										
Dostop iz mobilnega telefona					Port: 37777 ali dostop preko oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS					Port: 37777 ali dostop preko oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS Ogleda si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v enostavnih Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo						
Alarmni vhodi / izhodi					2 / 1					16 / 3					1 / 1 - Relejski izhodi
Krmiljenje z vrtljivimi kamerami PTZ										Kamera IP - hitrovrtljive kupole Dome Upravljanje kamer o coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P					
Detekcija gibanja										Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije					
Poraba moči				• 10.7 W	• ≈ 12.8 W @ PoE • ≈ 10.2 W @ 12 V DC						< 5 W				• 18 W
Ohišje	Plastična			Compact, Aluminij	Compact - Kovinska						Dome, Kovinska				Ometni material (ABS)
Razred tesnenji				IP67	IP67				IP65		IP66	IP67			—
Razred mehanske zaščite					—						—				—
Delovna temperatura				-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C						-20 °C ... 60 °C				-10 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Izbrane funkcije	-	-	-	• Objektiv motorizem, AutoFocus • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC/HLC-Pro - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Avtomatski regulator bralne • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Konfiguriranje območja zaznavanosti • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povzročenih z atmosferskimi padavinami • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike • Digitalni zoom D-ZOOM : 4 x	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izbolšja kakovost izbranih delov slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povzročenih z atmosferskimi padavinami • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Možnost spremembe loč|vrsti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Obmocja zasebnosti - maks. 8 • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatski regulator bralne • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Zrcalna slika in zrcalna slika • Mirror - zrcalna slika • Podpora AcuPick - tehnologija, ki kotrsti omeno inteligenco, tako front-end, kot tudi back-end, v preiskovanju ogromnih količin video podatkov za hitro in enako natančno lociranje ciljev • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - samodejna prilagajanje scene z uporabo algoritmov globokega učenja za zaznavanje okoljskih pogojev, kot so dež, megla, snežna osvetlitev, tiška svetloba in utripanje, za nastavitev optimalnih parametrov slike • Toplotna karta - označbe na sliki z ustreznimi barvami odmotij z različno gosostmetnje • podpora metapodatkov - samodejno fotografiranje in zbiranje informacij, ki omogočajo naknadno identifikacijo ljudi in vozil, ki so sprožili alarm (oblačila, oblika telesa, obraz, značilnosti mehanskih in nemehanskih vozil) • EPTZ - napredni algoritmi za odkrivanje in sledenje ciljem, ki sprožijo alarme - lahko hkrati povečaje in sledijo več osebam in/ali vozilom	-	-	-	-	• Delovanje skupaj z inpravnimi znamkie Dahua, delujočimi v konceptu internata stvari (IoT), • POS - delovanje skupaj z inpravnami, namenčenimi za prodajnih mestih, in prikaz besedila, ki vsebuje besedila, nalobnega/ali izbranem oknu kamala, • SMD PLUS - iskanje objekta, klasificiranega kot: človek, motorno vozilo, nemotorno vozilo • Podpora Coax Audio/Alarm, • Inteligentna Analiza Slike - preškanje linije, preškanje linije, zavrtlmi/zaslajajoči objekt, klasificiranje ljudi in vozil, iskrtje ljudi / vozil, • napredne funkcije prepoznavanja in iskanja obrazov • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil (prečkanje črte, ročor) • Podpora do 10 baz podatkov o obrazu, vključno s 20 000 fotografijami • Zaznavanje obrazov, ki se ne nahajajo v bazi podatkov napravo • Iskanje v poznetih obrazov na podlagi max 8 izbranih fotografij z možnostjo neodvzne nastavitve praga podobnosti posebej za vsako fotografijo	• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • Avtomatski regulator • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter	-	-	-	• Vgrajen zaslon LCD, ki prikazuje sliko z video kamere - 4,3 " kapacitivni zaslon na dotik, 480 x 272 px • Identifikacijski načini : PIN, Bližinski identifikator (13.56 MHz S50, Prepoznavanje obraza, Poljubna kombinacija zgoraj|b • 1500 uporabnikov • Poenostavitev programske opreme preek omrežja • Monitoring v realnem času • Verifikatna avtentifikacija • Fotografiranje obraza po prevzeku kartice • Samodejna registracija • Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk) • Zaznava odprtega vrata • Zaznava stanja vrat • Upravljanje z ključavnico • Funkcija zaščite pred velikratno uporabo iste kode / kartice za dosego dostopa (anti-passback) • Samodejno poklicanje alarmnih sporočila postaji Master ali postaji strazže po znosu kode za prislino odprtje vrat • Možnost delovanja skupaj s kontaktronom in signalizatorjem predsiko trajajoče odprtosti vrat • 128 časovnih harmonogramov • Odklopska prekoda samo ob prisotnosti vel kot enega uporabnika • Antisabotažna varovala
Podpora miške	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
V kompletu: IR daljinski upravljalnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x konec USB 3.0 1 konec USB 2.0	-	-	-	-	1 x USB 2.0
Napajanje	5 V DC - s porta USB	-	-	12 V DC / 890 mA	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 850 mA	-	-	-	9 ... 15 V DC	12 V DC / 5 A (Napajalnik v kompletu)	12 V DC / 416 mA	-	Od voda HDMI	100 ... 240 V AC	12 V DC / 1.5 A (Napajalnik v kompletu)
Barva	-	-	-	Bel + Črn	Bel	-	-	-	-	Črn	Zrcalit	-	-	-	Črn + Srebrn
Teža	0.06 kg	0.05 kg (skupno)	0.038 kg	0.78 kg	1.11 kg	0.017 kg	2.16 kg	0.03 kg	0.29 kg	5.8 kg	0.3 kg	0.16 kg	0.036 kg	3.44 kg	• 0.22 kg (brez podstavka) • 0.34 kg (s podstavkom)
Dimenzije	130 x 80 x 14 mm	54 x 32 x 22 mm	-	244 x 90 x 90 mm	273 x 95 x 95 mm	-	330 x 65 x 100 mm	49 x 20 x 17 mm	205 x 83 x 33 mm	375 x 287 x 53 mm	98 x 80 mm	65 x 48 x 28 mm	65 x 65 x 16 mm	440 x 300 x 44 mm	• 116 x 107 x 22 mm (brez podstavka) • 116 x 107 x 78 mm (s podstavkom)
Podprtani jeziki	-	-	-	-	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalščina, ruščina, romunski, turščina, madžarski, ukrajinski, vietnamski, italijanski	-	-	-	angleški	poljski, angleški, češki, danščina, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, nemški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, madžarski, italijanski	poljski, angleški	-	-	-	angleški
Proizvajalec / Znamka	ORICO	-	ENERGIZER	DAHUA	DAHUA	-	ULTRACELL	-	DAHUA	DAHUA	BCS UNIVERSAL	-	-	DAHUA	DAHUA
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta	3 leta	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta	3 leta	3 leta	2 leta	2 leta	2 let	3 leta