






	SWITCH POE / EXTENDER PFT1310.3-PORTTI	KIINNITYSKYNSI LE-665099 LEGRAND	ÄLYKÄS RULLAHOVIEN OHJAIN ROLLERGATE/BLEBOX Wi- Fi, 230 V AC	SÄHKÖASENNUSLAATIKKO LÄMMÖNERISTYKSEEN KUZ-VOI-KB KOPOS	ONTELOSEINÄLAATIKKO PUUTALOILLE P-DD60 SIMET
					
	19.37 EUR 24.02 EUR	0.39 EUR 0.48 EUR	88.56 EUR 109.81 EUR	41.82 EUR 51.86 EUR	3.40 EUR 4.22 EUR
Sovellutus	...	Niloe, Valena Life tuotesarja	rullaovet
Maksimijännite	230 V AC
Jaksojen määrä	1, 2	1
Kokonaiskantavuus	2 x 1250 VA
Jännitteen eristys	~ 400 V	...
Maksimi kokonaisvirta	2 x 5 A
LAN portti	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + virransyöttö : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Tulojen määrä	• 4 ohjaavat, • 2 turvallisuu
Hallinta	—
Lähtöjen määrä	• 2 ohjaavat, • 1 signalointi
Liitintyyppi	ruuvien päätteet
LED diodit	LAN, PoE
Lähetyksen nopeus	10 / 100 Mbps
Johdoton	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11g
Matkapuhelin tuki	• wBox ilman applikaatiota Android:ssa • wBox ilman applikaatiota iOS:ssa
Materiaali	Ei-halogeeninen muovi	halogeenivapaa ja helposti syttyvä
Maximaalinen lähtövirta	• 15.4 W @ PoE portti - Ensimmäinen laite • 3 W @ PoE portti - Toinen laite jaetussa yhteydessä
Erityskerkkoksen paksuus	120 ... 330 mm	...
Virrankulutus	0.3 W
Kiinnitysreikien etäisyys	60 mm, 71 mm	60 mm
Toimintapiiri	100 m - Tulo 100 m - Lähtö
Turvallisuus	Ylijännite
Virta	PoE (802.3af/at)
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Mahdollisuus kytkeä sarjaan • Laite voi toimia LAN verkkona ja PoE virranpidentimenä 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Rullaovien ohjaus yhteistyössä turvamodulien kanssa (valokenno, este, turvareuna), • Moninkertaiset käyttäjän tuet mistä tahansa, • Useiden kohteiden hallinta yhdestä sovelluksesta, • etäpääsy, • äänenhallinta, • Näppäimistö sisäänrakennettuna - 3 Kosketushallintapainikkeet, • Taustavalaistu, kosketushallintapaneeli • Ympärisäteilevä antenni Wi-Fi 5 dB, • SMA-RP istukka • Toimintapiiri : 100 m (avoimella alueella), 40 m (sisäinen) • µWiFi teknologian tuki 	<ul style="list-style-type: none"> • eristysjärjestelmät • lämpötilakantama : -25 °C ... 60 °C • syttyvä indeksi : 850 °C • säädettävä laatikon syvyys • Oppaat TS35 kiskojen kiinnittämiseksi • Seinäpistokkeet, Kiinnitysruuvit, kannen avaaminen, kumikori -mukaanlukien 	<ul style="list-style-type: none"> • Rivi, sarja, ontoille seinille, puutaloille • Luokka V0 • syttyvä indeksi : 960 °C • 4 kiinnityskohdat • 2 Kiinnitysruuvit -mukaanlukien • Ruuvattu kansi ruuveilla • Runko ruuvattu seinän takaosasta ruuveilla
Kuori	Muovi, DIN, TS-35 kiskon kiinnitys	...	Itsestään sammuva , Pinta (laatikko)
Tiivysluokka	IP44	IP30 / IP44	IP30
Väri	...	Musta	Harmaa / Musta	Vaalean harmaa	Sininen
Työ lämpötila	-20 °C ... 50 °C
Paino	0.05 kg	0.001 kg	0.37 kg	0.735 kg	0.042 kg
Koot	79 x 52 x 23 mm	33 x 19 x 7 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 129 x 96 x 57 mm - ilman antennia • 285 x 96 x 57 mm - antennin kanssa, pystysuora • 197 mm - Antenni 	196 x 156 x 86 ... 146 mm (laatikko) 210 x 170 x 12 mm (kansi) 120 x 120 x 200 mm (kantaja)	73 x 73 x 59 mm
Valmistaja / Merkki	...	LEGRAND	BleBox	KOPOS	SIMET
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta