






	MOBILNÁ ZÁSTRČKA PCE-0256 400 V 32 A 5P 6H IP44 / IP54	BEZDRŔOTOVÝ DVEROVÝ ZVONČEK ATLO- DBC5/CHIME	PREVODNÍK ETHERNET + EPOE LR1002 DAHUA	ELEKTRICKÝ GENERÁTOR KD-109 800 W Kraft&Dele	BEZKONTAKTNÁ KARTA RFID ATLO-114*P100
					
	2311.54 HUF 2773.85 HUF	3538.46 HUF 4246.15 HUF	4519.23 HUF 5423.08 HUF	50633.65 HUF 60760.38 HUF	17980.77 HUF 21576.92 HUF
Režim signalizácie	...	Optická - zvuková signalizácia
Menovitý výkon	800 W	...
Menovité napätie	400 V / 50 ... 60 Hz
Množstvo vyzváňacích tónov	...	64
Výstupné napätie	230 V AC	...
Maximálne prúdové zafáženie	32 A
Počet zásuviek	1 ks. - jednofázové	...
V balení	2 ks. Cena za balenie	...	100 ks. Cena za balenie
Počet pólov	5P
Nastavenie hlasitosti	...	4 úrovne hlasitosti, s funkciou stlmenia
Zabudovaný voltmeter	✓	...
Štandard	Unique EM 125kHz
Uzemnenie	6h
Porty LAN	1 ks. RJ45
Prevádzkový dosah	...	300 m v otvorenom teréne
Výstupná frekvencia	50 Hz	...
Kompatibilita	EM4100/4102
Elektrický kábel	max. 5 x 6 mm ²
Prenosové porty	1 ks. BNC
Stabilizácia napätia AVR	—	...
Možnosť programovania sériového čísla (ID)	—
Káblové svorky	skrutkové svorky
Frekvenčné pásmo	...	433 MHz ± 0.075
12V DC výstup	✓	...
Možnosť zápisu do internej pamäti	—
Typ zástrčky	CEE
Prenosová rýchlosť	10 / 100 Mbps Full Duplex
Výkon motora	2 KS	...
Potlač sériového čísla	—
Index of Protection	IP44 / IP54
Typ motora	2taktný, chladené vzduchom	...
Materiál kontaktov	CuZn
Spustenie motora	Ručné	...
Maximálny priemer izolácie kábla	22 mm
Hlučnosť v dobe prevádzky	68 dB	...
Dosah prenosu	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Dosah prenosu dát a napájania veľmi závisí na použitom kábli a výkone požadovanom pre napájanie príjimača
Spotreba energie	...	≤ 27.6 W (práca) ≤ 2.3 W (režim Standby)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Priemerná spotreba	0.4 l/h	...
Ochrany	Proti prepätiu
Objem palivovej nádrže	4 l	...
Ukazovateľ množstva paliva	✓	...
Kryt	...	Plast
Materiál prevedenia	Nerezová oceľ + Hliník + Plast	...
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Spolupráca : ATLO • Nízka spotreba energie • Jednoduchá a rýchla montáž zariadenia 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekcia MDI/MDI-X - automatické vyhľadávanie alebo prenos dát • Podpora IP kamier a sieťových zariadení • Lhká inštalácia - nevyžaduje konfiguráciu IP a MAC adresy • V balení 2 ks 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Dosah : ~ 15 cm • Integrovaný obvod TK-4100
Farba	Červená	Čierny	...	Červená + Čierny	...
Napájanie	...	90 ... 250 V AC @ 50 / 60 Hz	ePoE
Prevádzková teplota	...	-30 °C ... 70 °C
Hmotnosť	0.23 kg	0.052 kg	0.030 kg	15.5 kg	0.006 kg
Rozmery	155 x 85 x 73 mm	84 x 52 x 56 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 56 x 27 x 21 mm • 7 cm (dĺžka kábla) 	380 x 330 x 330 mm	85 x 54 x 2 mm
Výrobca / Značka	PCE	ATLO	DAHUA	Kraft&Dele	ATLO
Záruka	2 roky	2 roky	3 roky	12 mesiacov	2 roky