



| | | |
|------------------------------|--|--|
| | ΈΞΥΠΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ SL-PS34 Wi-Fi, Tuya Smart | ΈΞΥΠΝΗ ΠΡΙΖΑ ATLO-P1U2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart |
| |  |  |
| | 49.64 CAD 61.55 CAD | 17.21 CAD 21.34 CAD |
| Ονομαστική τάση | 100 ... 250 V, 50 / 60 Hz | 100 ... 240 V |
| Μέγιστο συνολικό φορτίο | 4000 W | 2300 W |
| Συνολικό μέγιστο ρεύμα | 16 A | <ul style="list-style-type: none"> • 10 A @ 230 V AC • 2 x 1 A @ 5 V DC |
| Μήκος καλωδίου | 30 cm | ... |
| Αριθμός εξόδων | 2 κομμάτια | <ul style="list-style-type: none"> • 1 κομμάτια - 230 V AC, • 2 κομμάτια - 5 V DC USB |
| Τύπος υποδοχής | CEE 7/3 (Schuko) | <ul style="list-style-type: none"> • CEE 7/3 (Schuko), • 2 x USB-A |
| Τύπος βύσματος | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
| Γείωση | ✓ | ✓ |
| Ασύρματη επικοινωνία | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n |
| Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων | <ul style="list-style-type: none"> • Δωρεάν εφαρμογή Tuya Smart για Android • Δωρεάν εφαρμογή Tuya Smart για iOS | <ul style="list-style-type: none"> • Δωρεάν εφαρμογή Tuya Smart για Android • Δωρεάν εφαρμογή Tuya Smart για iOS |
| "Δείκτης Προστασίας" | IP44 | ... |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Κύρια χαρακτηριστικά | <ul style="list-style-type: none"> • προγραμματιζόμενος, • χρονοδιακόπτης, • απομακρυσμένη πρόσβαση, • φωνητικός έλεγχος • Λειτουργία Εκτός σπιτιού - αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευών ανά διαφορετικά διαστήματα, για την κάλυψη της απουσίας σας από την οικία • Εύκολη λειτουργία • Κουμπί ON/OFF • Ευδεικτική λυχνία STATUS • Η ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth, επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το δίκτυο WiFi • Η κατασκευή του περιβλήματος επιτρέπει την άνετη τοποθέτηση της συσκευής στον τοίχο | <ul style="list-style-type: none"> • προγραμματιζόμενος, • χρονοδιακόπτης, • απομακρυσμένη πρόσβαση, • φωνητικός έλεγχος • Εύκολη λειτουργία • Κουμπί ON/OFF • Ευδεικτική λυχνία STATUS |
| Περιβλήμα | Πλαστικό | Πλαστικό |
| Χρώμα | Μαύρο | Λευκό |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C ... 60 °C | -20 °C ... 50 °C |
| Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία | ... | ≥ 80 % |
| Βάρος | 0.33 kg | 0.13 kg |
| Διαστάσεις | 107 x 101 x 53 mm | 121 x 52 x 70 mm |
| Εγγύηση | 2 ετών | 2 ετών |