




	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1323G0E-I(2.8mm) - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">PODOMETNA NAMESTITEV VTM121 DAHUA</a>	<a href="#">VEČNAMENSKI PREPARAT K2-07/150ML SPRAY 150 ml K2</a>
			
	123.88 EUR 123.88 EUR	75.79 EUR 75.79 EUR	2.56 EUR 2.56 EUR
Standard	TCP/IP	...	...
Pretvornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Pakiranje	...	...	Spray 150 ml
Material izvedbe	...	Hladno valjano jeklo	...
Sistem skeniranja	Progresivni	...	...
Velikost matrice	2.1 Mpx	...	...
Notranje dimenzije	...	130 x 370 x 59 mm	...
Zunanje dimenzije	...	142 x 376 x 60 mm	...
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	...
Objektiv	2.8 mm	...	...
Uporaba	...	VTO6541H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odprava piskanja in škripanja,</li> <li>• Mazanje,</li> <li>• Odstranjevanje vode,</li> <li>• Penetracija,</li> <li>• Zaščita pred korozijo,</li> <li>• Konzervacija površin,</li> <li>• Odstranjevanje umazanije</li> </ul>
Vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 115 ° (Podatki proizvajalca)</li> <li>• 109 ° (Naši testi)</li> </ul>	...	...
Zaseg IR osvetljave	30 m	...	...
Vtičnica pomnilne kartice	—	...	...
Izbrane značilnosti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparat v obliki razpršila s cevko, ki olajšuje nanos na težko dostopnih mestih</li> <li>• Dvojni aplikator - za širok curek za nanos na večjo površino ter za natančno usmerjeni curek (s cevko) za težje dostopna mesta</li> <li>• Uporablja se lahko v katerem koli položaju, tudi v položaju z zgornjim delom obrnjenim navzdol</li> </ul>
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Alarmni vhodi / izhodi	—	...	...
Audio	—	...	...
Pretočnost (bitrate)	32 ... 8192 kbps	...	...
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s @ 1080p	...	...
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Mrežni protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP	...	...
WEB Server	Vgrajen	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. število uporabnikov on-line	6	...	...
ONVIF	18.12	...	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele</li> <li>• ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike</li> <li>• Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike</li> <li>• BLC - kompenzacija povratne svetlobe</li> <li>• Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> <li>• Detekcija gibanja</li> <li>• Konfiguriranje območja zasebnosti</li> <li>• Sharpness - izostritev slike</li> </ul>	...	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">iVMS-4500</a> ali <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">iVMS-4500</a> ali <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.64	...	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...	...
Porti dostopa prek strani www	80	...	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200	...	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glavni tok :</li> <li>rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Pomožni tok :</li> <li>rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 300 mA</li> </ul>	...	...
Poraba moči	$\leq 4.5 \text{ W @ PoE}$ $\leq 3.5 \text{ W @ 12 V DC}$	...	...
Ohišje	Dome, Aluminij + Plastika	...	...
Barva	Bel	Črn	...
Razred tesnosti	IP67	...	...
Vandaloodporna	—	...	...
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	...	...
Teža	0.36 kg	0.911 kg	0.15 kg
Dimenzije	Ø 110 x 93 mm	...	Ø 52 x 143 mm
Podpirani jeziki	angleški	...	...
Proizvajalec / Znamka	Hikvision	DAHUA	K2
SAP Code	311305196	...	...
Garancija	3 leta	3 leta	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00