





	ACCESS POINT RBMAPL-2ND mAP lite, 2.4 GHz 300 Mbps MIKROTIK	LIITUVIIVAN KELA ST-0-47-100 STANLEY	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL VANDAALITON KAMERA DS-2CE57H0T-VPITF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision	MONITORIN PÖYTÄKIINNITYS MC-754 MACLEAN
				
	31.24 EUR 38.74 EUR	10.94 EUR 13.57 EUR	86.73 EUR 107.55 EUR	29.29 EUR 36.32 EUR
Taajuus	2.4 GHz
Viivan pituus	...	30 m
Suoritin	QCA9533 650 MHz
Kiinnityksen vaatimus	VESA 75 x 75, 100 x 100
Sovellutus	...	<ul style="list-style-type: none"> • Käytettäväksi muuraustöissä, • Sähkötyöt, kuten putkien, tarjottimien tai valaisimien merkintäjohtot
Standardi	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Kuvaruudun kokokantama	13 " ... 32 "
Muuttuja	Progressive Scan CMOS	...
Kuormituskyky	2 x 8 kg
Matriisin koko	5 Mpx	...
Antennin tyyppi	2 x 2 MIMO Ympärisäteilevä antenni , Dual-chain - sisäistetty 1.5 dBi
Kallistuksen säätö	-45 ° ... 45 °
Standardit	IEEE 802.11 b/g/n
Vaakasuora kierto	180 °
Siirtonopeus	300 Mbps
Kierto kuvaruudun tasolla	360 °
LAN portti	1 x 10 / 100 Mbps LAN
LED indikaattorit	Power, Toimintatila, Ethernet, WiFi
Resoluutio	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL 	...
Infrapunvalaistuksen kantama	20 m	...
IR-valaisimen virransäätö	Automaattinen	...
Linssi	2.8 mm	...
Vastaanottimen herkkyys	2.4 GHz : • 1M : -96 dBm • 11M : -89 dBm • 6M : -93 dBm • 54M : -74 dBm • MCS0 : -93 dBm • MCS7 : -71 dBm

Näkökulma	• 85 ° (valmistajan tiedot) • 79 ° (testimme tulokset)	...
IR-valaisimen tuki	ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin	...
Lähettimen teho	max. 22 dBm
DHCP palvelin	✓
Firmware päivitys	✓
Toimintajärjestelmä	MikroTik RouterOS
Video lähtö	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Hallinto/muokaus tila	WWW selain, MikroTik sovellutus
Oletus IP osoite	192.168.88.1
Työtilat	• Access Point, • AP Client, • Toistaja
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • EXIR - suurtehoinen infrapuna LED teknologia, joka kattaa tasaisesti tapahtumapaikan sekä keskietuosat että kulman koko suunnitelman • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • BLC - Takavalon korvaus • HLC - High Light Compensation - Suurvalon vastike (kohta) • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • Päivä/yö-tila • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Automaattinen Valkotasapaino • Mirror - Pelin kuva • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset 	...
OSD kuvaruutuvalikko	✓	...
Virta	• 5 V DC / 1 A - micro USB (virransovitin mukana) • 10 ... 60 V DC - Passive PoE, PoE (802.3af/at)	...	12 V DC / 340 mA	...
Virrankulutus	max. 3.5 W	...	≤ 4.3 W	...
Kuori	...	Alumiini, Vesitiivis	Dome, Metalli	...
Tiiviysluokka	IP67	...
Vandaaliton	IK10	...
Väri	Valkoinen	Musta
Työ lämpötila	-40 °C ... 60 °C	...
SAP Code	300613629	...

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Dual-chain • MU-MIMO - moniantennisiirtotoiminto, joka sallii kaistanleveyden lisäämisen ja yhteyden luotettavuuden verkoston asiakkaan kanssa • MDI/MDI-X automaattinen tunnistuspiirre - automaattine tunnistus tiedonsiirtotila • PoE IN : PoE 802.3af/at / PASSIVE - ETH1 portti • Virransyöttö PoE ("+": 4, 5 tappia; "-": 7, 8 tappia) tai ("+": 3, 6 tappia; "-": 1, 2 tappia) • WPS/Mode/RESET painike • MTBF (käskimääräinen vikaväli) : 100 000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Yleiskoukku linjan päässä • Voidaan käyttää pystysuorana • A-liidun jauhesäiliönä
Työ lämpötila	-30 °C ... 70 °C
Paino	0.026 kg	0.3 kg	0.37 kg	3.86 kg
Koot	49 x 48 x 11 mm	120 x 75 x 44 mm	Ø 111 x 85 mm	548 x 443 x 100 mm
Valmistaja / Merkki	MikroTik	STANLEY	Hikvision	MACLEAN
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	2 vuotta

