



	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA BCS-EA58VSR4-G(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTOZOOMAUS</a>	<a href="#">KOAKSIAALIKAPELI CTF-113/ZEL</a>
		
	115.81 USD 143.60 USD	0.64 USD 0.79 USD
Jaksossa	...	<b>100 m . Hinta 1m kun ostat koko rullan</b>
Standardi	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Koaksiaalikaapeli	...	CTF 113
Sisäsuoni	...	Ø 1.13 mm Cu Johto
Dielektrinen aine	...	Ø 4.8 mm PE (fyysinen vaahto)
Suojus	...	Folio Al/PET/Al - Geelitäytteinen
Suojaeristepunos	...	Al-johto
Punomistiheys	...	90 %
Ulkokuori	...	Ø 7 mm PE
Resoluutio	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 fps , 960 x 576 - 960H @ CVBS	...
Peiteväri	...	Musta
Muuttuja	1/1.8 " CMOS	...
Impedanssi	...	75 Ω ± 3 Ω
Tilavuus	...	52 pF/m
Linssi	3.6 ... 10 mm - Motozoomaus	...
Suonen resistanssi tasavirtalle	...	17 Ω/km
Suojaustehokkuus	...	> 90 dB
Näkökulma	123 ° ... 48 °	...
Infrapunavalaistuksen kantama	40 m	...
Heijastushäviö	...	28 dB @300MHz 26 dB @900MHz 23 dB @2150MHz
Aaltojen nopeussuhde	...	85 %

Video lähtö	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	Sisäänrakennettu mikki	...
OSD kuvaruutuvalikko	✓	...
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Laaja dynaaminen alue</li> <li>• Automaattinen Valkotasapaino</li> <li>• AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta</li> <li>• Päivä/yö-tila</li> <li>• ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin</li> </ul>	...
Virta	12 V DC / 840 mA	...
Virrankulutus	< 10 W	...
Kuori	Dome, Metalli	...
Väri	Grafiitti	...
Tiiviysluokka	IP66	...
Mekaaninen suojausluokka	—	...
Kaapelin ohennus 100m jaksossa	...	3.9 dB @ 50 MHz 7.8 dB @ 200 MHz 12.3 dB @ 450 MHz 17 dB @ 860 MHz 18.6 dB @ 1000 MHz 21.9 dB @ 1350 MHz 25.2 dB @ 1750 MHz 28.2 dB @ 2150 MHz 33.8 dB @ 3000 MHz
Työ lämpötila	-20 °C ... 60 °C	...
Paino	0.5 kg	38.4 kg/km
Koot	Ø 119 x 98 mm	...
Tuetut kielet	Puola, Englanti	...
Valmistaja / Merkki	BCS UNIVERSAL	...
Takuu	3 vuotta	2 vuotta