	TV- VAGY MONITORTARTÓ BRATECK LP77-44T	KAPCSOLÓÜZEMŰ TÁPEGYSÉG 12V/21A/PA18	IP KAMERA IPC-HDW3441T-ZAS-2713S ...4 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	SABOKÖSSZEKÖTŐ LMA-LX50/B	USB 3.0 HUB PAPW4A-I23-015-BK-EP	AKKUMULÁTOR 12V/18AH-SBL/SSB	ASZTALI ÁLLVÁNY MONITORORRA MC-691 MACLEAN	CSATLAKOZÓ LED SZALAGOKHOZ AD-TL-6499/Z/T 8 mm ORNO	CSATLAKOZÓ LED SZALAGOKHOZ AD-TL-6499/Z/T/RGB 10 mm ORNO	ÁRAMELOSZTÓ EGYSÉG MCE-10 (10 CSATLAKOZÓALJ) 1.5 m MACLEAN	ÁRAMELOSZTÓ EGYSÉG LE-049492 (5 CSATLAKOZÓALJ) 3 m LEGRAND
	11.99 EUR 15.23 EUR	38.43 EUR 48.81 EUR	341.56 EUR 433.78 EUR	1.82 EUR 2.31 EUR	7.10 EUR 9.02 EUR	38.02 EUR 48.29 EUR	61.05 EUR 77.53 EUR	0.90 EUR 1.14 EUR	0.98 EUR 1.24 EUR	13.74 EUR 17.45 EUR	20.98 EUR 26.64 EUR
Tápegység típusa		Kapcsolóüzemű									
Akkumulátor kapacitása						18 Ah					
Szabvány			TCP/IP								
Hossz				100 mm							
Szélesség				100 mm							
Használat								LED világítás támogatása	LED világítás támogatása 8GB		
Kimenő feszültség		12 V DC									
Átalakító			1/3 " Progressive Scan CMOS								
Névleges feszültség						12 V				230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Mélység				27.5 mm							
Szalag szélessége								8 mm	10 mm		
Akkumulátor töltési áram						max. 5.4 A					
Mátrix méret			4 Mpx								
Teljes maximális áram										16 A	16 A
Maximális együttes terhelés										3680 W	3680 W
Anyag				PVC							
Kimeneti feszültség szabályozás		11 ... 13 V									
Csatlakozók					• 1 x csatlakozó - USB-A • 4 x csatlakozóalj - USB-A						
Akkumulátor típusa						Karbantartásmentes AGM (Absorbent Glass Mat) akkumulátor					
LED jelzés		✔									
Vezeték hossza					15 cm						
Csatlakozó						M5 csavar					
Max. kimeneti áram (összes)		21 A									
USB szabvány					3.0						
Maximális tápfeszültség								48 V	48 V		
Max. kimeneti áram az egyes kimeneteken		1.1 A									
Akkumulátor élettartama						10 ... 12 év					
Hálózati csatlakozók száma										2 x 5 földelt 16A/250V csatlakozóalj, E típus (CEE 7/5)	5 földelt 16A/250V csatlakozóalj CEE 7/5
Bemeneti feszültség		230 V AC									
Teljesítmény		252 W									
Vízszintes forgatás							180 °				
Biztosíték										16 A / 250 V	—
Kimenetek száma		18									
Szerelési szabvány	VESA 100, 150, 200, 200x100, 300, 300x200, 400x200 400x300, 400						VESA 75, VESA 100				
Forgatás a képernyő síkban							360 °				
Csatlakozó típusa		Kábelvég									
Tartó csövének átmérője							Ø 35 mm				
Borítás típusa		Fém, falra rögzíthető									
TV méret hüvelykben	32 " ... 70 "						13 " ... 27 "				
Kapcsoló										2 db. - megvilágított, egyenként az 5 aljzatból álló szekcióhoz	—
Kulcsra zárható		✔									
Terhelhetőség	75 kg						8 kg				
Kábel keresztmetszet										3 x 1.5 mm²	3 x 1.5 mm²
Távolság a szerelési felülettől	47 mm										
Kábel hossz										1.5 m	3 m
Felbontás			2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p								
Függőleges dőlés	-10 ° ... 4 °						-45 ° ... 45 °				
Objektív			2.7 ... 13.5 mm - Motozoom								
Látószög			• 104 ° ... 27 ° (gyártó adatai) • 101 ° ... 27 ° (tesztjeink)								
Infravörös megvilágító hatótávja			40 m								
RS-485 interfész			—								
Memória kártya bemenet			Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)								
Képtömörítési eljárás			H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG								
Riasztó bemenetek / kimenetek			—								
Audio			—								
Bitráta			3 ... 8192 kbps								
Hálózati interfész			10/100 Base-T (RJ-45)								
Hálózati protokollok			HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour								
WEB Server			Beépített, Web Viewer								
Max. on-line felhasználók száma			20								
ONVIF			18.06								
Mobil telefon hozzáférés			Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS								
Alapértelmezett IP cím			192.168.1.108								
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó			admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani								
www hozzáférési portok			80, 37777								
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok			37777								
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok			37777								
ONVIF port			80								
RTSP URL			rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam								
Fő adatsugár átviteli sebessége			25 fps @ 4 Mpx								
Kiválasztott funkciók			• Motozoom objektív - Bőngészőn, NVR-n vagy szoftveren keresztüli vezérlés. • WDR - 120 dB - Széles megvilágítást tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részleteinek a minőségén • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • BLC – konfigurálható háttérfény kompenzáció • HLC - Erős fény kompenzáció (spot) • IVS elemzés : vonal átlépés, behatolás, Intelligens mozgásérzékelés (személy- és jármű felismeréssel) • D-ZOOM - Digitális zoom • Nappal/éjszaka mód (color/b&w/auto) • Konfigurálható privát zónák								
Táplálás			• PoE (802.3af) • 12 V DC / 690 mA								
Energiafogyasztás			< 8.3 W								
Borítás			Dome - Fém							Műanyag	Műanyag
Szín	Fekete		Fehér		Fekete		Fekete	Fehér	Fehér	Fekete	Fehér / Szürke
Vandálbiztos			—								
Védelmi osztály			IP67					—	—		
Működési hőmérséklet			-30 °C ... 60 °C								
Súly	2 kg	1.88 kg	0.7 kg	0.03 kg	0.035 kg	4.8 kg	6 kg	0.002 kg	0.002 kg	0.968 kg	0.57 kg
Méretek	570 x 430 x 47 mm	215 x 317 x 65 mm	ø 122 x 105 mm		98 x 34 x 13 mm	181 x 77 x 167 mm	1330 x 550 x 83 mm	25 x 17 mm	30 x 20 mm	738 x 70 x 45 mm	250 x 54 x 37 mm
Támogatott nyelvek			lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, portugál, orosz, olasz								
Gyártó / Márka			DAHUA		ORICO		MACLEAN	ORNO	ORNO	MACLEAN	LEGRAND
Garancia	2 év	2 év	3 év	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00