





	EXTENDER HDMI-EX-30-ECO	EXTENDER HDMI+USB-EX-100-4K	INRE SKYDD FÖR RJ-45 KONTAKT RJ45/WP-Y/IN	SMART LJUSOMKOPPLARE ATLO-WB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	9.85 EUR 9.85 EUR	205.60 EUR 205.60 EUR	0.04 EUR 0.04 EUR	11.75 EUR 11.75 EUR
Ändamål	Inre skydd för RJ-45 modularkontakt	...
Material	Plast	...
Användningsområde	Samarbete med belysning - påslagning/avstängning
Märkspänning	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
HDMI-upplösningar som stöds	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Max antal mottagare i drift samtidigt	1
Max effekt	300 W (för varje utgång)
Märkström	max. 10 A
HDMI-standard som stöds	1.4
Antal knappar	1
Antal utgångar	1
Anslutningstyp	skruvplintar
Trådlös telekommunikation	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Max överföringsräckvidd	30 m UTP kat.5, 5e, 6	<ul style="list-style-type: none"> • 70 m UTP kat. 6 @ 4K UHD, • 70 m UTP kat.5, 5e @ 1080p • 50 m UTP kat.5e @ 4K UHD (våra tester)
Utvalda funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extendern gör det möjligt att förlänga port USB 2.0 t.ex. för att styra inspelare med en mus
Tillgång från mobilen	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis app Tuya Smart för Android • Gratis app Tuya Smart för iOS
Strömförsörjning	—	<ul style="list-style-type: none"> • Sändare 5 V DC / 2 A (nätadapter ingår) • Mottagare 5 V / 2 A (nätadapter ingår)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket hög bildkvalitet utan synliga störningar på grund av kompression • Inga förseningar i videoöverföring • Inga förseningar i muskontrollfunktioner • Övergång av HDMI-signal i sändaren • S/PDIF utgång 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lokal styrning med fysisk knapp, • tidplan, • tidsprogrammerare, • Inställning av scenarier efter olika händelser, • fjärråtkomst, • röstkontroll, • LED-indikering
Hölje	Plast
Färg	Gul	Vit
Drifttemperatur	0 °C ... 70 °C	-20 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 50 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 85 % (ingen kondensation)	0 % ... 90 % (ingen kondensation)	...	≤ 80 %
Vikt	0.02 kg	0.29 kg	0.0005 kg	0.09 kg
Dimension	58 x 25 x 21 mm	150 x 107 x 28 mm - Sändarens eller mottagarens dimensioner	20.3 x 11.7 x 7.9 mm	87 x 86 x 41 mm
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år