

	CONTROLADOR DE ACCESO DS-K2602T Hikvision	PANEL DE CONTROL DE ACCESO ACCO-NT SATEL
		
	597.55 EUR 723.04 EUR	378.45 EUR 457.92 EUR
Entradas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 uds. - Entradas de la placa base • max. 264
Número de lectores soportados	<ul style="list-style-type: none"> • 4 uds. @ RS-485, • 4 uds. @ Wiegand 	...
Salidas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 uds. - Entradas de la placa base • max. 264
Memoria de eventos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de eventos en la tarjeta micro SD (incluidas) • Grabación de hasta 1 000 000 eventos del panel, • Máx. 100 000 eventos leídos desde cada módulo de control de acceso
Líneas de entrada	<ul style="list-style-type: none"> • 4 uds. - Entradas de alarma, • 2 uds. - Interruptor de lengüeta , • 2 uds. - Botón para abrir la puerta/portón, • 5 uds. - Contra manipulación 	...
Usuarios + administradores	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Máx. 65 000 usuarios en todo el sistema ACCO NET
Líneas de salida	<ul style="list-style-type: none"> • 2 uds. - Relé de la cerradura, • 4 uds. - De relé 	...
Carga de salida	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Bus de expansión - hasta 32 módulos de expansión

Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 usuarios indexados • Historial de 300000 eventos • Programación remota desde el ordenador • Carcasa metálica 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de bloquear o desbloquear la partición en un tiempo determinado o de acuerdo con un programa de acceso, • Posibilidad de asignar 4 identificadores y un mando a distancia a un usuario, • Posibilidad de asignarle al usuario hasta 4 tarjetas de proximidad / chips DALLAS, • Hasta 256 calendarios de acceso, horarios semanales, horarios diarios, intervalos de tiempo • Capacidad de controlar las salidas del panel a través de mandos a distancia • Implementación de funciones lógicas en las entradas y salidas • Soporte para tripodes (torniquetes) • Protección eléctrica de todas las entradas y salidas y buses de comunicación
Alimentación	100 ... 240 V AC	12 V DC / 125 mA (max)
Soporte para batería	max. 7 Ah	—
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ... 65 °C	-10 °C ... 55 °C
Humedad relativa del ambiente admisible	10 % ... 90 % (sin condensación)	93 % (sin condensación)
SAP Code	302913795	...
Dimensiones	373 x 345 x 98 mm	151 x 69 x 17 mm
Peso	4.6 kg	0.092 kg
Fabricante / Marca	Hikvision	SATEL
Garantía	3 años	2 años