





	TRÅDLÖS VIDEODÖRRKLOCKA ATLO-DBCT-TUYA-V2 Wi-Fi, Tuya Smart	POE FÖRDELARE TL-POE10R TP-LINK	ADAPTER FÖR DRIFT VIA PARTVINNAD KABEL POE-UNI-B	SMART POWER BANK SPB-POE-48V
				
	1210.16 CZK 1210.16 CZK	311.07 CZK 311.07 CZK	64.73 CZK 64.73 CZK	3031.58 CZK 3031.58 CZK
Omvandlare	CMOS - 2 Mpx
Upplösning	1920 x 1080 px - 1080p
LAN-portar	• 1 x DATA - RJ-45-uttag • 1 x PoE + DATA - RJ-45-uttag
Objektiv	3.6 mm
PoE	IEEE 802.3af
Utgående effekt	...	• 10 W @ 5 V • 9 W @ 9 V • 12 W @ 12 V
Vidvinkel	• 120 ° (tillverkarens data) • 98 ° (våra tester)
Antal ingångar	...	1 st. RJ-45 - 10/100/1000 Mbps	• 1 st. LAN-port • 1 st. Strömförsörjning	...
Batteri	3400 mAh, 3.7 V - Li-Ion batteri
IR-belysning	✓
LED belysning	—
Antal utgångar	...	1 st. RJ-45 - 10/100/1000 Mbps 1 st. 5.5/2.1-uttag
Trådlös överföringsräckvidd	Räckvidd begränsas endast med Wi-Fi-nätverkets tillgänglighet
Wi-Fi-standard	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Nätverksgränssnitt	2.4 GHz Wi-Fi
Ingående spänning	...	36 ... 57 V DC	max. 48 V	...
Tillgång från mobilen	Gratis app Tuya Smart för Android Gratis app Tuya Smart för iOS
Utgående spänning	...	5 / 9 / 12 V DC (strömbrytare)	max. 48 V DC	...
Indikeringsdioder	...	PWR - Strömförsörjningsutgång	—	Batteriladningsnivå

Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> • Överensstämmelse med PoE (802.3af) • Strömförsörjning upp till 100 m • Autodetektion MDI/MDI-X - detekterar automatiskt dataöverföringsläge • Justerbar utgångseffekt (Auto-Sensing Algorithm) • Gigabit Ethernet • Plug & Play • Stöd för IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af-standarder 	Färg: svart	...
Skydd	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kortslutningsskydd • Överbelastningsskydd • Överspänning 	—	...
Drifttemperatur / relativ luftfuktighet	...	0 °C ... 40 °C / 10 % ... 90 %	0 ... 55 °C / 10 ... 90 %	...
Tillverkare/Varumärke	...	TP-LINK
Utvalda funktioner	<p>Knappen av dörrklockan + Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stöd för microSD kort 128 GB - Videoinspelning på micro SD-kort, • Rörelsedetektion - PIR-sensor, • ICR - Mekanisk IR-filter, • Inbyggd mikrofon, • Inbyggd högtalare, • Tvåriktad kommunikation, • Fullt stöd via nätverk : WiFi, • Möjlighet att arbeta i molnet-du behöver inte omdirigera portarna, • Video PUSH meddelanden • Längre livslängd • Låg strömförbrukning <p>Trådlös dörrklocka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftfrekvens 433 MHz • Ljudstyrka ≤ 100 dB • Melodival • Antal av ringsignaler : 60 • 5-steps volymjustering för ringsignal • LED-lampa
Fäste	Utanpåliggande



Strömförsörjning	Knappen av dörrklockan + Kamera • 2 x 18650 batteri 3.7 V / 3200 mAh (ingår inte) • Laddas via micro USB 5 V DC (kabel ingår) Trådlös dörrklocka • 90 ... 260 V AC	12 V / 1300 mA (nätadapter ingår)
Effektförbrukning	0.15 W (drift), ≤ 10 mW (Standbyläge) - Trådlös dörrklocka
Hölje	Plast	Plast	Plast	...
Färg	Vit / Svart
Vikt	• 0.128 kg - Knappen av dörrklockan + Kamera • 0.050 kg - Trådlös dörrklocka	0.06 kg	0.060 kg	0.224 kg
Dimension	• 145 x 51 x 38 mm - Knappen av dörrklockan + Kamera • 70 x 51 x 68 mm - Trådlös dörrklocka	81 x 54 x 24 mm	220 x 22 x 22 mm	148 x 88 x 26 mm
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år

