






	IP KAMERA IPC-HDW1439V-A1L Smart Dual Light - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	IP KAMERA IPC-HDW2549TM-S-IL-0280R-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	INDBYGNINGS MODULER 36 - DISTRIBUTIONSSKAR LE-135363 Practibox S LEGRAND	VINDSENSOR WINDSENSOR-PRO/BLERBOX WI-FI	SWITCH POE IP-5-1 LM2 5- PORTE ATTE
					
	172.21 USD 172.21 USD	294.53 USD 294.53 USD	37.39 USD 37.39 USD	120.26 USD 120.26 USD	120.29 USD 120.29 USD
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...	...	...
Støtte	...	...	...	BleBox	...
Monteringsmetode	...	...	...	...	...
Detektion	...	...	Skylning	...	...
Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	...	Vindhastighed	...
Matrix størrelse	4 Mpx	5 Mpx	...	...	...
Antal monterede moduler	...	...	12 x 3 rækker, 17.5 mm	...	...
Åfstand mellem TH 35 skinner	...	...	150 mm	...	...
Gennemsgitig dør	...	...	...	...	...
LAN porte	...	...	...	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T-Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Måleområde	...	...	...	0.5 ... 30 m/s ( 1.8 ... 108 km/h )	...
Alarmsignalering	...	...	...	Signal til wBox mobilapplikationen	...
Ledelse	...	...	...	...	...
Frekvensområde	...	...	...	2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11g	...
LED dioder	...	...	...	...	Power, LAN
Transmissionshastighed	...	...	...	...	10 / 100 Mbps : 1 LAN port + 5 LAN & PoE porte
Maksimal udgangseffekt	...	...	...	...	• 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 porte • 70 W @ Passive PoE - 5 port, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 porte
Opløsning	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Maksimal samlet effekt	...	...	...	...	96 W
Objektiv	2.8 mm	2.8 mm	...	...	...
Udstyr	...	...	• Terminal blokke 1 stk. : 14 x 16 mm <sup>2</sup> + 14 x 10 mm <sup>2</sup> ; 2 stk. : 5 x 16 mm <sup>2</sup> + 5 x 10 mm <sup>2</sup>	...	...
Materiale	...	...	Selvslukkende	...	...
Synsvinkel	94 °	• 111 ° (producentdata) • 104 ° (vores testresultater)	...	...	...
Hvid LED belysningsrækkevidde	30 m	30 m	...	...	...
IK bedømmelse	...	...	IK07	...	...
Rækkevidde af IR reflektor	30 m	30 m	...	...	...
Overholder normer	...	...	IEC/EN 60670-24, IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-3	...	...
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Arbejdsdrifter	...	...	...	...	• Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 5 porte • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 porte ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5 port • LAN port 6 - Uplink
Data transmissionshastighed	25 fps @ 3.7 Mpx	• 20 fps @ 5 Mpx • 25 fps @ 4 Mpx	...	...	...
Hukommelseskortslot	...	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	...	...	...
RS-485 interface	...	...	...	...	...
Alarm indgange/udgange	...	...	...	...	...
Audio	• Indbygget mikrofon • Audiotransmission via netværk • Overholdelse af AAC -standarden • Audio afsløring	• Indbygget mikrofon • Audiotransmission via netværk • Audio afsløring • Overholdelse af AAC -standarden	...	...	...
Netværk interface	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Hovedtræk				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øjeblikkelig hastighedsmåling</li> <li>• Visning af den maksimale vindhastighed (vindstød) over en periode på 10 minutter</li> <li>• Visning af den gennemsnitlige vindhastighed over en periode på 10 minutter</li> <li>• Valgbar måleenhed: m/s, km/h, kt</li> <li>• Diagrammer og målehistorik</li> <li>• Dataeksport i formatet ".csv"</li> <li>• Telefonmeddelelse</li> <li>• Controlling BleBox devices</li> <li>- max. 30</li> <li>• Støttemkontrol</li> <li>• Wi-Fi rundstråleantenne 5 dB</li> <li>• SMA-RP stikkontakt</li> <li>• µWiFi teknologi support</li> <li>• Jernadgang</li> <li>• Tøvsjs kommunikation</li> <li>• Transmission kryptering : WPA2-PSK (AEAD)</li> <li>• Sikkerhedsforanstaltninger : Omvendt polaritet af indgangsspændingen, ESD</li> <li>• Montage : 2 Monteringshul 18 x 3.5 mm, selvklæbende tape - Styreenhed, 4 x M5/M6 skruer - Vindsensor</li> <li>• 4 monteringssskruer medfølger</li> <li>• Tilslutningskabel 2m (inkluderet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulig kaskade-enhedsforbindelse (kraftoverførsel mellem enheder, der bruger Passive PoE via LAN 5 port)</li> <li>• Muligheden for uafhængigt at tænde og slukke for PoE strømmen for hver af LAN 1 ... LAN 5 porte</li> <li>• Det modulære design streamline serviceopgaver og muliggør hurtig og nem systemudvidelse</li> <li>• Rastersystemet til modulmontering letter udvidelsen af enheden med yderligere moduler</li> <li>• ABOX-M2 monteringskabinettet er udstyret med 7 kabelindgange med kabeltyper i 6 x M16 + 1 x M20 arrangementet</li> </ul>
Arbejdstemperatur	...	...	10 °C ... 60 °C	20 ... 50 °C	...
Netværksprotokoller	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTPC, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...	...	...
WEB Server	Indbygget	Indbygget	...	...	...
Maks. antal af online brugere	6	20	...	...	...
ONVIF	✓	21.12	...	...	...
Mobiletelefon support	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">DMSS</a>	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">DMSS</a>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">wBox</a> gratis program på Android</li> <li>• <a href="#">wBox</a> gratis program på iOS</li> </ul>	...
Standard IP adresse	192.168.1.108	192.168.1.108	...	...	...
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...	...	...
Web browser adgangsporte	80, 37777	80, 37777	...	...	...
PC klient adgangsporte	37777	37777	...	...	...
Mobile klient adgangsporte	37777	37777	...	...	...
ONVIF port	80	80	...	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm	...	...	...
Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Stort dynamisk belyningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet</li> <li>• BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensation</li> <li>• Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate</li> <li>• Billede rotation og spejl</li> <li>• Bevægelsesdetektion - maks. 4 konfigurerbare zoner</li> <li>• Zonesikkerhed - maks. 4</li> <li>• Intelligent billedanalyse : Menneskelig påvisning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Dual Illumination-teknologi - IR- eller LED-lys virker i nattilstand. Hvidt lys tændes kun automatisk, når et objekt registreres i det overvågede område, hvilket effektivt forbedrer billedkvaliteten</li> <li>• WDR - 120 dB - Stort dynamisk belyningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet</li> <li>• BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensation</li> <li>• NAS - Network Attached Storage support</li> <li>• Dag/Nat mode (farve/b&amp;w/aut)</li> <li>• ICR - Mekanisk infrarødsfilter</li> <li>• Automatisk hvid balance</li> <li>• AGC - Automatisk forstærkningsstyring</li> <li>• Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate</li> <li>• Konfigurerbare Privacy Zones</li> <li>• video sabotage</li> <li>• Mirror - Spejlbillede</li> <li>• Full Color - farverig nattilstand</li> <li>• Smart bevægelsesdetektion (med genkendelse af personer og køretøjer)</li> <li>• SMD PLUS - søgning efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj</li> <li>• IVS analyse : indbrud, overskridelse af linjen - klassificering af personer og køretøjer</li> </ul>	...	...	...
Hus	Dome - Metal + Plastik	Dome - Metal + Plastik	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke-halogen kunststof, selvslukende</li> <li>• Vandtæt, Vejrfast</li> </ul>	...
Farve	Hvid	Sort	Hvid	Sort	...
Tætningsklasse	IP67	IP67	IP40	IP54	...
Hærværkssikret	—	—	...	...	...
Strømforsyning	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA	...	12 ... 24 V DC	230 V AC - endemuffer
Strømförbrug	• ≤ 5.7 W @ PoE • ≤ 4.6 W @ 12 V DC	• ≤ 5.4 W @ PoE • ≤ 4.6 W @ 12 V DC	...	< 1 W	...
Arbejdstemperatur	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Vægt	0.33 kg	0.48 kg	1.91 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.22 kg (detektor)</li> <li>• 0.07 kg (hus med drev)</li> <li>• 0.42 kg (samlet)</li> </ul>	0.65 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Dimensioner	Ø 110 x 101 mm	Ø 122 x 99 mm	535 x 328 x 105 mm - 520 x 306 x 72 mm - indbygningsboks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 x 50 x 28 mm - uden antenne</li> <li>• 230 x 85 x 28 mm - med antenne, vertikal</li> <li>• 195 mm - Antenne</li> <li>• Ø 200 x 128 mm - Vindsensor</li> <li>• 2 m - Kabellængde</li> </ul>	226 x 148 x 80 mm
Understøttede sprog	engelsk, spansk, russisk	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, russisk, portugisisk, rumænsk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, italiensk	--	--	--
Producent / Mærke	DAHUA	DAHUA	LEGRAND	BleBox	ATTE
Garanti	3 år	3 år	2 år	2 år	3 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00