

	AC-NETZTEIL AWT-682 PULSAR	VIERFACHE INTELLIGENTE LED-LEUCHTEN-STEUERUNG ATLO-SW4-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELLIGENTER DOPPEL-LICHTSCHALTER ATLO-WB2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	115.00 PLN 136.85 PLN	81.84 PLN 97.39 PLN	43.43 PLN 51.68 PLN
Netzteilart	Trafo
Speisespannung	230 V AC
Anwendung	...	Ein- und Ausschalten von Geräten	Zusammenwirken mit Beleuchtung - Einschalten/Ausschalten
Zahl der Kanäle.	...	4	...
Frequenzbereich	50 Hz
Nennspannung	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	• 18 V AC, • 20 V AC
Energieversorgung	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Maximale Gesamtbelastung	...	4 x 150W W	...
Maximale Leistung	300 W (für jeden Ausgang)
Gesamt-Maximalstrom	...	4 x 2.5 A	...
Zahl der Eingänge	...	4	...
Nennstrom	max. 10 A
Anzahl der Tasten	2
Zahl der Ausgänge	...	4	2
Höchstlast	• 3.3 A @ 18 V AC, • 3 A @ 20 V AC
Anschlusstyp	...	Schraubklemmen	Schraubklemmen
Umweltklasse	II
Netzteileistung	60 VA
Drahtloskommunikation	...	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Funk-Kommunikationsreichweite	...	< 100 m (offenes Gelände)	...
Bestimmung	• zur Speisung von Alarmsystemen • für Automatik • zur Speisung der Niederspannungs-Beleuchtungs-Installation
Zugriff vom Mobiltelefon	...	• Kostenlose App Tuya Smart für Android • Kostenlose App Tuya Smart für iOS	• Kostenlose App Tuya Smart für Android • Kostenlose App Tuya Smart für iOS
Ausgang	2 Stk.
Hersteller/Marke	PULSAR

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lokale Steuerung durch physischen Taster , Tuya Smart : • Zeitplan, • Zeitprogrammierer, • Festlegung von Szenarien gemäß verschiedenen Ereignissen, • Fernzugriff, • Sprachsteuerung, • Der voreingestellte Zustand des Gerätes kann nach einem Stromausfall wiederhergestellt werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokale Steuerung durch physischen Taster, • Zeitplan, • Zeitprogrammierer, • Festlegung von Szenarien gemäß verschiedenen Ereignissen, • Fernzugriff, • Sprachsteuerung, • LED-Anzeige
Gehäuse	...	Kunststoff	Kunststoff
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	≤ 80 %
Dichtheitsklasse	IP43	IP20	...
Farbe	...	Weiß	Weiß
Arbeitstemperatur	...	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Gewicht	1.29 kg	0.03 kg	0.098 kg
Maße	124 x 75 x 65 mm	43 x 39 x 22 mm	87 x 86 x 41 mm
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre