



	IP KAMERA TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/M/H/2.8MM/V4.1 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	VÆRKTØJ TIL RENGØRING AF FIBEROPTISKE STIK WUN-014 FC / SC / ST
		
	287.56 EUR 287.56 EUR	30.12 EUR 30.12 EUR
Standard	IP	...
Applikation	...	Ideel til at fjerne snavs fra optiske komponenter Konnektortype : FC / SC / ST
Opløsning	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Objektiv	2.8 mm	...
Synsvinkel	104 °	...
Rækkevidde af IR reflektor	50 m	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon, • Audio indgang • Audio udgang • Tovejs audio support • Audiotransmission via netværk • Overholdelse af AAC - standarden 	...
Hukommelseskortslot	Micro SD-kortunderstøttelse op til 512GB	...
Billede komprimeringsmetode	S+265 / H.265 / H.264	...
Alarm indgange/udgange	1 / 1	...
Data transmissionshastighed	<ul style="list-style-type: none"> • 25 fps @ 5 Mpx • 50 fps @ 2 Mpx 	...
Interface	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Indbygget	...
Maks. antal af online brugere	2	...
ONVIF	✓	...

Mobiltelefon support	Port nr.: 3000 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program EasyLive Plus • iOS (iPhone): Gratis program EasyLive Plus 	...
Adgang fra PC	Port nr.: 3000 eller adgang til en sky - PC: Gratis program Easy7 Smart Client Express	...
Standard IP adresse	192.168.1.2	...
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...
Web browser adgangsporte	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Mobile klient adgangsporte	3000, 3001	...
PC klient adgangsporte	3000, 3001	...
ONVIF port	80	...
Intelligent billedanalyse	<ul style="list-style-type: none"> • klassificering af personer og køretøjer • overskridelse af linjen • dobbelt linjekrydsning • forladte / manglende objekt • ulovlig parkering • mennesketælling • indsamling af mennesker detektion <ul style="list-style-type: none"> • varmekort • påvisning af sløvning i et givet område • løb • detektion af beskyttelseshjelm • afsløring af personer på vagt • video sabotage 	...

Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • Korridortilstand • NAS - Network Attached Storage support - gør det muligt at forbinde hukommelsesressourcer direkte til computernetværket • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensering • ICR - Mekanisk infrarødt lysfilter • Drift dag/nat • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate 	...
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	...
Strømforbrug	≤ 8 W	...
Hus	Compact - Metal	...
Farve	Hvid	...
Tætningsklasse	IP67	...
Mekanisk beskyttelsesklasse	—	...
Arbejdstemperatur	-40 °C ... 65 °C	...
Vægt	0.51 kg	0.02 kg
Dimensioner	162 x 71 x 71 mm	178 x 17 x 17 mm
Understøttede sprog	polsk, engelsk, albansk, arabisk, fransk, hebræisk, spansk, dutch, koreansk, portugisisk, tysk, russisk, thai, tyrkisk, ukrainsk, italiensk, vietnamesisk	...
Producent / Mærke	TIANDY	...
Garanti	3 år	...